



Veiligheidsinformatie

## DEMIDEKK Infinity Pure Matt

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                        | : DEMIDEKK Infinity Pure Matt |
| Productcode                        | : 51722                       |
| Productbeschrijving                | : Verf op waterbasis.         |
| Producttype                        | : Vloeistof.                  |
| Overige middelen ter identificatie | : Niet beschikbaar.           |

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik in coatings - Gebruik door consumenten: Pas dit product alleen toe volgens de specificaties op het etiket.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Nationaal contact

Jotun B.V.  
Postbus 208, Curieweg 11B  
3200 AE Spijkenisse

Phone: +31 181 67 83 00  
Phone deco: +31 181 67 83 50  
Phone protective: +31 181 67 83 10  
Phone marine: +31 181 67 83 11  
Fax: +31 181 61 78 99

sdsjotun@jotun.com

Norway Coatings B.V.  
Vaalmuiden 9  
1046 BV AMSTERDAM  
Phone: +31884505400

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC):  
+31 30-274 8888

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

#### 2.2 Etiketteringselementen

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signaalwoord                                                                                                                                               | : Geen signaalwoord.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gevarenaanduidingen                                                                                                                                        | : H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                                                                                               |
| Voorzorgsmaatregelen                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Algemeen                                                                                                                                                   | : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Preventie                                                                                                                                                  | : P273 - Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reactie                                                                                                                                                    | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opslag                                                                                                                                                     | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwijdering                                                                                                                                               | : P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.                                                                                                                                                         |
| Aanvullende etiketonderdelen                                                                                                                               | : EUH208 - Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT) en C(M)IT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.<br>EUH211 - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. |
| Aanvullende informatie                                                                                                                                     | : Actief film bescherming: IPBC<br>Bevat conserveringsmiddelen: C(M)IT/MIT (3:1)                                                                                                                                                                                                 |
| Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Speciale verpakkingseisen                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien                                                                                        | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Voelbare gevaarsaanduiding                                                                                                                                 | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3 Andere gevaren                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII                                                      | : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.                                                                                                                                                                                         |
| Overige gevaren die niet leiden tot classificatie                                                                                                          | : Geen bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam            | Identificatiemogelijkheden                                     | %     | Classificatie                                                                                                                                                         | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                                                                | Type |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) | EC: 259-627-5<br>CAS-nummer: 55406-53-6<br>Index: 616-212-00-7 | <1    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372 (luchtpijp)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | ATE [Oraal] = 500 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.5 mg/l<br>M [Acuut] = 10<br>M [Chronisch] = 1 | [1]  |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)     | EC: 220-120-9<br>CAS-nummer: 2634-33-5                         | <0.05 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                         | ATE [Oraal] = 500 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317:                                                                | [1]  |

|                                                             |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DEMIDEKK Infinity Pure Matt                                 |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen |                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout                       | Index: 613-088-00-6                                                              |         | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                                                                                                        | C ≥ 0.05%<br>M [Acuut] = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                             | REACH #:<br>01-2119493385-28<br>EC: 223-296-5<br>CAS-nummer:<br>3811-73-2        | ≤0.03   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH070 | ATE [Oraal] = 500 mg/kg<br>ATE [Dermaal] = 790 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.5 mg/l<br>M [Acuut] = 100                                                                                                                                                                                                 | [1] |
| C(M)IT/MIT (3:1)                                            | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>CAS-nummer:<br>55965-84-9<br>Index: 613-167-00-5 | <0.0015 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                     | ATE [Oraal] = 53 mg/kg<br>ATE [Dermaal] = 50 mg/kg<br>ATE [Inademing (dampen)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [Acuut] = 100<br>M [Chronisch] = 100 | [1] |
|                                                             |                                                                                  |         | Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type  
[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar  
Dit mengsel bevat ≥ 1% titaniumdioxide. De indeling van titaandioxide volgens Bijlage VI is overeenkomstig Opmerking 10 niet van toepassing op dit mengsel.  
Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen
- Oogcontact
- Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.
  - Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

- Inademing** : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
- Huidcontact** : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben. Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en de ogen.

Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), C(M)IT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling**

- Oogcontact** : Geen specifieke gegevens.
- Inademing** : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact** : Geen specifieke gegevens.
- Inslikken** : Geen specifieke gegevens.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

- Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

Zie toxicologische informatie (rubriek 11)

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen** : Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO<sub>2</sub>, poeders, waternevel.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Gebruik geen waterstraal.

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

- Risico's van de stof of het mengsel** : Bij brand ontstaat een dichte, zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

- Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen met water. Zorg ervoor dat bluswater niet in afvoerbuizen of waterwegen terecht komt.

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Geschikte ademhalingsapparatuur is mogelijk vereist.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Vermijd inademen van damp of nevel. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.

**Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Niet laten wegllopen in het riool of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal** : Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie Rubriek 13). Gebruik voor reiniging bij voorkeur een reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Gebruik geen druk bij lediging. Verpakking is geen drukvat. Altijd opslaan in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking. Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats. Niet laten wegllopen in het riool of waterlopen.

Indien werknemers - ook als ze niet zelf bezig zijn met de verwerking van het product - zich in een spuitcabine bevinden, dient ventilatie aanwezig te zijn voor eventuele spuitdeeltjes en oplosmiddeldampen. In deze omstandigheden dienen zij een verse-lucht kap te dragen tijdens het spuitproces tot het moment dat de concentratie is gedaald tot beneden de MAC-waarde.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.

#### Opmerkingen over gezamenlijke opslag

Verwijderd houden van: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.

#### Aanvullende informatie over opslagomstandigheden

Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. In goed gesloten verpakking bewaren.

Niet roken. Voorkom toegang door onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen.

Voor nadere informatie zie het Technical Data Sheet of de verpakking.

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.3 Specifiek eindgebruik

- Aanbevelingen : Niet beschikbaar.
- Oplossingen specifiek voor de industriële sector : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

- Aanbevolen monitoring procedures : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam             | Type | Blootstelling          | Waarde             | Populatie          | Effecten   |
|----------------------------------------|------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.023 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                                        | DNEL | Kortetermijn Inademing | 0.07 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                                        | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1.16 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                                        | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.16 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                                        | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 2 mg/kg bw/dag     | Werknemers         | Systemisch |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)     | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.345 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                        | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.966 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
|                                        | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.2 mg/m³          | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                        | DNEL | Langetermijn Inademing | 6.81 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                                        | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.02 mg/m³         | Algemene bevolking | Lokaal     |
| C(M)IT/MIT (3:1)                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.02 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                                        | DNEL | Kortetermijn Inademing | 0.04 mg/m³         | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                        | DNEL | Kortetermijn Inademing | 0.04 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                                        | DNEL | Langetermijn Oraal     | 0.09 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                        | DNEL | Kortetermijn Oraal     | 0.11 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                        |      |                        |                    |                    |            |
|                                        |      |                        |                    |                    |            |

PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie.

#### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

#### Bescherming van de huid

##### Bescherming van de handen

Geen enkel handschoenmateriaal en geen enkele combinatie van materialen is onbeperkt bestendig tegen een enkele chemische stof of een combinatie van chemische stoffen.

De doorbraaktijd moet groter zijn dan de totale gebruikstijd van het product.

De door de handschoenfabrikant verstrekte instructies en informatie ten aanzien van gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging moeten worden opgevolgd.

Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging van het handschoenmateriaal.

Zorg er altijd voor dat de handschoenen vrij zijn van gebreken en dat ze op de juiste wijze worden bewaard en gebruikt.

De prestatie of de effectiviteit van de handschoenen kan worden verminderd door fysische/chemische beschadiging en slecht onderhoud.

Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.

##### Handschoenen

Draag geschikte handschoenen die voldoen aan ISO 374-1:2016.

Aanbevolen, handschoenen(doorbraaktijd) > 8 uur: PVC (> 0.5 mm)

Kan worden gebruikt, handschoenen(doorbraaktijd) 4 - 8 uur: 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm), nitrilrubber (> 0.4 mm), neopreen (> 0.35 mm), polyvinyl alcohol (PVA) (> 0.3 mm)

Voor de juiste keuze van beschermende handschoenen, met betrekking tot chemische resistentie en penetratietijd, gaare advies inwinnen bij de leverancier van deze materialen.

De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Lichaamsbescherming** : Niet van toepassing.

**Overige huidbescherming** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

**Bescherming van de ademhalingswegen** : Indien dit product stoffen bevat met blootstellingsgrenzen, gebruik dan een afgesloten procesomgeving, lokale afzuiging of andere technische controlemiddelen om de blootstelling van de werknemer aan verontreinigingen in de lucht beneden alle aanbevolen of voorgeschreven grenzen te houden. Door bespuiting: stoffilter (FFP2 / N95). Gebruik in afgesloten ruimtes ademhalingsapparatuur met perslucht of omgevingslucht.

**Beheersing van milieublootstelling** : Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Voorkomen**

|                                               |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                      | : Vloeistof.                                                                                                                                 |
| <b>Kleur</b>                                  | : A-basis, ,, B-basis,C-basis                                                                                                                |
| <b>Geur</b>                                   | : Karakteristiek.                                                                                                                            |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                      | : Niet van toepassing.                                                                                                                       |
| <b>Smelt-/vriespunt</b>                       | : 0                                                                                                                                          |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b>           | : Laagst bekende waarde: 100°C (212°F) (water). Gewogen gemiddelde: 107.23°C (225°F)                                                         |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                        | : Niet van toepassing.                                                                                                                       |
| <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>     | : 0.6 - 12.6%                                                                                                                                |
| <b>Vlampunt</b>                               | : Niet van toepassing.                                                                                                                       |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>            | : Niet van toepassing.                                                                                                                       |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                  | : Niet beschikbaar.                                                                                                                          |
| <b>pH</b>                                     | : 8,2–8,8                                                                                                                                    |
| <b>Viscositeit</b>                            | : Kinematisch (40°C): >20.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                               |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                 | : koud water      Gemakkelijk oplosbaar<br>warm water      Gemakkelijk oplosbaar                                                             |
| <b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</b> | : Niet beschikbaar.                                                                                                                          |
| <b>Dampspanning</b>                           | : Hoogst bekende waarde: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (bij 20°C) (water). Gewogen gemiddelde: 3.01 kPa (22.58 mm Hg) (bij 20°C)                      |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                    | : Hoogst bekende waarde: 0.36 (water) Gewogen gemiddelde: 0.35vergeleken met butylacetaat                                                    |
| <b>Dichtheid</b>                              | : 1.116 tot 1.272 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                          |
| <b>Dampdichtheid</b>                          | : Hoogst bekende waarde: 7.5 (Lucht = 1) (isoboterzuur, monoester met 2,2,4-trimethylpentaan-1,3-diol). Gewogen gemiddelde: 4.75 (Lucht = 1) |
| <b>Ontploffingseigenschappen</b>              | : Niet beschikbaar.                                                                                                                          |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>               | : Niet beschikbaar.                                                                                                                          |
| <b><u>Deeltjeskenmerken</u></b>               |                                                                                                                                              |
| <b>Mediaan van deeltjesgrootte</b>            | : Niet van toepassing.                                                                                                                       |

**9.2 Overige informatie**

Geen aanvullende informatie.

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

|                                                      |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reactiviteit</b>                             | : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.                       |
| <b>10.2 Chemische stabiliteit</b>                    | : Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7).                                                                       |
| <b>10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties</b>           | : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.                                                 |
| <b>10.4 Te vermijden omstandigheden</b>              | : Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.                                                             |
| <b>10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen</b> | : Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren. |
| <b>10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten</b>          | : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden.                                                            |

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben. Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en de ogen.

Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), C(M)IT/MIT (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam                                                                      | Resultaat                     | Soorten | Dosis      | Blootstelling |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|---------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)<br>1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)<br>C(M)IT/MIT (3:1) | LD50 Oraal                    | Rat     | 1470 mg/kg | -             |
|                                                                                                  | LC50 Inademing Stof en nevels | Rat     | 40 mg/l    | 4 uren        |
|                                                                                                  | LD50 Oraal                    | Rat     | 485 mg/kg  | -             |
|                                                                                                  | LD50 Oraal                    | Rat     | 53 mg/kg   | -             |

Schattingen van acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam             | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| DEMIDEKK Infinity Pure Matt            | N/A           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 119.0                                |
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) | 500           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 0.5                                  |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)     | 500           | N/A             | N/A                      | N/A                       | N/A                                  |
| pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout  | 500           | 790             | N/A                      | N/A                       | 0.5                                  |
| C(M)IT/MIT (3:1)                       | 53            | 50              | N/A                      | 0.5                       | N/A                                  |

Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam                                                  | Resultaat               | Soorten                              | Score | Blootstelling | Observatie |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|---------------|------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)<br>1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT) | Ogen - Irriterend       | Zoogdier - soort niet gespecificeerd | -     | -             | -          |
|                                                                              | Ogen - Irriterend       | Zoogdier - soort niet gespecificeerd | -     | -             | -          |
|                                                                              | Huid - Licht irriterend | Zoogdier - soort niet gespecificeerd | -     | -             | -          |

Overgevoeligheid

| Product- / ingrediëntennaam                                                                      | Wijze van blootstelling | Soorten                              | Resultaat       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)<br>1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)<br>C(M)IT/MIT (3:1) | huid                    | Zoogdier - soort niet gespecificeerd | Sensibiliserend |
|                                                                                                  | huid                    | Muis                                 | Sensibiliserend |
|                                                                                                  | huid                    | Zoogdier - soort niet gespecificeerd | Sensibiliserend |

Mutageniciteit

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Kankerverwekkendheid

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Giftigheid voor de voortplanting

Effecten op de ontwikkeling : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de vruchtbaarheid : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

STOT bij eenmalige blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

STOT bij herhaalde blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam                                                      | Categorie                  | Wijze van blootstelling | Doelorganen    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)<br>pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout | Categorie 1<br>Categorie 1 | -<br>-                  | luchtpijp<br>- |

Gevaar bij inademing

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

- 11.2 Informatie over andere gevaren
- 11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen
- Niet beschikbaar.
- 11.2.2 Overige informatie
- Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.  
Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

| Product- / ingrediëntennaam            | Resultaat                                                                                                                                                                                                  | Soorten                                                                                                                                                                                                                                                     | Blootstelling                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) | Acuut EC50 0.022 mg/l<br><br>Acuut EC50 0.16 mg/l<br>Acuut LC50 0.067 mg/l<br>Chronisch NOEC 70 ppb Zoetwater                                                                                              | Algen - Scenedesmus subspicatus<br><br>Crustaceeën - Daphnia magna<br>Vis - Oncorhynchus mykiss<br>Vis - Oncorhynchus mykiss - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling)                                                                                    | 72 uren<br><br>48 uren<br>96 uren<br>96 uren                                         |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT)     | Acuut EC50 0.15 mg/l                                                                                                                                                                                       | Algen - Slenastrum capricornutum                                                                                                                                                                                                                            | 72 uren                                                                              |
| C(M)IT/MIT (3:1)                       | Acuut EC50 1.05 mg/l<br>Acuut LC50 1.4 mg/l<br>Acuut EC50 0.048 mg/l<br><br>Acuut EC50 0.0052 mg/l<br>Acuut EC50 0.1 mg/l<br>Acuut LC50 0.22 mg/l<br>Acuut NOEC 0.00064 mg/l<br>Chronisch NOEC 0.0012 mg/l | Crustaceeën - Daphnia magna<br>Vis - Onchorhynchus mykiss<br>Algen - Pseudokirchneriella subcapitata<br>Algen - Skeletonema costatum<br>Daphnia - Daphnia magna<br>Vis - Oncorhynchus mykiss<br>Algen - Skeletonema costatum<br>Algen - Pseudokirchneriella | 96 uren<br>96 uren<br>72 uren<br>48 uren<br>48 uren<br>96 uren<br>48 uren<br>72 uren |

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

|  |                                                        |                                                                     |                      |
|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Chronisch NOEC 0.004 mg/l<br>Chronisch NOEC 0.098 mg/l | subcapitata<br>Daphnia - Daphnia magna<br>Vis - Oncorhynchus mykiss | 21 dagen<br>28 dagen |
|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|

**Conclusie/Samenvatting** : Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen.

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

| Product- / ingrediëntennaam            | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|----------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC) | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| C(M)IT/MIT (3:1)                       | -                       | -        | Niet goed                   |

**12.3 Bioaccumulatie**

| Product- / ingrediëntennaam           | LogP <sub>ow</sub> | BCF  | Potentieel |
|---------------------------------------|--------------------|------|------------|
| pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout | 0.00229            | -    | laag       |
| C(M)IT/MIT (3:1)                      | -                  | 3.16 | laag       |

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

**Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>)** : Niet beschikbaar.

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Niet beschikbaar.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : Ja.

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- Instructies voor verwijdering** :
- Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.
  - Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.
  - Als dit product wordt gemengd met andere afvalstoffen, kan het zijn dat de oorspronkelijke afvalcode niet meer van toepassing is en dat de juiste code moet worden toegewezen.
  - Neem voor nadere informatie contact op met de instantie in uw gemeente die belast is met afvalverwijdering.

**Europese Afvalcatalogus (EAK)**

De Europese indeling als afvalstof is voor dit product:

| Afvalcode | Afvalnotatie                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |

**Verpakking**

- Verwijderingsmethoden** :
- Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

- Instructies voor verwijdering** :
- Er moet, gebruik makend van de informatie in dit veiligheidsinformatieblad, advies worden ingewonnen over de indeling van lege verpakkingen/containers bij de relevante instantie die belast is met afvalverwijdering.
  - Lege verpakkingen/containers moeten worden gesloopt of geschikt worden gemaakt voor hergebruik.
  - Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.

| Soort verpakking | Europese Afvalcatalogus (EAK)                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEPE-richtlijnen | 15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd |

- Speciale voorzorgsmaatregelen** :
- Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

|                                                                            | ADR/RID           | ADN               | IMDG              | IATA              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>                                         | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. | Niet gereguleerd. |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>14.3 Transportgevaarklasse (n)</b>                                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                  | Nee.              | Nee.              | Nee.              | Nee.              |

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** : Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**  
**EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

**Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen**

**Bijlage XIV**

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

**Zeer zorgwekkende stoffen**

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

**Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten** : Niet van toepassing.

**Overige EU-regelgeving**

**VOC (Volume/Volume):** : De bepalingen van de Richtlijn 2004/42/EG inzake VOS gelden voor dit product. Raadpleeg het etiket van het product en/of het technisch informatieblad voor meer informatie.

**VOS voor gebruiksklare mengsels** : Niet beschikbaar.

**Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Lucht** : Niet vermeld

**Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) - Water** : Niet vermeld

**Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)**

Niet vermeld.

**Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)**

Niet vermeld.

**persistente organische verontreinigende**

Niet vermeld.

**Seveso directief**

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

**Nationale regelgeving**

**Emissiebeleid water (ABM)** : A(2) Vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Saneringsinspanning: A

**Internationale regelgeving**

DEMEKK Infinity Pure Matt

**RUBRIEK 15: Regelgeving**[Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen](#)

Niet vermeld.

[Montreal protocol](#)

Niet vermeld.

[Stockholm conventie over persistente organische vervuilers](#)

Niet vermeld.

[Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure \(Prior Informed Consent: voorafgaande geïnformeerde toestemming\)](#)

Niet vermeld.

[UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen](#)

Niet vermeld.

**15.2** : Niet van toepassing.**Chemischeveiligheidsbeoordeling****RUBRIEK 16: Overige informatie**

✓ Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** :

- ATE = Acut toxiciteitsschatting
- CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
- DMEL = afgeleide minimaal effect dosis
- DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
- EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
- N/A = Niet beschikbaar
- PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
- PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
- RRN = REACH registratie nummer
- SGG = Segregatiegroep
- zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

[Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Classificatie           | Rechtvaardiging   |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 3, H412 | Calculatiemethode |

[Volledige tekst van afgekorte H-zinnen](#)

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig bij inslikken.                                                      |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H310   | Dodelijk bij contact met de huid.                                          |
| H311   | Giftig bij contact met de huid.                                            |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H330   | Dodelijk bij inademing.                                                    |
| H331   | Giftig bij inademing.                                                      |
| H372   | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.  |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |
| EUH070 | Giftig bij oogcontact.                                                     |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                |

[Volledige tekst van indelingen \[CLP/GHS\]](#)

DEMIDEKK Infinity Pure Matt

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 2                                            |
| Acute Tox. 3      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 3                                            |
| Acute Tox. 4      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                            |
| Aquatic Acute 1   | (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1                   |
| Aquatic Chronic 1 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1               |
| Aquatic Chronic 2 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3               |
| Eye Dam. 1        | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                              |
| Eye Irrit. 2      | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                              |
| Skin Corr. 1B     | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B                                    |
| Skin Irrit. 2     | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                     |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1                                 |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1A                                |
| STOT RE 1         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 1 |

**Gedrukt op** : 22.03.2023**Datum van uitgave/ Revisie datum** : 22.03.2023**Datum vorige uitgave** : Geen vorige validatie**Versie** : 1**Kennisgeving aan de lezer**

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.



Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)