



Technische informatie



PARKETLAK eXtra

eXtra sneldrogend

Sneldrogende zeer sterke blanke parketlak voor binnen.

Toepassing: Parketlak eXtra is ontwikkeld voor binnen toepassing op parket, vloerdelen, deuren en betimmeringen. Geschikt voor alle zacht- en hardhoutsoorten als grenen, eiken, teak, azobé en merbau. Parketlak eXtra is een waterverdunbare polyurethaan acrylaathars lak met een zeer hoge slijt- en stootvastheid. Parketlak eXtra is verkrijgbaar in de glansgraden extra mat, zijdeglans en glans. Parketlak eXtra is sneldrogend, geurarm, waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen intensief gebruik. Parketlak eXtra laat zich makkelijk en snel verwerken. Parketolie eXtra kan overschilderd worden met Parketlak eXtra.,

Verwerking: Parketlak eXtra goed doorroeren voor gebruik en niet verdunnen. Het hout moet droog en schoon zijn. Reeds behandeld en nieuw hout opschuren met middelgrof schuurpapier en afnemen met een ontvetter. Nieuw hout voorzien van minimaal 3 lagen Parketlak eXtra, bij onderhoud volstaat 1 laag. Aanbrengen met een acrylkwast of -roller in de lengterichting van het hout. Nooit nastrijken in reeds drogende lak. Op onbekende ondergronden is het aan te bevelen om eerst een proef op te zetten om de hechting te controleren.

Tips: Verbruik per laklaag 1 liter Parketlak eXtra voor ca. 10 m². Zodoende bent u verzekerd van een mooie uitstraling en optimale bescherming. Ventileer goed tijdens applicatie, maar zet geen ramen of deuren tegenover elkaar open. Dit voorkomt het opdrogen van aanzetten.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Al na 50 minuten kan volgende laag worden aangebracht. Voorzichtig belastbaar na 3 uur. Volledig belastbaar na 4 dagen.

Levensduur: Vele jaren, afhankelijk van belasting en laagdikte.

Verbruik: Per liter circa 10m², afhankelijk van de ondergrond.

Kleur: Blank transparant.

Finish: Extra mat, zijdeglans of glans.

Verpakking: 2500ml.

Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl