



Veiligheidsinformatie



Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - Nederland

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

RUBBOL XD SEMI-GLOSS WHITE/W05

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Productnaam : RUBBOL XD SEMI-GLOSS WHITE/W05

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| Aanbevolen gebruik       |
|--------------------------|
| Gebruik door consumenten |
| Afgeraden gebruik        |
| Geen                     |

Productgebruik : High solid verf voor buiten gebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Akzo Nobel Decorative Coatings BV  
Sikkens  
Rijkstraatweg 31, 2171 AJ, Sassenheim  
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim  
The Netherlands  
Tel +31(0)71-3083400  
www.sikkens.nl

e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB : HSE\_NL@akzonobel.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigencentrum

Telefoonnummer : Het telefoonnummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88-755 8000.  
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

|                                 |             |        |     |           |
|---------------------------------|-------------|--------|-----|-----------|
| Datum van uitgave/Revisie datum | : 26-1-2024 | Versie | : 1 | AkzoNobel |
| Datum vorige uitgave            | : 26-1-2024 | 1/24   |     |           |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.  
Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarsymbolen                                                                                                                                             | :<br>                                                                                                                                                                                  |
| Signaalwoord                                                                                                                                               | : Waarschuwing                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gevarenaanduidingen                                                                                                                                        | : H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.<br>H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                                             |
| <u>Voorzorgsmaatregelen</u>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Algemeen                                                                                                                                                   | : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.<br>P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.                                                                                                                      |
| Preventie                                                                                                                                                  | : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.<br>P273 - Voorkom lozing in het milieu.                                                                                                           |
| Reactie                                                                                                                                                    | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opslag                                                                                                                                                     | : P403 + P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.                                                                                                                                                                                                 |
| Verwijdering                                                                                                                                               | : P501 - Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving.                                                                                                                                                                             |
| Aanvullende etiketonderdelen                                                                                                                               | : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproei nevel niet inademen. |
| Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Speciale verpakkingseisen</u>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien                                                                                        | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voelbare gevaarsaanduiding                                                                                                                                 | : Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.3 Andere gevaren                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII                                                      | : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.                                                                                                                                                                                |
| Overige gevaren die niet leiden tot classificatie                                                                                                          | : Geen bekend.                                                                                                                                                                                                                                                          |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam                                           | Identificatiemogelijkheden                                                                  | %         | Classificatie                                                                                                                                                                                     | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                                                                | Type    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| titaandioxide                                                         | REACH #: 01-2119489379-17<br>EC: 236-675-5<br>CAS-nummer: 13463-67-7                        | ≥25 - ≤50 | Carc. 2, H351 (inademing)                                                                                                                                                                         | -                                                                                                             | [1] [*] |
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar                       | REACH #: 01-2119463258-33<br>EC: 919-857-5<br>CAS-nummer: 64742-48-9<br>Index: 649-327-00-6 | ≤10       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                              | -                                                                                                             | [1]     |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  | REACH #: 01-2119456620-43<br>EC: 926-141-6                                                  | ≤10       | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                                       | -                                                                                                             | [1]     |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics   | REACH #: 01-2119463258-33<br>EC: 919-857-5                                                  | ≤5        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                              | -                                                                                                             | [1]     |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | REACH #: 01-2119457273-39<br>EC: 918-481-9                                                  | ≤3        | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                                       | -                                                                                                             | [1]     |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                        | REACH #: 01-2119475791-29<br>EC: 203-603-9<br>CAS-nummer: 108-65-6                          | <1        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                             | -                                                                                                             | [1] [2] |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                                      | REACH #: 01-2119450011-60<br>EC: 252-104-2<br>CAS-nummer: 34590-94-8                        | ≤1        | Niet geclassificeerd.                                                                                                                                                                             | -                                                                                                             | [2]     |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                               | REACH #: 01-2119488216-32<br>EC: 905-588-0                                                  | <1        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermaal] = 1100 mg/kg<br>ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l                                              | [1] [2] |
| IPBC                                                                  | EC: 259-627-5<br>CAS-nummer: 55406-53-6<br>Index: 616-212-00-7                              | <1        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372 (larynx)<br>Aquatic Acute 1, H400                                                           | ATE [Oraal] = 500 mg/kg<br>ATE [Inademing (stof en dampen)] = 0.5 mg/l<br>M [Acuut] = 10<br>M [Chronisch] = 1 | [1]     |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                       |                                                                                                 |      |                                                                                                          |   |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 1-methoxypropaan-2-ol | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EC: 203-539-1<br>CAS-nummer:<br>107-98-2<br>Index: 603-064-00-3 | ≤0.3 | Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                     | - | [1] [2] |
| propylidyntrimethanol | REACH #:<br>01-2119486799-10<br>EC: 201-074-9<br>CAS-nummer:<br>77-99-6                         | ≤0.3 | Repr. 2, H361<br><br>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld. | - | [1]     |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

[1] Stof is ingedeeld met een fysisch, gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[\*] De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op mengsels die in de handel worden gebracht in de vorm van poeder dat 1% of meer titaandioxide deeltjes met een diameter van ≤ 10 µm bevat die niet in een matrix zijn gebonden.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact
- Inademing
- Huidcontact
- Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts.
  - Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
  - Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Was kleding alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor hergebruik.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- Inslikken

: Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddellijk medische hulp in, indien de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
- Bescherming van eerste-hulpverleners

: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

Blootstelling aan een concentratie van dampen van oplosmiddelen in het preparaat die de toegestane grens voor beroepsmatige blootstelling overschrijdt, kan schadelijke effecten voor de gezondheid hebben, zoals irritatie van slijmvliezen en luchtwegen, alsmede schadelijke effecten voor nieren, lever en het centrale zenuwstelsel. Symptomen en verschijnselen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierverswakking, sufheid en, in extreme gevallen, bewusteloosheid.

Bij opname via de huid kunnen oplosmiddelen een aantal van de bovenstaande uitwerkingen hebben. Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid.

Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

Inslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken.

Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en de ogen.

Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact

: Geen specifieke gegevens.
- Inademing

: Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact

: Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
droogheid  
barsten
- Inslikken

: Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts

: Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
- Specifieke behandelingen

: Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Gebruik bluspoeder, CO<sub>2</sub>, waternevel (mist) of schuim.
- Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Risico's van de stof of het mengsel : Ontvlambare vloeistof en damp. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terechtkomt.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: metaaloxide(n)

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevareng gebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voor de hulpdiensten : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal



RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gering morsen                        | : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uitgebreid morsen                    | : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. |
| 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken | : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.<br>Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.<br>Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende maatregelen              | : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken. |
| Advies inzake algemene arbeidshygiëne | : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

Seveso-richtlijn - Drempel waarboven meldingsplicht geldt

Gevaarscriteria



RUBRIEK 7: Hantering en opslag

| Categorie | Drempelwaarde voor kennisgevingsverplichting en MAPP (preventiebeleid voor zware ongevallen) | Drempelwaarde voor veiligheidsrapport |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| P5c       | 5000 tonne                                                                                   | 50000 tonne                           |

7.3 Specifiek eindgebruik

- Aanbevelingen : Niet beschikbaar.
- Oplossingen specifiek voor de industriële sector : Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie wordt verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product. Er kunnen aanvullende maatregelen vereist zijn voor hantering van bulkhoeveelheden of voor andere toepassingen die zouden kunnen leiden tot een significante verhoging van de blootstelling van de werknemer of van emissies naar het milieu.

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam              | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat          | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 7/2018).</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 550 mg/m³ 8 uren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol         | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 7/2021).</b><br><b>[dipropyleenglycolmethylether] Opmerkingen: bestuurlijke grenswaarde</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 300 mg/m³ 8 uren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 12/2019).</b><br><b>Opgenomen via de huid.</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG, 15 min.: 442 mg/m³ 15 minuten.<br>Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 210 mg/m³ 8 uren.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1-methoxypropan-2-ol                    | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 7/2021).</b><br><b>Opgenomen via de huid. Opmerkingen: Wettelijke (legal) grenswaarden zijn wettelijk vastgelegd,. Bestuurlijke (administratieve) grenswaarden hebben geen wettelijke status en zijn daarom niet bindend.</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG, 8 uur: 375 mg/m³ 8 uren.<br><b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 7/2021).</b><br><b>Opgenomen via de huid.</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG, 15 min.: 563 mg/m³ 15 minuten. |

- Aanbevolen monitoring procedures : Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam                                            | Type | Blootstelling          | Waarde           | Populatie          | Effecten   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------|--------------------|------------|
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.41 mg/m³       | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.9 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 178.57 mg/m³     | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Oraal     | 300 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 300 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 300 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 640 mg/m³        | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 837.5 mg/m³      | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1066.67 mg/m³    | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1152 mg/m³       | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1286.4 mg/m³     | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.41 mg/m³       | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.9 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 178.57 mg/m³     | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Oraal     | 300 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 300 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 300 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 640 mg/m³        | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 837.5 mg/m³      | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1066.67 mg/m³    | Werknemers         | Lokaal     |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1152 mg/m³       | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1286.4 mg/m³     | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.41 mg/m³       | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.9 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 178.57 mg/m³     | Algemene bevolking | Lokaal     |
| (2-methoxymethylethoxy)propanol                                       | DNEL | Langetermijn Oraal     | 300 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 300 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 300 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 640 mg/m³        | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 837.5 mg/m³      | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1066.67 mg/m³    | Werknemers         | Lokaal     |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1152 mg/m³       | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1286.4 mg/m³     | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Oraal     | 36 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 37.2 mg/m³       | Algemene bevolking | Systemisch |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                               | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 121 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 283 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 308 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Oraal     | 1.6 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                                                                       | DNEL | Langetermijn Oraal     | 1.6 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                       |      |                        |                   |                    |            |
|-----------------------|------|------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| IPBC                  | DNEL | Langetermijn Inademing | 14.8 mg/m³        | Algemene bevolking | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 77 mg/m³          | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 108 mg/kg bw/dag  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 180 mg/kg bw/dag  | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 289 mg/m³         | Werknemers         | Lokaal     |
|                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 289 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.023 mg/m³       | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 0.07 mg/m³        | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 1.16 mg/m³        | Werknemers         | Lokaal     |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 1.16 mg/m³        | Werknemers         | Lokaal     |
|                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 2 mg/kg bw/dag    | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Oraal     | 33 mg/kg bw/dag   | Algemene bevolking | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 43.9 mg/m³        | Algemene bevolking | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 78 mg/kg bw/dag   | Algemene bevolking | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 183 mg/kg bw/dag  | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 369 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 553.5 mg/m³       | Werknemers         | Lokaal     |
|                       | DNEL | Kortetermijn Inademing | 553.5 mg/m³       | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Oraal     | 0.34 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.34 mg/kg bw/dag | Algemene bevolking | Systemisch |
| 1-methoxypropaan-2-ol | DNEL | Langetermijn Inademing | 0.58 mg/m³        | Algemene bevolking | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 0.94 mg/kg bw/dag | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing | 3.3 mg/m³         | Werknemers         | Systemisch |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing |                   |                    |            |
| propylidyntrimethanol | DNEL | Langetermijn Inademing |                   |                    |            |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing |                   |                    |            |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing |                   |                    |            |
|                       | DNEL | Langetermijn Inademing |                   |                    |            |

| PNEC's                     |                                 |                 |                      |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|
| Product- /ingrediëntennaam | Detail compartiment             | Waarde          | Detailmethode        |
| mangaanneodecanoat         | Zoetwater                       | 85.3 µg/l       | Beoordelingsfactoren |
|                            | Zeewater                        | 2.7 µg/l        | Beoordelingsfactoren |
|                            | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 121.3 mg/l      | Beoordelingsfactoren |
|                            | Zoetwatersediment               | 230.6 mg/kg dw  | Beoordelingsfactoren |
|                            | Zeewatersediment                | 23.06 mg/kg dw  | Beoordelingsfactoren |
|                            | Bodem                           | 167.33 mg/kg dw | Beoordelingsfactoren |

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosieveilige ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat.

Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, wordt een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd groter dan 480 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Aanbevolen handschoenen: Viton® of Nitrile, dikker dan 0,38 mm. Als slechts kort contact verwacht wordt, wordt het gebruik van een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Aanbevolen handschoenen: Nitrile, dikker dan 0,12 mm. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen én worden vervangen wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging aan het handschoenmateriaal.

De functionaliteit of effectiviteit van de handschoen kan verminderen door fysieke/chemische schade en slecht onderhoud.

De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Indien er een risico bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen, moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen. Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en ontwerpisen en beproevingsmethoden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Overige huidbescherming

: Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
- Bescherming van de ademhalingswegen

: Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen. Draag ademhalingsbescherming die voldoet aan EN140 met filtertype A/P2 of beter.  
Droog schuren van een verlaag, of bewerking met (snij)branders en/of lasapparatuur van gecoate objecten, kan schadelijk stof en/of schadelijke dampen veroorzaken. Indien mogelijk moet de voorkeur worden gegeven aan nat schuren. Gebruik een geschikt adembeschermingsmiddel als plaatselijke afzuiging van schadelijk stof of dampen onvoldoende helpt om blootstelling te voorkomen.
- Beheersing van milieublootstelling

: Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

- Fysische toestand

: Vloeistof.
- Kleur

: Wit.
- Geur

: Karakteristiek.
- Geurdrempelwaarde

: Niet beschikbaar.
- Smelt-/vriespunt

: Niet beschikbaar.
- Kookpunt, beginkookpunt en kooktraject

: 90°C (194°F)
- Ontvlambaarheid

: Niet beschikbaar.
- Onderste en bovenste explosiegrens

: Grootst bekende bereik: Onder: 1.4% Boven: 7.6% (nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar)
- Vlampunt

: Gesloten kroes: 39°C (102.2°F) [Pensky-Martens]
- Zelfontbrandingstemperatuur

:

| Naam bestanddeel                                                      | °C          | °F          | Methode |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  | >200        | >392        |         |
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar                       | 280 tot 470 | 536 tot 878 |         |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 280 tot 470 | 536 tot 878 |         |

- Ontledingstemperatuur

: Niet beschikbaar.
- pH

: Niet van toepassing. [DIN EN 1262]
- Viscositeit

: Kinematisch (kamertemperatuur): 1347 mm<sup>2</sup>/s [DIN EN ISO 3219]  
Kinematisch (40°C): 201 mm<sup>2</sup>/s [DIN EN ISO 3219]
- Oplosbaarheid

:

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

| Media      | Resultaat                      |
|------------|--------------------------------|
| koud water | Niet oplosbaar [OECD (TG 105)] |

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Niet van toepassing.

Dampspanning :

| Naam bestanddeel                                                      | Dampdruk bij 20 °C |             |         | Dampdruk bij 50 °C |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|--------------------|-----|---------|
|                                                                       | mm Hg              | kPa         | Methode | mm Hg              | kPa | Methode |
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar                       | 0.75 tot 2.25      | 0.1 tot 0.3 |         |                    |     |         |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 0.75 tot 2.25      | 0.1 tot 0.3 |         |                    |     |         |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  | 0.15               | 0.02        |         |                    |     |         |

Relatieve dichtheid : 1.187

Dampdichtheid : Niet beschikbaar.

Deeltjeskenmerken

Mediaan van deeltjesgrootte : Niet van toepassing.

Percentage deeltjes met aerodynamische diameter ≤ 10 µm : 0

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactiviteit                             | : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.                                                                                   |
| 10.2 Chemische stabiliteit                    | : Het product is stabiel.                                                                                                                                                                                          |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties           | : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.                                                                                                             |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden              | : Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonk of vlam). Zet verpakkingen niet onder druk, niet snijden, lassen, harden, solderen, gaten boren, schuren of niet aan warmte- of ontstekingsbronnen blootstellen. |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | : Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxyderende stoffen                                                                                                                                      |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten          | : Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.                                                                                                       |



RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

Blootstelling aan een concentratie van dampen van oplosmiddelen in het preparaat die de toegestane grens voor beroepsmatige blootstelling overschrijdt, kan schadelijke effecten voor de gezondheid hebben, zoals irritatie van slijmvliezen en luchtwegen, alsmede schadelijke effecten voor nieren, lever en het centrale zenuwstelsel. Symptomen en verschijnselen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierverswakking, sufheid en, in extreme gevallen, bewusteloosheid.

Bij opname via de huid kunnen oplosmiddelen een aantal van de bovenstaande uitwerkingen hebben. Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid.

Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

Inslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken.

Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en de ogen.

Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam                                           | Resultaat             | Soorten | Dosis       | Blootstelling |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------------|
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar                       | LC50 Inademing Damp   | Rat     | 8500 mg/m³  | 4 uren        |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | >6 g/kg     | -             |
|                                                                       | LC50 Inademing Damp   | Rat     | 8500 mg/m³  | 4 uren        |
|                                                                       |                       |         |             |               |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | LD50 Oraal            | Rat     | >6 g/kg     | -             |
|                                                                       | LC50 Inademing Damp   | Rat     | 8500 mg/m³  | 4 uren        |
|                                                                       |                       |         |             |               |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | >6 g/kg     | -             |
| (2-methoxymethylethoxy) propanol                                      | LD50 Dermaal          | Konijn  | 10 mL/kg    | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | 5.5 mL/kg   | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | 5400 uL/kg  | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | 1470 mg/kg  | -             |
| IPBC<br>1-methoxypropaan-2-ol                                         | LC50 Inademing Gas.   | Rat     | 10000 ppm   | 5 uren        |
|                                                                       | LD50 Dermaal          | Konijn  | 13 g/kg     | -             |
|                                                                       | LD50 Intraperitoneaal | Rat     | 3720 mg/kg  | -             |
|                                                                       | LD50 Intraveneus      | Muis    | 5300 mg/kg  | -             |
|                                                                       | LD50 Intraveneus      | Konijn  | 1200 mg/kg  | -             |
|                                                                       | LD50 Intraveneus      | Rat     | 4200 mg/kg  | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Muis    | 11700 mg/kg | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Konijn  | 5700 mg/kg  | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | 6600 mg/kg  | -             |
|                                                                       | LD50 Onderhuids       | Konijn  | 5 g/kg      | -             |
|                                                                       | LD50 Onderhuids       | Rat     | 7800 mg/kg  | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Muis    | 13700 mg/kg | -             |
| propylidyntrimethanol                                                 | LD50 Oraal            | Muis    | 14000 mg/kg | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | 14100 mg/kg | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | 14000 mg/kg | -             |
|                                                                       | LD50 Oraal            | Rat     | 14000 mg/kg | -             |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Schattingen van acute toxiciteit



RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam              | Oraal (mg/kg) | Dermaal (mg/kg) | Inhalatie (gassen) (ppm) | Inhalatie (dampen) (mg/l) | Inhalatie (stof en aerosolen) (mg/l) |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Product zoals-geleverd                  | N/A           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 166.7                                |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | N/A           | 1100            | N/A                      | 11                        | N/A                                  |
| IPBC                                    | 500           | N/A             | N/A                      | N/A                       | 0.5                                  |

Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam             | Resultaat                  | Soorten | Score | Blootstelling  | Observatie |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------|-------|----------------|------------|
| (2-methoxymethylethoxy) propanol        | Ogen - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 24 uren 500 mg | -          |
|                                         | Huid - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 500 mg         | -          |
|                                         | Ogen - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 87 mg          | -          |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Ogen - Ernstig irriterend  | Konijn  | -     | 24 uren 5 mg   | -          |
|                                         | Huid - Licht irriterend    | Rat     | -     | 8 uren 60 UI   | -          |
|                                         | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 100 %          | -          |
|                                         | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 24 uren 500 mg | -          |
|                                         | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 24 uren 500 mg | -          |
| 1-methoxypropaan-2-ol                   | Ogen - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 24 uren 500 mg | -          |
|                                         | Huid - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 500 mg         | -          |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Overgevoeligheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Teratogeniciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam                                          | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar                     | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                      | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                             | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                               | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |

STOT bij herhaalde blootstelling

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam              | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen | Categorie 2 | -                       | -           |
| IPBC                                    | Categorie 1 | -                       | larynx      |

Gevaar bij inademing

| Product- /ingrediëntennaam                                            | Resultaat                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar                       | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics  | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics   | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                               | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |

Informatie over  
waarschijnlijke  
blootstellingsrouten : Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Inademing : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken.
- Inslikken : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

- Oogcontact : Geen specifieke gegevens.
- Inademing : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
droogheid  
barsten
- Inslikken : Geen specifieke gegevens.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

- Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.
- Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Blootstelling op lange termijn

- Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.
- Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Niet beschikbaar.

- Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.
- Algemeen : Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis.
- Kankerverwekkendheid : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Giftigheid voor de voortplanting : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

11.2.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.  
Niet laten wegglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

| Product- / ingrediëntennaam                                   | Resultaat                          | Soorten                                                                                 | Blootstelling |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| titaandioxide<br>Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen IPBC | Acuut LC50 >1000 mg/l Zoetwater    | Vis - Pimephales promelas                                                               | 96 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 13400 µg/l Zoetwater    | Vis - Pimephales promelas                                                               | 96 uren       |
|                                                               | Acuut EC50 956 ppb Zoetwater       | Daphnia - Daphnia magna                                                                 | 48 uren       |
|                                                               | Acuut EC50 0.16 ppm Zoetwater      | Daphnia - Daphnia magna                                                                 | 48 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 500 ppb Zoetwater       | Crustaceeën - Hyalella azteca                                                           | 48 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 2920 ppb Zeewater       | Crustaceeën - Neomysis mercedis - Volwassene                                            | 48 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 40 ppb Zoetwater        | Daphnia - Daphnia magna                                                                 | 48 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 95 ppb Zeewater         | Vis - Oncorhynchus kisutch - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier) | 96 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 100 ppb Zoetwater       | Vis - Oncorhynchus mykiss - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier)  | 96 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 72 ppb Zoetwater        | Vis - Oncorhynchus mykiss                                                               | 96 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 67 ppb Zoetwater        | Vis - Oncorhynchus mykiss                                                               | 96 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 67 µg/l Zoetwater       | Vis - Oncorhynchus mykiss - Jeugdig (jonge vogel, jong geboren dier, pas geboren dier)  | 96 uren       |
|                                                               | Chronisch NOEC 8.4 ppb             | Vis - Pimephales promelas                                                               | 35 dagen      |
| propylidyntrimethanol                                         | Acuut EC50 13000000 µg/l Zoetwater | Daphnia - Daphnia magna                                                                 | 48 uren       |
|                                                               | Acuut LC50 14400000 µg/l Zeewater  | Vis - Cyprinodon variegatus                                                             | 96 uren       |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- / ingrediëntennaam                                                                                           | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potentieel |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | -                  | 10 tot 2500  | hoog       |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat (2-methoxymethylethoxy) propanol                                                       | 1.2                | -            | laag       |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                                                                               | 0.004              | -            | laag       |
| 1-methoxypropan-2-ol                                                                                                  | 3.12               | 8.1 tot 25.9 | laag       |
| propylidyntrimethanol                                                                                                 | <1                 | -            | laag       |
|                                                                                                                       | -0.47              | <1           | laag       |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>) : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

- Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.
- Gevaarlijke Afvalstoffen** : De classificatie van het product komt mogelijk overeen met de criteria van gevaarlijke afvalstoffen.
- Instructies voor verwijdering** : Niet laten wegglopen in het riool of waterlopen. Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving. Als dit product wordt gemengd met andere afvalstoffen, kan het zijn dat de oorspronkelijke afvalcode niet meer van toepassing is en dat de juiste code moet worden toegewezen. Neem voor nadere informatie contact op met de instantie in uw gemeente die belast

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

is met afvalverwijdering.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

De Europese indeling als afvalstof is voor dit product:

| Afvalcode     | Afvalnotatie                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EWC 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |

Verpakking

- Verwijderingsmethoden

Instructies voor verwijdering

Speciale voorzorgsmaatregelen
- : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

: Er moet, gebruik makend van de informatie in dit veiligheidsinformatieblad, advies worden ingewonnen over de indeling van lege verpakkingen/containers bij de relevante instantie die belast is met afvalverwijdering. Lege verpakkingen/containers moeten worden gesloopt of geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.

: Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID                                                                                  | IMDG                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VERF                                                                                     | VERF                                                                                     |
| 14.3 Transportgevaar­klasse (n)                                     | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | III                                                                                      | III                                                                                      |
| 14.5 Milieugevaar                                                   | Nee.                                                                                     | Nee.                                                                                     |

Aanvullende informatie

- ADR/RID

IMDG
- : **Vrijstelling viskeuze vloeistof** Deze klasse 3 viskeuze vloeistof valt volgens 2.2.3.1.5.1 in verpakkingen tot 450 l niet onder de regelgeving.

**Tunnelcode** (D/E)

: **Noodschema's** F-E, \_S-E\_

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**Vrijstelling viskeuze vloeistof** Deze klasse 3 viskeuze vloeistof valt volgens 2.3.2.5 in verpakkingen tot 450 l niet onder de regelgeving.

- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Transport op eigen terrein: bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.
- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII -  
Beperkingen met  
betrekking tot de  
productie, het op de  
markt brengen en het  
gebruik van bepaalde  
gevaarlijke stoffen,  
mengsels en producten

: Niet van toepassing.

Overige EU-regelgeving

VOC (Volume/Volume):

: De bepalingen van de Richtlijn 2004/42/EG inzake VOS gelden voor dit product. Raadpleeg het etiket van het product en/of het technisch informatieblad voor meer informatie.

VOS voor gebruiksklare mengsels

: Niet beschikbaar.

Industriële emissies  
(geïntegreerde preventie  
en bestrijding van  
verontreiniging) - Lucht

: Niet vermeld

Industriële emissies  
(geïntegreerde preventie  
en bestrijding van  
verontreiniging) - Water

: Niet vermeld

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

Seveso directief



RUBRIEK 15: Regelgeving

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

Gevaarscriteria

| Categorie |
|-----------|
| P5c       |

| Product- / ingrediëntennaam                                           | Naam lijst                              | Naam op lijst                                                                                                                                             | Classificatie               | Opmerkingen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar                       | Carcinogene stoffen (Nederland)         | (complexe) aardolie- en steenkoolderivaten EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310               | Carc.                       | -           |
|                                                                       | Mutagene stoffen (Nederland)            | aardoliegassen en residuen EG nrs. beginnend met 232, 265-267, 268-273, 274, 277, 283-285, 287, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 305, 307, 308-310, 306 | Muta.                       |             |
| Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | Carcinogene stoffen (Nederland)         | (complexe) aardolie- en steenkoolderivaten EG nrs. beginnend met 232, 263, 265-275, 277, 278, 283-285, 287, 289, 291-298, 300, 302, 305-310               | Carc.                       | -           |
|                                                                       | Mutagene stoffen (Nederland)            | aardoliegassen en residuen EG nrs. beginnend met 232, 265-267, 268-273, 274, 277, 283-285, 287, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 302, 305, 307, 308-310, 306 | Muta.                       |             |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen                               | Reproductietoxische stoffen (Nederland) | xyleen                                                                                                                                                    | Dev. development category 2 | -           |

Biocidenverordening

Emissiebeleid water (ABM) : Z(1) Niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voormens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie). Saneringsinspanning: Z

Internationale regelgeving

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

Montreal protocol

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

RUBRIEK 15: Regelgeving

Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

15.2 : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen : ATE = Acuut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
N/A = Niet beschikbaar  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
SGG = Segregatiegroep  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie                                 | Rechtvaardiging                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.     |
| H312   | Schadelijk bij contact met de huid.                                           |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                    |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                  |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
| H331   | Giftig bij inademing.                                                         |
| H332   | Schadelijk bij inademing.                                                     |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                  |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                 |
| H351   | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                      |
| H361   | Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.                |
| H372   | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.     |
| H373   | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                             |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.    |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid                   |

RUBRIEK 16: Overige informatie

veroorzaken.

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 3                                            |
| Acute Tox. 4      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                            |
| Aquatic Acute 1   | (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1                   |
| Aquatic Chronic 1 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1               |
| Aquatic Chronic 3 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3               |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1                                             |
| Carc. 2           | KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 2                                        |
| Eye Dam. 1        | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                              |
| Eye Irrit. 2      | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                              |
| Flam. Liq. 3      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3                                    |
| Repr. 2           | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT - Categorie 2                                    |
| Skin Irrit. 2     | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                     |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1                                 |
| STOT RE 1         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 1 |
| STOT RE 2         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2 |
| STOT SE 3         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3 |

Gedrukt op : 2-7-2024

Datum van uitgave/ Revisie datum : 26-1-2024

Datum vorige uitgave : 26-1-2024

Versie : 1

Unique ID : DA7DF488320C1EEEF8AB31FF2D102FA

Kennisgeving aan de lezer

BELANGRIJKE OPMERKING: De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

RUBBOL XD SEMI-GLOSS WHITE/W05





Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)