



Technische informatie

Productomschrijving

Sanosil S003 is een gebruiksklaar, oplosmiddel- en chloorvrij desinfectiemiddel en uitermate geschikt voor schimmelsporensanering. De impact is gebaseerd op de twee componenten, t.w. waterstofperoxide en zilver. Deze twee componenten geven, afgezien van zuurstof, geen bestanddelen af in de omgevingslucht die een toxisch effect kunnen hebben. Om deze reden zijn de anders gevreesde bijwerkingen, veroorzaakt door de fungicide middelen die in de binnenlucht terechtkomen, niet aanwezig bij dit product.

Toepasbaarheid

Sanosil S003 wordt verneveld m.b.v. een zgn. 'fogger' in verontreinigde ruimten en aanwezige inventaris. Sporen van schimmels worden op die wijze binnen 60 tot 120 minuten gedeactiveerd.

Product groep

GD10

Verpakking

Fles van 1 liter. Verpakt per 6 in een doos.

Basis gegevens

Soortelijk gewicht	1,0 kg/l
pH-waarde	3,0 (DIN 19266)
Peroxide aandeel	1,5%
Zilver aandeel	0,1%
Houdbaarheid	in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C tenminste 12 maanden na productiedatum

Rendement

Theoretisch rendement Het theoretisch verbruik bedraagt ca. 15-30 ml/m².

Behandeling

Sanosil S003 moet worden verneveld m.b.v. 'fogger'. De betreffende ruimte dient zoveel mogelijk luchtdicht te zijn: ramen sluiten, ventilatiegaten dichten, (deur)kieren afplakken met schilderstape. Het aanwezige meubilair laten staan aangezien dit ook besmet zal zijn. 60-120 minuten laten inwerken. Bij zwaar vervuilde ruimten desnoods de behandeling herhalen.

NB: het wordt aanbevolen om de compatibiliteit te testen op een niet-zichtbare plek, vooral voor geoliede of gebeitste houten of natuurstenen oppervlakken, raamkozijnen en witte muurverf (titaan-dioxidepigmenten).

Inwerktijd

Ca. 90 minuten.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Deze zijn vereist om beschermd te zijn tegen de schimmelsporen en om binnen de MAK-waarden van het **Sanosil 003** product te blijven (waterstofperoxide op lange termijn: 0,71 mg / m³, 0,5 ml / m³).

Algemeen: vermijd contact met ogen en huid. Geen dampen of spuitnevel inademen;

Luchtwegen: ademhalingsbescherming is vereist in geval van spuitnevel, aanbevolen filterapparaat voor kortstondig gebruik: speciaal mondkapje met gasfilter NO-P3, kleur blauwwit;

ClimateCoating-Benelux bv

Waterland 19
NL – 1948 RK Beverwijk
T +31 (0)85 040 36 04

W www.climatecoating.nl
E info@climatecoating.nl

KvK 67403271
BTW NL856970906B01

Ogen: bril tegen spatten of tijdens het werk boven het hoofd in geval van opkomend stof of nevel;
Kleding: beschermende kleding tegen stof of nevel (eenmalig gebruik);
Handen: chemicaliënbestendige beschermende handschoenen (EN 374).
Verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

Reiniging apparatuur

Na gebruik goed reinigen met schoon water.

Opslag

Sanosil S003 dient koel, maar vorstvrij opgeslagen en vervoerd te worden. Eenmaal geopend, containers goed sluiten en zo snel mogelijk gebruiken. Doe de restanten niet terug in de opslagcontainers.
Niet tesamen bewaren met vluchtige middelen, verbindingen van zware metalen, zuren en alkaliën, en scheiden van brandbare materialen.
Houdbaarheid vanaf fabricagedatum: 36 maanden.
Bescherm containers tegen directe zonnestraling.

Afvalverwerking

Productresten niet in het milieu deponeren. Alleen emmers zonder resten laten recyclen. Productresten bij de daarvoor verantwoordelijke afvaldepots afgeven.
Afvalcode Nr. 080120 volgens de EU aanduiding.

Veiligheidsvoorschriften

Ondanks alle zorgen welke besteed zijn aan dit informatieblad zijn wij niet aansprakelijk voor evt. fouten; er kunnen derhalve geen rechten aan dit productblad worden ontleend.

Gebruik biociden veilig. Het gebruik moet worden beperkt tot een minimum.
Lees altijd het etiket en productinformatie voor gebruik.

Kijk voor meer informatie op onze website www.climatecoating.nl of bel of mail ons.

ClimateCoating-Benelux bv

Waterland 19
NL – 1948 RK Beverwijk
T +31 (0)85 040 36 04

W www.climatecoating.nl
E info@climatecoating.nl

KvK 67403271
BTW NL856970906B01



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl



Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S003 Prevent

Rev. datum: 09.11.2020

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: Sanosil S003 Prevent

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere informatie beschikbaar.

Relevante identificeerbare toepassingen: desinfecteringsmiddel

Aanbevolen beperking van het gebruik: geen.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant

Bedrijf: SICC Coatings GmbH
Wackenbergstraße 78-82
D-13156 Berlijn
Telefoon: +49(0) 30/500196-0
Fax: +49(0) 30/500196-20
E-mail-adres: info@sicc.de

Leverancier (voor de Benelux)

Bedrijf: ClimateCoating Benelux BV
Waterland 19
NL -1948 RK Beverwijk
Tel: +31 (0) 85 040 3604
E-mail: info@climatecoating.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen +49(0) 30/500196-0

Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Dit mengsel is geklasseerd als: geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling volgens Verordening (EG) nr 1272/2008 vervalt

Gevarenpictogrammen vervalt

Signaalwoord vervalt

Gevarenaanduidingen vervalt

Overige gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet van toepassing.

vPvB: Niet van toepassing

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Mengsels

Beschrijving

Mengsel van volgende stoffen met ongevaarlijke bijmenging

Waterstofperoxide (< 2,5 %)

CAS nummer: 7722-84-1

EINECS: 231-765-0

Reg.nr.: 01-2119485845-22

Acute Tox. 4 (Acute toxiciteit oraal, categorie 4, H302)

Skin Corr.1B H314: Kan zware brandwonden aan de huid of ogen veroorzaken

STOT SE 3 (Specifieke toxiciteit van doelorganen (eenmalige blootstelling): irritatie van de luchtwegen, categorie 3, H335)

Acute Tox. 4 (Acute toxiciteit oraal, categorie 4, H332)

Aquatic Chronic 3 (Gevaarlijk voor aquatisch milieu: Chronisch, categorie 1, H412)

Ox. Liq. (Kan brand of explosie; sterke oxidator H271)

Aanvullende instructie:

De tekst van de relevante gevarensinnen wordt weergegeven in hoofdstuk 16.

Biocide werkzame bestanddelen: 1,5 g waterstofperoxide per 100 g product.

Zilver (CAS 7440-22-4) <0,1%

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Geen speciale eerste hulpmaatregelen vereist. Haal de getroffen mensen uit de gevarenszone.

Hulpverleners moeten zichzelf beschermen.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing.

Na huidcontact

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk medisch advies inwinnen.

Na inslikken

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk medisch advies inwinnen. Slachtoffer rustig houden. Geen braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen informatie beschikbaar.

- 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Geen informatie beschikbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: product is niet brandbaar
Blusmiddelen afstemmen aan de omgeving.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product is niet brandbaar.

In geval van brand in de omgeving, kan gevaar voor ontleding ontstaan met vrijkomen van zuurstof. Het vrijkomen van zuurstof heeft een brandbevorderend effect. Risico op overdruk en barsten bij ontleding in gesloten containers en pijpleidingen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende kleding:
zie paragraaf 8.

Draag ademluchttoestel.

Aanvullende informatie: bedreigde containers in de omgeving met waternevel koelen.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zie hoofdstukken 2 tot en met 5.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of open water lozen. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioolbuizen bevoegde instanties informeren.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13). Nareinigen met reinigingsmiddelen, geen oplosmiddelen gebruiken.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Beveiligingsvoorschriften (zie rubriek 7, 8 en 13) in acht nemen.

7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren. Houd u aan de instructies voor veilig hanteren. Minimumnormen van de TRGS 500 (Technische regel voor gevaarlijke stoffen). Vermijd contact met de ogen en huid.

7.2 Maatregelen ter bescherming tegen brand en explosies

Het product is niet brandbaar zolang het nog vochtig is. Kwetsbare verpakkingen moeten worden gekoeld met water.

7.3 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verpakkingen moeten gesloten blijven, beschermd tegen vorst en warmte, verpellingen niet onder druk legen.

Opslagklasse: 12 - Niet-brandgevaarlijke vloeistoffen

7.4 Specifiek eindgebruik

Sanosil 003 Prevent wordt toegepast ter decontaminering van binnenruimten.

Technische informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Te bewaken grenswaarden van bestanddelen m.b.t. de arbeidsplaats:

7722-84-1 waterstofperoxide (< 2,5%)

MAK (Duitsland) waarde bij langere blootstelling: 0,71 mg/m³, 0,5 ml/m³

- DNEL-Waarden:

7722-84-1 Waterstofperoxide

Inhalerend: DNEL (populatie):

1,93 mg/m³ (acuut, lokale werkingen)

0,21 mg/m³ (gedurende langere tijd, lokale werkingen)

3 mg/m³ (acuut, lokale werkingen)

DNEL (werker):

1,4 mg/m³ (gedurende langere tijd, systematische werkingen)

- PNEC-Waarden:

7722-84-1 waterstofperoxide

PNEC STP 4,66 mg/l (380)

PNEC aqua 0,0126 mg/l (zoetwater)

0,0126 mg/l (zeewater)

PNEC sediment 0,0138 mg/l (tijdelijk vrijkomen)

0,47 mg/kg dw (zoetwater)

PNEC soil 0,47 mg/kg dw (zeewater)

0,0023 mg/kg dw (bodem)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen en toepassingen van passende werkmethode, zoals omschreven in rubriek 7, hebben voorrang op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aanbevolen analysemethoden voor metingen op de werkplek: zie het Federaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (BauA).

Persoonlijke bescherming

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S003 Prevent

Rev. datum: 09.11.2020

Bescherming van de handen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / het chemicaliënmengsel.

Bij gebrek aan testen kan geen aanbeveling worden gedaan over handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet daarom voor gebruik worden gecontroleerd.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant en moet in acht worden genomen.

Handschoenen gemaakt van de volgende materialen zijn geschikt voor permanent contact:

- natuurlijk rubber (latex)
- chloropreenrubber gemaakt van PVC.

Let op: de dagelijkse levensduur van tegen chemicaliën beschermende handschoenen kan aanzienlijk korter zijn dan de permeatietijd bepaald volgens EN 374 vanwege de speciale omstandigheden op de werkplek (mechanische belasting, temperatuur).

Bescherming van de ogen

Tijdens het overgieten wordt een beschermingsbril aanbevolen.

Bescherming van het lichaam

Beschermende werkkleding.

Bescherming van de luchtwegen en/of gezicht

Adem geen dampen of spuitnevel in.

Ademhalingsbescherming is vereist bij spuitnevel.

Aanbevolen filterapparaat voor kortstondig gebruik: speciaal gasfilter NO-P3, kleur blauw-wit

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over de fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Vorm:	vloeistof
Kleur:	kleurloos
Geur:	kenmerkend
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald
Stoomdruk:	niet bepaald
pH-Waarde:	niet bepaald
Smeltpunt/vriespunt:	niet bepaald; ca. 0°C

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S003 Prevent

Rev. datum: 09.11.2020

Kookpunt:	niet bepaald; ca. 100°C
Vlampunt:	niet van toepassing
Verdampingssnelheid:	niet van toepassing
Ontvlambaarheid:	niet van toepassing
Bovenste explosiegrenswaarde	niet van toepassing
Onderste explosiegrenswaarde	niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen:	niet van toepassing
Dichtheid:	niet bepaald
Dampdruk (20°C):	niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur:	niet van toepassing
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	niet van toepassing
Ontledingstemperatuur:	niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen:	niet van toepassing
Oplosbaarheid in water:	volledig oplosbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

In achtneming van de juiste opslag en toepassing.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen ontbinding bij opslag en gebruik zoals bedoeld.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van metaalionen, metaalzouten, metalen, logen, zoutzuur, reductiemiddelen, brandbare stoffen, oplosmiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontbinding wanneer opgeslagen en gebruikt zoals bedoeld.

11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

a) acute toxiciteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

- LD / LC50-waarden relevant voor classificatie:

7722-84-1 waterstofperoxide

Door de mond:	LD50	1190-1270 mg/kg (rat)
		1232 mg/kg (rat) (H ₂ O ₂ 35%)
Door de huid:	LD50	2000 mg/kg (konijn) (H ₂ O ₂ 70%)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S003 Prevent

Rev. datum: 09.11.2020

Door de luchtwegen: LC50/4h 0,17 mg/l (rat) (damp (gegenereerd uit 50% waterstofperoxide))

b) Ademhalings- of huidsensibilisatie

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

c) Ernstig oogletsel/irritatie

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

e) Kiemcel-mutageniteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

f) Carcinogeniteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

g) Reproductieve toxiciteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

h) Specifieke toxiciteit van het doelorgaan bij één blootstelling

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

i) Specifieke toxiciteit van het doelorgaan bij herhaalde blootstelling

Er zijn geen relevante ingrediënten in het preparaat.

Het preparaat is niet ingedeeld in specifieke target orgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling).

j) Gevaar bij inademing

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

12. Ecologische-informatie

12.1 Toxiciteit

- Aquatische toxiciteit:

7722-84-1 waterstofperoxide

EC 10/16 h	11 mg/l	(Pseudomonas putida)
EC 50/24 h	7,7 mg/l	(grote watervlo (Daphnia magna))
EC 50/48 h	2,4 mg/l	(Daphnia pulex)
IC 50/72 h	2,5 mg/l	(zoetwateralgen (chlorella vulgaris))
LC 50/24 h	31 mg/l	(regenboogforel (Oncorhynchus mykiss))
LC 50/96 h	16,4 mg/l	(Pimephales promelas (dikhoofdige minnow))
NOEC	0,63 mg/l	(grote watervlo (Daphnia magna)) (21 d)
NOEC/72 h	0,1 mg/l	(zoetwateralgen (chlorella vulgaris))
	0,63 mg/l	(Skeletonema costatum)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen relevante informatie beschikbaar over het product.

12.3 Bioaccumulatie potentieel

Er is geen relevante informatie beschikbaar over het product.

12.4 Mobiliteit in de grond

Er is geen relevante informatie beschikbaar over het product.

Voorkom dat het onverdunde product of grote hoeveelheden daarvan in het grondwater, de afwatering of de riolering terechtkomen.

Over het algemeen niet gevaarlijk voor water.

12.5 Resultaat van PTB en vPvB-beoordeling

Op beiden niet van toepassing.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen relevante informatie beschikbaar over het product.

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Procedures voor afvalverwerking

Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

13.2 Behandeling van verontreinigde verpakkingen

Lege verpakkingen kunnen worden gestort of verwerkt in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Recyclebare verpakkingen: reinigen met water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

Afvalcode volgens De Verordening van de het Afval (AVV) 080120 waterige substanties met verven of vernissen

14. Informatie over het vervoer

14.1 VN-nummer

ADR, IMDG, IATA : niet van toepassing.

14.2 Juiste VN-verzendbenaming

ADR, IMDG, IATA : niet van toepassing.

14.3 Transportgevarenklassen

ADR, IMDG, IATA : niet van toepassing.

14.4 Verpakkingsgroep

ADR, IMDG, IATA : niet van toepassing.

14.5 Gevaren voor het milieu

Niet van toepassing.

Marine pollutant: Nee.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7 Vervoer van bulk overeenkomstig bijlage II bij het MARPOL-Verdrag en overeenkomstig de IBC-code

Niet van toepassing.

Transport / aanvullende gegevens: geen gevaarlijke goederen volgens de bovenstaande voorschriften.

VN "Model Regulation": niet van toepassing.

15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen zijn niet van toepassing.

Speciale waarschuwingstermen zijn niet van toepassing.

Gevarenaanduidingen zijn niet van toepassing.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

16. Overige informatie

De informatie is gebaseerd op ons huidige kennisniveau, maar vormt geen enkele garantie van producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische relatie.

Relevante zinnen

H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxidatiemiddel.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Afkortingen en acroniemen:

RPE: Ademhalingsbeschermingsmiddelen

RCR: Risicokarakteriseringsverhouding ($RCR = PEC / PNEC$)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association.

GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen

CLP: Indeling, etikettering en verpakking (Verordening (EG) nr. 1272/2008) EINECS:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S003 Prevent

Rev. datum: 09.11.2020

Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen ELINCS: Europese lijst van aangemelde chemische stoffen.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van de American Chemical Society)

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect (REACH)

PNEC: voorspelde concentratie zonder effect (REACH) LC50: dodelijke concentratie, 50 procent

LD50: dodelijke dosis, 50 procent

zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Ox. Liq.1: Oxiderende vloeistoffen - Categorie 1

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - Categorie 4

Huidcorr. 1A: Huidirritatie / corrosiviteit - Categorie 1A

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) - Categorie 3

Aquatic Chronic 3: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Aquatisch gevaar op lange termijn - Categorie 3

* Gegevens ten opzichte van de vorige versie gewijzigd

Gegevensweergave:

Applicatie technologie, Tel. +49 (0) 30/500196-0

Voor meer informatie.

Disclaimer: We hebben de informatie in deze SDS verkregen uit bronnen waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn. De juistheid van de informatie, gedrukt in gedrukte vorm, is niet gegarandeerd. De voorwaarden of methoden voor het hanteren, opslaan, gebruiken of verwijderen van het product vallen buiten onze controle en kunnen ook buiten ons informatiegebied vallen. Om deze en andere redenen nemen wij geen verantwoordelijkheid en wijzen wij uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor verlies, schade of kosten die kunnen voortvloeien uit de behandeling, opslag, het gebruik of de verwijdering van het product of zijn wij op enigerlei wijze ermee verbonden. Deze SDS is ontwikkeld voor dit product en mag er alleen mee worden gebruikt.

Deze informatie beschrijft alleen de veiligheidseisen van het product en is gebaseerd op de huidige stand van zaken van onze kennis. Zij vertegenwoordigen geen zekerheid van de kenmerken van het beschreven product/de beschreven producten in de zin van de wettelijke garantiebepalingen. De kenmerken van het product zijn terug te vinden in de respectieve productbijsluiters.

Douane tariefnummer: 32091000



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl