



Technische informatie

Tegel GRONDVERF

- ▶ Grondverf voor optimale hechting.
- ▶ Eenvoudig af te werken met Alabastine Tegellak.

TOEPASSINGEN

- Zorgt voor een perfecte ondergrond voor het overschilderen van tegels en voegen.
- Voor optimale hechting op gladde tegelondergronden.
- Dit product is de ideale basis voor de Alabastine Tegellak.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Na afwerking met Alabastine Tegellak zijn uw tegels weer als nieuw.
- Uitstekende hechting.
- Eenvoudig te verwerken.
- Stofdroog na 8 uur.
- Overschilderbaar na 15 uur afhankelijk van de ondergrond.
- 1 L is voldoende voor ca. 10 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul gaten en scheuren in voegen en tegels eerst met Alabastine Voegen-en Tegelrandreparatie.
- Kalkaanslag zorgvuldig verwijderen met Alabastine Extra Krachtige Tegelreiniger.
Niet schoonmaken met water en/of ammonia.
- Voegen zorgvuldig reinigen met Alabastine Voegenreiniger. Niet schoonmaken met water en/of ammonia.
- Schimmels en zwarte aanslag verwijderen met chloor of soda.
- Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.
- Let op: Alabastine Tegelgrondverf en Tegellak hechten niet op kit, daarom kit eerst verwijderen met Alabastine Kitverwijderaar. Daarna goed nawassen met water. Na afwerking met Tegellak een nieuwe kitlaag aanbrengen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Voor gebruik goed doorroeren.
- Aanbrengen met een lakviltroller voor het beste resultaat.
- Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen het product eerst met een kwast aanbrengen.
- Breng het product in een zo dun mogelijke, doorschijnende laag aan over zowel tegels als voegen. Een dunne laag grondverf geeft een betere hechting van de eindlaag.
- Spatten direct verwijderen met warm water.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

• 1 ltr.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl