



Technische informatie

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

W
WOOD

W205

1K Houtvulmiddel



Poriënvuller



Houtvuller



Omschrijving

Gebruiksklaar lichtgewicht houtvulmiddel, voor binnen. Ook te gebruiken als poriënvuller, voor binnen en buiten.

Toepassing

1. Voor het vullen van poriën in (grof)porig hout binnen en buiten.
2. Voor het repareren (tot maximaal 1 cm) van kleine beschadigingen in hout binnen.

Eigenschappen

- Toepasbaar als houtvulmiddel en poriënvuller
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Overschilderbaar met acryl- en alkydverf

W205 - 1K Houtvulmiddel

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

Product kan direct uit tube gebruikt worden. Aanbrengen met plamuurmes, doek of spons.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten (poriënvuller) en 120 minuten (houtvulmiddel). De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 200 ml (tube)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.



Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 10 mm
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd poriënvuller : 30 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Droogtijd houtvulmiddel : 120 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 0,4 kg/L
- Korrelgrootte : max 100 µm
- Kleuren : wit
- VOC waarde : 0 g/L

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl