



Technische informatie

Productomschrijving

Sanosil S010 is een gebruiksklaar, oplosmiddel- en chloorvrij desinfectiemiddel en uitermate geschikt voor schimmelsanering. De impact is gebaseerd op de twee componenten, t.w. waterstofperoxide en zilver. Deze twee componenten geven, afgezien van zuurstof, geen bestanddelen af in de omgevingslucht die een toxisch effect kunnen hebben. Om deze reden zijn de anders gevreesde bijwerkingen, veroorzaakt door de fungicide middelen die in de binnenlucht terechtkomen, niet aanwezig bij dit product.

Toepasbaarheid

Sanosil S010 wordt toegepast op met zichtbare schimmels aangetaste ondergronden. Schimmels worden binnen 30 minuten uitgeschakeld.

Verpakking

Fles van 1 liter. Verpakt per 6 in een doos. Andere verpakkingen op aanvraag.

Basis gegevens

Soortelijk gewicht	1,0 kg/l
pH-waarde	3,0 (DIN 19266)
Peroxide aandeel	7,84%
Zilver aandeel	0,1%
Houdbaarheid	in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C tenminste 12 maanden na productiedatum

Rendement

Theoretisch rendement Het theoretisch verbruik bedraagt ca. 100ml/m². De exacte verbruikshoeveelheden zijn afhankelijk van de mate van vervuiling en zuigkracht van de ondergrond en moeten bepaald worden d.m.v. een proefstrook.

Behandeling

Sanosil S010 kan worden aangebracht door middel van borstelen of spuiten (knijpfles of bloemenspuit). Om stof van sporen en vorming van aerosolen bij het spuiten te vermijden, moet lage druk worden gebruikt. Afhankelijk van de mate van vervuiling met schimmel, moeten oppervlakken na het verwijderen van bijv. behang opnieuw worden behandeld met **Sanosil S010**.

NB: het wordt aanbevolen om de compatibiliteit te testen op een niet-zichtbare plek, vooral voor geoliede of gebeitste houten of natuurstenen oppervlakken, raamkozijnen en witte muurverf (titaan-dioxidepigmenten).

Inwerktijd

Ca. 30 minuten.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen

Deze zijn vereist om beschermd te zijn tegen de schimmelsporen en om binnen de MAK-waarden van het **Sanosil 010** product te blijven (waterstofperoxide op lange termijn: 0,71 mg / m³, 0,5 ml / m³).

- Algemeen: vermijd contact met ogen en huid. Geen dampen of spuitnevel inademen;
- Luchtwegen: ademhalingsbescherming is vereist in geval van spuitnevel, aanbevolen filterapparaat voor kortstondig gebruik: speciaal gasfilter NO-P3, kleur blauwwit;

ClimateCoating-Benelux bv

Waterland 19
NL – 1948 RK Beverwijk
T +31 (0)85 040 36 04

W www.climatecoating.nl
E info@climatecoating.nl

KvK 67403271
BTW NL856970906B01

Ogen: bril tegen spatten of tijdens het werk boven het hoofd in geval van opkomend stof of nevel;
Kleding: beschermende kleding tegen stof of nevel (eenmalig gebruik);
Handen: chemicaliënbestendige beschermende handschoenen (EN 374).
Verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

Gevaarsymbool



GHS07 levert bij inslikken, inademen of opname via de huid irritatie of schadelijke lichamelijke effecten op
H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie

Opslag

Sanosil S010 dient koel, maar vorstvrij opgeslagen en vervoerd te worden.

Eenmaal geopend, flessen goed sluiten en zo snel mogelijk gebruiken. Doe de restanten niet terug in de opslagcontainers.

Niet tesamen bewaren met vluchtige middelen, verbindingen van zware metalen, zuren en alkaliën en scheiden van brandbare materialen.

Houdbaarheid vanaf fabricagedatum: 36 maanden.

Bescherm flessen tegen directe zonnestraling.

Afvalverwerking

Productresten niet in het milieu deponeren. Alleen emmers zonder resten laten recyclen. Productresten bij de daarvoor verantwoordelijke afvaldepots afgeven. Afvalcode Nr. 080120 volgens de EU aanduiding.

Veiligheidsvoorschriften

Ondanks alle zorgen welke besteed zijn aan dit informatieblad zijn wij niet aansprakelijk voor evt. fouten; er kunnen derhalve geen rechten aan dit productblad worden ontleend.

Gebruik biociden veilig. Het gebruik moet worden beperkt tot een minimum. Lees altijd het etiket en productinformatie voor gebruik.

Kijk voor meer informatie op onze website www.climatecoating.nl of bel of mail ons.

ClimateCoating-Benelux bv

Waterland 19
NL – 1948 RK Beverwijk
T +31 (0)85 040 36 04

W www.climatecoating.nl
E info@climatecoating.nl

KvK 67403271
BTW NL856970906B01



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl



Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S010 Aktiv

Rev. datum: 09.11.2020

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: Sanosil S010 Aktiv

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere informatie beschikbaar.

Relevante identificeerbare toepassingen: desinfecteringsmiddel

Aanbevolen beperking van het gebruik: geen.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant

Bedrijf: SICC Coatings GmbH
Wackenbergstraße 78-82
D-13156 Berlijn
Telefoon: +49(0) 30/500196-0
Fax: +49(0) 30/500196-20
E-mail-adres: info@sicc.de

Leverancier (voor de Benelux)

Bedrijf: ClimateCoating Benelux BV
Waterland 19
NL -1948 RK Beverwijk
Tel: +31 (0) 85 040 3604
E-mail: info@climatecoating.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen +49(0) 30/500196-0

Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Dit mengsel is geklasseerd als

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling volgens Verordening (EG) nr 1272/2008



GHS07

Waarschuwingen voor gevaar

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsinstructies

P280 Oog-/gelaatsbescherming dragen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S010 Aktiv

Rev. datum: 09.11.2020

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P305 + P351 + P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

2.3 Overige gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet van toepassing.

vPvB: Niet van toepassing

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Mengsels

Beschrijving

Mengsel van volgende stoffen met ongevaarlijke bijmenging (oplossing in water):

Gevaarlijke inhoudsstoffen

CAS: 7722-84-1

EINECS: 231-765-0

Reg.nr.: 01-2119485845-22

waterstofperoxide

Ox. Liq. 1, H271 Kan brand of explosieve veroorzaken; sterke oxidator;

Skin Corr. 1A, H314 Kan zware brandwonden aan de huid of ogen veroorzaken;

Acute Tox. 4, H302 Acute toxiciteit oraal, categorie 4;

Acute Tox. 4, H332 Acute toxiciteit oraal, categorie 4;

STOT SE 3, H335 Irritatie van de luchtwegen, categorie 3;

Aquatic Chronic 3, H412 Gevaarlijk voor aquatisch milieu:

Chronisch, categorie 1.

Aanvullende instructie:

De tekst van de relevante gevarenzinnen wordt weergegeven in hoofdstuk 16.

Biocide werkzame bestanddelen: 1,5 g waterstofperoxide per 100 g product.

Zilver (CAS 7440-22-4) <0,1%

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Zelfbescherming van de eerstehulpverlener (lichaams-, oog- en ademhalingsbescherming). Warm houden, rustig liggen en afdekken.

Bij bewusteloosheid in stabiele zijwaartse positie plaatsen en vervoeren.

Na het inademen

Frisse lucht toedienen, bij klachten arts raadplegen.

Na huidcontact

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Raadpleeg een arts als irritatie aanhoudt. Verontreinigde kleding met water wassen.

Na oogcontact

Met het ooglid wijd open, onmiddellijk enkele minuten onder stromend water spoelen en een arts raadplegen.

Na inslikken

Mond spoelen en veel water drinken.

Braken niet opwekken. Bel een dokter.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

4.3 Indicatie van onmiddellijke medische hulp of speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: product is niet brandbaar

Blusmiddelen afstemmen aan de omgeving.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product is niet brandbaar.

In geval van brand in de omgeving, kan gevaar voor ontleding ontstaan met vrijkomen van zuurstof. Het vrijkomen van zuurstof heeft een brandbevorderend effect. Risico op overdruk en barsten bij ontleding in gesloten containers en pijpleidingen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende kleding:

zie paragraaf 8.

Draag werkkleding en ademmasker.

Aanvullende informatie: bedreigde containers in de omgeving met waternevel koelen.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Trek beschermende uitrusting aan en houd onbeschermde mensen op afstand.

6.2 Milieubeschermingsmaatregelen

Niet in de riolering, het oppervlaktewater of het grondwater terecht laten komen. Met veel water verdunnen.

Informeer de verantwoordelijke autoriteiten als er grotere hoeveelheden vrijkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Zorg voor voldoende ventilatie. Met veel water verdunnen.

Met inert vloeistofbindend materiaal (zand, kiezelgoer, zuurbinder, universele binder) opnemen. Gebruik nooit brandbare of oxideerbare stoffen!

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie over veilig hanteren - zie hoofdstuk 7. Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen - zie hoofdstuk 8. Informatie over verwijdering zie hoofdstuk 13.

7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Houd container goed gesloten. Voorkom oog- en huidcontact.
Restanten niet terug in de opslagcontainers doen.

7.2 Maatregelen ter bescherming tegen brand en explosies

De stof is niet brandbaar, maar kan bij blootstelling aan hitte en vocht ervoor zorgen dat brandbare stoffen ontbranden door zuurstof af te geven. Bijtende ontledingsgassen.

7.3 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag: Bewaar in goed afgesloten containers op een koele, droge plaats. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht.

Eisen aan opslagruimten en containers:

Houd u aan de wet- en regelgeving betreffende opslag en gebruik van stoffen die gevaarlijk zijn voor water. Bewaar in de aflevercontainer of in PE-containers.
Gebruik alleen containers die specifiek zijn goedgekeurd voor de stof / het product.

Advies over gemeenschappelijke opslag:

Niet samen met reductiemiddelen, verbindingen van zware metalen, zuren en logen bewaren. Bewaar uit de buurt van brandbare materialen.

Classificatie volgens de verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid (BetrSichV): -
Verpakkingen moeten gesloten blijven, beschermd tegen vorst en warmte, verpakkingen niet onder druk legen.

Opslagklasse: 12 - Niet-brandgevaarlijke vloeistoffen.

7.4 Specifiek eindgebruik

Sanosil 010 Aktiv wordt toegepast ter decontaminering van beschimmelde oppervlakken.
Technische informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Te bewaken grenswaarden van bestanddelen m.b.t. de arbeidsplaats:

7722-84-1 waterstofperoxide (< 2,5%)

MAK (Duitsland) waarde bij langere blootstelling: 0,71 mg/m³, 0,5 ml/m³

- DNEL-Waarden:

7722-84-1 waterstofperoxide

Inhalierend: DNEL (populatie):

1,4 mg/m³ (lange-termijn, systematische effecten)

1,93 mg/m³ (acuut, lokale effecten)

0,21 mg/m³ (gedurende langere tijd, lokale effecten)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S010 Aktiv

Rev. datum: 09.11.2020

DNEL (werker):

3 mg/m³ (acuut, lokale werkingen)

- PNEC-Waarden:

7722-84-1	waterstofperoxide
PNEC STP	4,66 mg/l (380)
PNEC aqua	0,0126 mg/l (zoetwater) 0,0126 mg/l (zeewater)
PNEC sediment	0,0138 mg/l (tijdelijk vrijkomen) 0,47 mg/kg dw (zoetwater)
PNEC soil	0,47 mg/kg dw (zeewater) 0,0023 mg/kg dw (bodem)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen en toepassingen van passende werkmethoden, zoals omschreven in rubriek 7, hebben voorrang op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Aanbevolen analysemethoden voor metingen op de werkplek: zie het Federaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (BauA).

Persoonlijke bescherming

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht worden genomen.

Materiaal verwijderd houden van dranken, voedsel en voer. Vuile, doorweekte kleding onmiddellijk uittrekken.

Bescherming van de handen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / het chemicaliënmengsel.

Bij gebrek aan testen kan geen aanbeveling worden gedaan over handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet daarom voor gebruik worden gecontroleerd.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant en moet in acht worden genomen.

Handschoenen gemaakt van de volgende materialen zijn geschikt voor permanent contact:

- natuurlijk rubber (latex)
- chloropreenrubber gemaakt van PVC.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S010 Aktiv

Rev. datum: 09.11.2020

Let op: de dagelijkse levensduur van tegen chemicaliën beschermende handschoenen kan aanzienlijk korter zijn dan de permeatietijd bepaald volgens EN 374 vanwege de speciale omstandigheden op de werkplek (mechanische belasting, temperatuur).

Bescherming van de ogen

Tijdens het overgieten wordt een beschermingsbril aanbevolen.

Bescherming van het lichaam

Beschermende werkkleding.

Bescherming van de luchtwegen en/of gezicht

Adem geen dampen of spuitnevel in.

Ademhalingsbescherming is vereist bij spuitnevel.

Aanbevolen filterapparaat voor kortstondig gebruik: speciaal gasfilter NO-P3, kleur blauw-wit

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over de fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Vorm:	vloeistof
Kleur:	kleurloos
Geur:	karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald
Stoomdruk:	niet bepaald
pH-Waarde:	niet bepaald
Smelpunt/vriespunt:	niet bepaald; ca. 0°C
Kookpunt:	niet bepaald; > 80°C
Vlampunt:	niet van toepassing
Verdampingssnelheid:	niet van toepassing
Ontvlambaarheid:	niet van toepassing
Bovenste explosiegrenswaarde	niet van toepassing
Onderste explosiegrenswaarde	niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen:	niet van toepassing
Dichtheid:	niet bepaald
Dampdruk (20°C):	niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur:	niet van toepassing
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:	niet van toepassing
Ontledingstemperatuur:	niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen:	niet van toepassing
Oplosbaarheid in water:	volledig oplosbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

In acht-neming van de juiste opslag en toepassing.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen ontbinding bij opslag en gebruik zoals bedoeld.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en behandeling stabiel. Verdere gegevens over de juiste manier van bewaren: zie rubriek 7.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van metaalionen, metaalzouten, metalen, alkalische stoffen, logen, zoutzuur, reductiemiddelen, brandbare stoffen, oplosmiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontbinding wanneer opgeslagen en gebruikt zoals bedoeld.

11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

a) acute toxiciteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

- LD / LC50-waarden relevant voor classificatie:

7722-84-1 waterstofperoxide

Door de mond:	LD50	1190-1270 mg/kg (rat)
		1232 mg/kg (rat) (H ₂ O ₂ 35%)
Door de huid:	LD50	2000 mg/kg (konijn) (H ₂ O ₂ 70%)

Door de luchtwegen:	LC50/4h	0,17 mg/l (rat) (damp (gegenereerd uit 50% waterstofperoxide))
---------------------	---------	--

b) Ademhalings- of huidsensibilisatie

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

c) Ernstig oogletsel/irritatie

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

e) Kiemcel-mutageniteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

f) Carcinogeniteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

g) Reproductieve toxiciteit

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S010 Aktiv

Rev. datum: 09.11.2020

h) Specifieke toxiciteit van het doelorgaan bij één blootstelling

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

i) Specifieke toxiciteit van het doelorgaan bij herhaalde blootstelling

Er zijn geen relevante ingrediënten in het preparaat.

Het preparaat is niet ingedeeld in specifieke target orgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling).

j) Gevaar bij inademing

Gebaseerd op de beschikbare gegevens; is aan de indelingscriteria niet voldaan.

12. Ecologische-informatie

12.1 Toxiciteit

- Aquatische toxiciteit:

7722-84-1 waterstofperoxide

EC 10/16 h	11 mg/l	(Pseudomonas putida)
EC 50/24 h	2,5 mg/l	(grote watervlo (Daphnia magna))
EC 50/48 h	7,7 mg/l	(Daphnia pulex)
IC 50/72 h	2,5 mg/l	(zoetwateralgen (chlorella vulgaris))
LC 50/24 h	31 mg/l	(regenboogforel (Oncorhynchus mykiss))
LC 50/96 h	16,4 mg/l	(Pimephales promelas (dikhoofdige minnow))
NOEC	0,63 mg/l	(grote watervlo (Daphnia magna)) (21 d)
NOEC/72 h	0,1 mg/l	(zoetwateralgen (chlorella vulgaris))
	0,63 mg/l	(Skeletonema costatum)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen relevante informatie beschikbaar over het product.

12.3 Bioaccumulatie potentieel

Er is geen relevante informatie beschikbaar over het product.

12.4 Mobiliteit in de grond

Er is geen relevante informatie beschikbaar over het product.

Voorkom dat het onverdunde product of grote hoeveelheden daarvan in het grondwater, de afwatering of de riolering terechtkomen.

Over het algemeen niet gevaarlijk voor water.

12.5 Resultaat van PTB en vPvB-beoordeling

Op beiden niet van toepassing.

12.6 Andere schadelijke effecten

Er is geen relevante informatie beschikbaar over het product.

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Procedures voor afvalverwerking

Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

13.2 Behandeling van verontreinigde verpakkingen

Lege verpakkingen kunnen worden gestort of verwerkt in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Recyclebare verpakkingen: reinigen met water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

Afvalcode volgens De Verordening van de het Afval (AVV) 080120 waterige substanties met verven of vernissen

14. Informatie over het vervoer

14.1 VN-nummer

ADR, IMDG, IATA : niet van toepassing.

14.2 Juiste VN-verzendbenaming

ADR, IMDG, IATA : niet van toepassing.

14.3 Transportgevarenklassen

ADR, IMDG, IATA : niet van toepassing.

14.4 Verpakkingsgroep

ADR, IMDG, IATA : niet van toepassing.

14.5 Gevaren voor het milieu

Niet van toepassing.

Marine pollutant: Nee.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Niet van toepassing.

14.7 Vervoer van bulk overeenkomstig bijlage II bij het MARPOL-Verdrag en overeenkomstig de IBC-code

Niet van toepassing.

Transport / aanvullende gegevens: geen gevaarlijke goederen volgens de bovenstaande voorschriften.

VN "Model Regulation": niet van toepassing.

15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Verordening (EG) nr. 1272/2008

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S010 Aktiv

Rev. datum: 09.11.2020

Gevarenpictogram



GHS07

Relevante zinnen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Oog- / gelaatsbescherming dragen.

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

P305 + P351 + P338 bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf spoelen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

16. Overige informatie

De informatie is gebaseerd op ons huidige kennisniveau, maar vormt geen enkele garantie van producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische relatie.

Relevante zinnen

Volledige formulering van de gevarenaanduidingen (H- en R-zinnen) in rubriek 3 met afkortingen. Deze zinnen verwijzen alleen naar de ingrediënten. De etikettering van het product wordt gegeven in rubriek 2.

H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxidatiemiddel.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Informatieblad dat door de afdeling wordt uitgegeven: Zie Gegevensweergave.

Afkortingen en acroniemen:

RPE: Ademhalingsbeschermingsmiddelen

RCR: Risicokarakteriseringsverhouding (RCR = PEC / PNEC)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association.

GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen CLP: Indeling, etikettering en verpakking (Verordening (EG) nr. 1272/2008) EINECS: Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen ELINCS: Europese lijst van aangemelde chemische stoffen.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van de American Chemical Society)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

ClimateCoating Sanosil S010 Aktiv

Rev. datum: 09.11.2020

DNEL: Afgeleide dosis zonder effect (REACH)

PNEC: voorspelde concentratie zonder effect (REACH) LC50: dodelijke concentratie, 50 procent

LD50: dodelijke dosis, 50 procent

zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Ox. Liq.1: Oxiderende vloeistoffen - Categorie 1

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - Categorie 4

Huidcorr. 1A: Huidirritatie / corrosiviteit - Categorie 1A

Oogirritatie. 2: Ernstig oogletsel / oogirritatie - Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling) - Categorie 3

Aquatic Chronic 3: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Aquatisch gevaar op lange termijn - Categorie 3

* Gegevens ten opzichte van de vorige versie gewijzigd

Gegevensweergave:

Applicatie technologie, Tel. +49 (0) 30/500196-0

Voor meer informatie.

Disclaimer: We hebben de informatie in deze SDS verkregen uit bronnen waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn. De juistheid van de informatie, gedrukt in gedrukte vorm, is niet gegarandeerd. De voorwaarden of methoden voor het hanteren, opslaan, gebruiken of verwijderen van het product vallen buiten onze controle en kunnen ook buiten ons informatiegebied vallen. Om deze en andere redenen nemen wij geen verantwoordelijkheid en wijzen wij uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor verlies, schade of kosten die kunnen voortvloeien uit de behandeling, opslag, het gebruik of de verwijdering van het product of zijn wij op enigerlei wijze ermee verbonden. Deze SDS is ontwikkeld voor dit product en mag er alleen mee worden gebruikt.

Deze informatie beschrijft alleen de veiligheidseisen van het product en is gebaseerd op de huidige stand van zaken van onze kennis. Zij vertegenwoordigen geen zekerheid van de kenmerken van het beschreven product/de beschreven producten in de zin van de wettelijke garantiebepalingen. De kenmerken van het product zijn terug te vinden in de respectieve productbijsluiters.

Douane tariefnummer: 32091000



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl