



Technische informatie



POLYTROL®

KLEURHERSTELLER

Productbeschrijving	Kleurhersteller voor kunststof, steen, metaal, cement, tegels...
Eigenschappen	• Doet gepolijste of verchromde metalen weer glanzen en beschermt ze: aluminium, chroom, messing, brons... • Frist de kleur en het aanzicht van kunststoffen en gelcoats op (autobumpers, boten, tuinmeubels, luiken). • Vernieuwt marmer, tegels, grafzerken, leien, terracotta, betontegels die na verloop van tijd verkleurd zijn. • Herstelt de glans van verf- en vernislagen die te lijden hebben van weersinvloeden. • Bevat geen siliconen.
Toepassingen	Binnen / buiten    Huis / Hang- en sluitwerk: tegels, marmer, leisteen, aluminium van terrasdeuren, veranda's, verven en vernissen, messing, brons...    Buiten / Tuin: tuinmeubels, luiken, poortjes, betontegels, grafzerken, terracotta...   Motor: kunststof onderdelen...   Autos: chroom, wieloppo, bumpers, dashboard...   Boten: romp van boot...

Technische kenmerken	Kleur: Licht amber. Oplosmiddel: White spirit. Densiteit (bij 18°C): 0,855 ± 0,02. Vlampunt: > 60°C. Viscositeit: Dunvloeibare vloeistof. Vastestofgehalte: 33 % ± 2. Verdunning: Gebruiksklaar – niet verdunnen. Verpakkingen: Spuitbus 250 ml, 0,5 L, 1 L, 20 L, 200 L. Rendement: 18 m²/L. Houdbaarheid: Minstens 5 jaar in de ongeopende originele verpakking. Gereedschap: Verfborstel, rol, niet-pluizende doek.
Verwerkingsadvies	• Om te vermijden dat POLYTROL® te snel zou drogen, het product telkens op een kleine oppervlakte aanbrengen. • POLYTROL® niet aanbrengen op warme oppervlakken of in de volle zon. • Delen die niet moeten worden behandeld, afdekken. • Voor het aanbrengen van POLYTROL® er steeds voor zorgen dat de oppervlakken schoon, droog en vrij van vetvlekken en silicone zijn. • Reinig metaal en kunststof voor een behandeling met POLYTROL® bij voorkeur met MULTIFUNCTIONELE REINIGER*. • Zeer grondig naspoelen met zoet water en minstens 12 uur laten drogen.
Verwerking	• Voorzichtig een laag POLYTROL® aanbrengen met een zachte borstel. Let op voor druijsporen (metalen oppervlakken zorgvuldig afschuren met in POLYTROL® gedrenkte extra fijne staalwol). • 10 tot 20 minuten laten inwerken en vervolgens het overtollige product met een schone, pluivrije doek of absorberende tissues afvegen. • Voor het afvegen POLYTROL® niet laten drogen. • Minstens 24 uur wachten om het behandelde oppervlak weer in gebruik te nemen.
Reiniging gereedschap	Met white spirit meteen na gebruik.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Datum van uitgifte	07/2018

* Zelfde fabrikant

Owatrol Original is een merk van

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

Al onze producten en oplossingen vindt u op:
www.owatrol.com



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl