



Technische informatie



Productinformatie

METAALLAK BINNEN

Hammerite Metaallak Binnen is een watergedragen, hoogwaardige kras- en stootvaste lak, speciaal ontwikkeld voor metalen trappen, deuren en kozijnen in huis.

- Kras- en stootvast
- Geeft een duurzame bescherming
- 2-in-1, geen grondverf nodig
- Sneldrogend



TOEPASSING

Ondergrond	Roestige en kaal metalen ondergronden. Geschilderde metalen ondergronden, harde kunststoffen, kaal hout en geschilderd hout.
Toepassing	Binnen

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	Na 1-2 uur
Overschilderbaar	Na 4 uur
Schuurbaar	Na 4 uur
Glansgraad	Beschikbaar in zijdeglans en hoogglans
Rendement	14 m ² per liter
Kleur	RAL 9010, RAL 9001
Houdbaarheid	2 jaar in ongeopende verpakking
Verpakking	500 ml
Min. gebruikerstemperatuur	10°C



GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

- Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging.
- Loszittende verf of roest verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- Metaal licht opschuren en het schuurstof verwijderen.
- Reinig het oppervlak zodat dit schoon, stof- en vetvrij is. Gebruik hiervoor een geschikte verfreiniger, bijv Hammerite Metaalontvetter.

Stap 2: Verwerking blik

- Voor gebruik licht doorroeren (minimaal 2 minuten).
- Aanbrengen met een kwast of roller in 1 a 2 lagen. Een tweede laag aanbrengen na minimaal 4 uur.
- Volledig droog na 24 uur.

Stap 3: Na gebruik

- Kwast of roller reinigen met water.
- Blik goed hersluiten en vorstvrij bewaren.
- Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl