



Technische informatie



BINNEN
BUITEN



FLOETROL®

WATERGEDRAGEN CONDITIONERINGSMIDDEL VOOR VERF

Productbeschrijving	FLOETROL® is een latex verfadditief dat emulsie- en acrylverven voor binnen en buiten de vloeieigenschappen geeft van olieverf en de ongunstige effecten van weersinvloeden en oppervlaktecondities op verven en primers compenseert.
Eigenschappen	• Geeft de verf een betere vloeien en voorkomt borstelstrepen en rolafdrukken. • Verbeterd de verwerkbaarheid van de verf in moeilijke weersomstandigheden (extreme hitte of koude, hoge vochtigheid). • Verlengt de open tijd van de verf voor het creëren van speciale decoratie-effecten. • Het resultaat lijkt op een gespoten afwerking. • Vermindert het indrogen van de nozzle en het vastraken van de zuiger bij bekerspuiten. • Heeft een gunstig effect op de levensduur van de verfspuit en de spuitapparatuuronderdelen. • Verbeterd het spuitpatroon en zorgt voor een betere dekking. • Vermindert het risico op niet-gedekte delen bij werken met rol of borstel op binnenmuren. • Minder druk op de rol nodig • Ophoping van verf aan de randen van het rolpatroon wordt vermeden.
Toepassingen	• Voor buitenshuis en binnenshuis • Additief voor watergedragen verven: emulsieverf, acrylverf, vinylverf
Technische kenmerken	Bindmiddel: Latex Oplosmiddel: Water Soortelijk gewicht: $1,00 \pm 0,05$ Fysische vorm: Half-vloeibaar. Vastestofgehalte: $12\% \pm 2$ Vlampunt: Niet als ontvlambaar geklasseerd Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking. Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l VOS: Niet hoger dan 0,5 %
Verwerkingsadvies	• De ondergrond voorbereiden volgens de instructies op de verfverpakking. De pot goed schudden. • Altijd eerst een kleine hoeveelheid FLOETROL® met de verf mengen om na te gaan of beide compatibel zijn. • De verf goed roeren vóór en af en toe tijdens het gebruik. • De verf op de gebruikelijke manier aanbrengen. • Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C. OPMERKING: de hoeveelheid FLOETROL® heeft geen invloed op de kleur of op de glans van matte of zijdeglanzende emulsie- of acrylverf. FLOETROL® kan de glans verminderen van hoogglansverf.
Met borstel of rol	• Wanneer de verf stroperig is, te snel droogt of niet mooi vloeit, FLOETROL® toevoegen tot de verf goed verwerkbaar is, gemakkelijk uitstrijkt en een voldoende lange open tijd heeft. • FLOETROL® aan de latexverf toevoegen op de hierna beschreven werkwijze.

Alle hierbij gegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Bij het schilderen met borstel of rol

- Ongeveer 7 à 10% toevoegen per liter verf.
- Als de verf dik is of bij extreme temperaturen, mag meer FLOETROL® worden toegevoegd, tot 15% per liter.
- Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
- Schilderen op de gebruikelijke manier.

Bij het schilderen met hvp (lagedruk) en bekerspuit

- 5 à 10% toevoegen per liter verf.
- De hoeveelheid is afhankelijk van de consistentie en de vloeieigenschappen van de verf.
- FLOETROL® werkt als een ingebouwd smeermiddel.
- Zorgt voor een betere werking van bekerspuiten met acryl/-latexverf.

Bij het schilderen met een airless-spuit

- Tot 10% per liter verf toevoegen.
- Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
- Schilderen op de gebruikelijke manier.

Speciale decoratie-effecten

- 20 à 25% toevoegen per liter verf.
- Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
- Schilderen op de gebruikelijke manier.
- Voor verticale oppervlakken niet te veel conditioneringsmiddel toevoegen om te vermijden dat het verfeffect uitzakt of vervaagt.

Rendement

- Het rendement van FLOETROL® varieert volgens het gebruik.

Beperkingen

- Geen FLOETROL® toevoegen aan alkyd- of olie verf (zie OWATROL® OIL* conditioneringsmiddel voor verf).
- Niet gebruiken in kleurloze acrylvernis.

Reiniging

- Water en zeep

Opslag

- Beschermen tegen vorst

Veiligheid

- Veiligheidsinformatieblad op www.owatrol.com

Datum van uitgifte

05.2015

* Zelfde fabrikant



Zonder

Met



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

FLOETROL® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl