



Leaflet

SIKKENS RUBBOL BL REZISTO

EXTREEM KRASVAST,
HUIDVETBESTENDIG



- Beschermst tegen krassen en slijtage door huidvet
- Snelle droging en doordroging
- Unieke Crosslinking technologie



Extreme bescherming door unieke Crosslinking technologie

Veel watergedragen producten zijn op basis van traditionele acrylaten. Wanneer een geschilderd oppervlak veelvuldig in contact komt met huidvet ontstaat een weke verlaag waar gemakkelijk vuil aan hecht. Dit komt veel voor bij trapleuningen en de oppervlakte rondom slotplaten van deuren. Door de unieke Crosslinking technologie ontstaat een extra vernetting in het product. De vernetting biedt weerstand aan de invloeden van huidvet.

**CROSS
LINKING**
TECHNOLOGY

Schilderwerk blijft lang mooi

De Sikkens Rubbol BL Rezisto range is extreem kras- en stootvast. Hierdoor zijn de producten zeer geschikt om toe te passen in ruimtes en op oppervlakken met een hoge belasting. Naast de langdurige bescherming hebben de Sikkens Rubbol BL Rezisto producten prettige verwerkingseigenschappen als een uitstekende vloeï en een lange open tijd. De combinatie van deze kenmerken zorgt ervoor dat het schilderwerk lang mooi blijft.



Verkrijgbaar in volledig systeem

Sikkens Rubbol BL Rezisto is verkrijgbaar in 4 glansgraden: High Gloss, Semi-Gloss, Satin en Mat. Daarnaast is er ook een primer beschikbaar. Hierdoor is Sikkens Rubbol BL Rezisto uitstekend in een volledig systeem te adviseren. Verkrijgbaar in verpakkingen van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter, in wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 5051 Color Concept, de RAL kleurcollectie en de Sikkens Kleurselectiewaaier.

Meer weten over Sikkens Rubbol BL Rezisto?

Uitgebreide technische informatie is te vinden in de technische documentatie in de productselector op sikkens.nl of in de Sikkens App. Of vraag ernaar bij uw Sikkens contactpersoon of het Sikkens Center bij u in de buurt.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00
F 071 - 308 32 73
E info@sikkens.nl
I www.sikkens.nl



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl