



Technische informatie

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

# S

SPECIALTIES

## S340

### Buitenvoeg reparatiepasta



#### Omschrijving

Reparatiepasta op basis van polymeerdispersie, voor binnen en buiten.

#### Toepassing

Voor het vullen en repareren van voegen in metselwerk.

#### Eigenschappen

- Weersbestendig
- Makkelijk toepasbaar

## S340 - Buitenvoeg reparatiepasta

### Aanbrengen

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Breng de reparatiepasta met behulp van een kitpistool direct vanuit de koker op de ondergrond aan.

### Droogtijd

Volledig droog na 24-48 uur. Overschilderbaar na 8 uur.

### Verpakking

- 310 ml (koker)

### Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

### Opmerkingen

Niet beneden 5°C verwerken en niet toepasbaar op vochtige ondergronden.

### Technische gegevens:

- Dichtheid : 1,58 kg/l
- Kleur : Grijs
- Droogtijd : stofdroog na ca. 30 minuten bij 20°C, volledig droog na 24-48 uur
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7-9
- VOC waarde : 1 g/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

verf.nl

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)