



Technische informatie


avis
PROFESSIONAL


TIMBERCOTE IMPREGNEER

BESCHRIJVING

Een mat vochtregulerend blank impregneermiddel voor gebruik buiten. Timbercote Impregneer heeft een geringe filmvorming en dringt diep in het hout door.

TOEPASSING

Voor zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren. Timbercote Impregneer is geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout. Tevens geschikt als grondlaag voor Timbercote Buitenlak.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude verflagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij is.
- Roer de Timbercote Impregneer voor gebruik goed door.
- Breng minimaal 2 lagen aan.
- Product niet verdunnen.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	1L – 2,5L
Kleur:	transparant, licht eiken, teak, noten, wit, grijs en zwart
Glansgraad:	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl

PEARLPAINTGROUP




TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement: Laagdikte:	bij 15 micron droge laagdikte 16 m ² /ltr de gemiddelde droge laagdikte is 15 micron, afhankelijk van ondergrond/applicatie
Droging:	(30 □dr.)
Stofdroog:	na ca. 2 uur
Kleefvrij:	na ca. 6 uur
Overschilderbaar:	na ca. 12 uur
Dichtheid:	1,02 kg/ltr
Vaste stofgehalte	13% vol
Vloeïing:	goed
Hechting:	goed op geschikte ondergronden
Weervastheid:	goed
Elasticiteit:	goed
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast en viltroller (niet verdunnen)
Reiniging gereedschap:	aromaatvrije terpentine
Buitenduurzaamheid:	volgens advies aangebracht gemiddeld 2 jaar
Houdbaarheid:	in onaangebroken verpakking 24 maanden. Vorstvrij en in een goed gesloten verpakking bewaren.
Inhoud verpakking:	1L – 2,5 L
Glansgraad:	Mat
Kleur:	transparant, licht eiken, teak, noten, wit, grijs en zwart

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl