



Technische informatie

Strak op de Muur Muurverf



Een matte, goed dekkende, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen.

Toepassing:

Geschikt voor muren en plafonds binnenshuis op bijvoorbeeld (bak)steen, beton, papierbehang, gipskarton, bestaande muurverflagen, glasweefsel, schoon metselwerk en (glad) stucwerk.

Producteigenschappen:

- Strak eindresultaat
- Optimale dekking
- Geurarm

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10 °C	20 °C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Dit product niet verwerken bij temperaturen beneden 5 °C.

Glansgraad:	Mat
Rendement:	Ca. 10 m ² /l.

Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Roller
Reinigen gereedschap/ verduunning:	Acrylkwast/blokwitter	Muurverfröller
	Water	Water

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond:	De ondergrond reinigen en ontvetten met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water. Bij toepassing op beton de aanwezige cementhuid verwijderen door afborstelen. Vochtkringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken. Zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met Strak op de Muur Voorstrijk. Schimmelplekken verwijderen met een schimmelverwijderaar.
Behandelde ondergrond:	Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en slecht hechtende muurverflagen verwijderen. Loszittend papierbehang vastzetten met een geschikt behangplakmiddel. Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, na droging gladschuren. De ondergrond reinigen en ontvetten met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water. Gladde ondergronden grof opruwen. Deze ondergronden en eventueel kaalgekomen delen behandelen met een laag Strak op de Muur Voorstrijk.
Afwerking:	Eén à twee lagen Strak op de Muur Muurverf aanbrengen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Kant-en-klaar en mengbaar in bijna alle kleuren.

Verpakking: Kant-en-klaar: 2,5 l.
Mengbaar: 1 l., 2,5 l. en 5 l. (lichte kleuren ook in 10 l.)

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl