



Technische informatie

Kenmerkenblad

Sigma Cleaner

4007NL



Omschrijving	Speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen van Sigmapearl Clean Matt, Sigmapearl Clean Satin en Sigmaresist Immun Matt.
Gebruiksdoel	Het verwijderen van hardnekkige vlekken op Sigmapearl Clean Matt, Sigmapearl Clean Satin en Sigmaresist Immun Matt. Sigma Cleaner niet gebruiken op andere muurverven.
Voornaamste kenmerken	• Getest op het verwijderen van een groot aantal verontreinigingen • Diverse hardnekkige vlekken kunnen eenvoudig verwijderd worden • In combinatie met zonnebloemolie of olijfolie kunnen vethoudende vlekken verwijderd worden
Kleuren en glans	Blank.
Verpakking	Flacon met een inhoud van 0,25 liter.
Instructies voor gebruik	Sigmapearl Clean Matt, Sigmapearl Clean Satin en Sigmaresist Immun Matt zijn optimaal te reinigen na een maand doordrogen. Verwijderen van hardnekkige vlekken, zoals ketchup, koffie en wijn (zie aandachtspunten) Spuut een ruime hoeveelheid Sigma Cleaner op de verontreiniging en laat het circa 10 seconden inwerken. Verwijder vervolgens de verontreiniging met een zachte doek en was na met leidingwater. Herhaal de behandeling als het gewenste resultaat niet is bereikt. Verwijderen van hardnekkige, vethoudende vlekken zoals vetkrijt en lippenstift (zie aandachtspunten) Verwijder de verontreiniging door te deppen met een zachte doek en plantaardige olie, zoals zonnebloemolie of olijfolie. Spuut daarna een ruime hoeveelheid Sigma Cleaner op de olieresten en laat het circa 10 seconden inwerken. Verwijder vervolgens de olieresten met een zachte doek en was na met leidingwater. Herhaal de behandeling als het gewenste resultaat niet is bereikt Aandachtspunten • Geen microvezel doek gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal. • Een bekrassing met ballpoint kan niet verwijderd worden. Het gaat hier namelijk om een mechanische puntbelasting, waardoor het verfoppervlak beschadigd wordt. • Een belasting met metalen voorwerpen (metalstripping) leidt tot niet verwijderbare strepen. • Bepaalde hardnekkige verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld koffie en wijn, kunnen doorgaans redelijk goed verwijderd worden met behulp van Sigma Cleaner. Echter producttype en inwerktijd van de verontreiniging beïnvloeden het resultaat. Hardnekkige vlekken kunnen na reiniging enigszins zichtbaar blijven. • Het is niet uit te sluiten dat door reiniging van de muurverf glansplekken ontstaan.
Veiligheidsmaatregelen	Zie productveiligheidsblad van Sigma Cleaner.
Aanvullende gegevens	Informatie over muurverfeigenschappen Zie voor uitgebreide Informatie over de muurverfeigenschappen schrobklasse, reinigbaarheid, opglanzen en schrijfeffect Sigma Informatieblad 1337 'Gedrag en eigenschappen muurverven'.

Kenmerkenblad Sigma Cleaner

4007NL



Referenties

Documentatieblad

nummer

Toelichting op de kenmerkenbladen

1301

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

1300

EMG

10100DN4007NL

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.



We protect and
beautify the world™

Versie januari 2021 | Pagina 2/2





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl