



Technische informatie

ONDERHOUDSOLIE - NIEUW

Universele sneldrogende olie voor het onderhoud van geoliede houten oppervlaktes. Doffe of intens gebruikte vloeren worden terug opgefrist met Ciranova onderhoudsolie. Regelmatige toepassing kan dure en tijdrovende renovaties vermijden.

- » Universele onderhoudsolie
- » Ook geschikt voor UV geoliede vloeren
- » Beschikbaar in extra matt en Satin

TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Reinigingsthinner Ciranova

Glansgraad

Extra Mat
Satin

Viscositeit

+/- 20-25 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen

+/- 29%

Verpakking

6 x 1 L

Aantal kleuren

Kleurloos en wit

Verbruik

40-60 m²/liter

Droogtijden

+/- 4 uur
Belastbaar na 12 uur

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L



VOORBEHANDELING

Alvorens het product aan te brengen, het oppervlak reinigen met intensiefreiniger (zeepresten verwijderen), spoelen met water, oppervlak laten drogen, stofvrij maken.

APPLICATIE

Voor parketvloeren de onderhoudsolie dun en egaal aanbrengen, enkele minuten laten indringen en nadien droogwrijven met een witte pad. Voor kleinere oppervlakken het product aanbrengen met een pluivrije doek en overtollige product verwijderen.

DROOGTIJD

+/- 4 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

ONDERHOUD

Het is aangeraden om het onderhoudsprogramma van Ciranova te volgen voor een optimale conditie van de vloer.

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova® aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova®. Bij zware vervuiling dient er eerst intensiefreiniger Ciranova® gebruikt te worden.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doekendient men na gebruik onder te dompelen in water. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!

ONDERHOUD

INDOOR



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl