



Veiligheidsinformatie

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 17.12.2025

Versienummer 1.00

Herziening van: 30.11.2022

**1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie****Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**Toepassing van de stof / van de bereiding** Verf**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Fabrikant/leverancier:**

Wijzonol Bouwverven B.V.

onderdeel van

Koninklijke Van Wijhe Verf

Russenweg 14

8041 AL Zwolle

+31(0)38 - 429 1100

msds@wijzonol.com

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

+31(0)88 755 8000

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

**2 Identificatie van de gevaren****2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**2.2 Etiketteringselementen****Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

**Gevarenpictogrammen**

GHS02 GHS07

**Signaalwoord** Waarschuwing**Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, &lt; 2% aromaten

**Gevarenaanduidingen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 17.12.2025

Versienummer 1.00

Herziening van: 30.11.2022

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 1)

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/  
gelaatsbescherming.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale  
voorschriften.

### Aanvullende gegevens:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproei- of  
nevel niet inademen.

### 2.3 Andere gevaren

#### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**PBT:** Niet van toepassing.

**zPzB:** Niet van toepassing.

## 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                                                                   |                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EC-nummer: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                 | Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische,<br>< 2% aromaten<br>Alternatief CAS-nummer: 64742-47-8<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3,<br>H336, EUH066 | >10–≤25%  |
| CAS: 1317-65-3<br>EINECS: 215-279-6                               | Kalksteen (calciumcarbonaat)<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt                                                                          | >2,5–≤10% |
| CAS: 14807-96-6<br>EINECS: 238-877-9                              | talk (Mg3H2(SiO3)4)<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt                                                                                   | >2,5–≤10% |
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4                              | kwarts (SiO2)<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een<br>blootstellingsgrens op de werkvloer geldt                                                                                         | ≥0–≤10%   |
| EC-nummer: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39                 | Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen,<br>cyclische, < 2% aromaten<br>Alternatief CAS-nummer: 64742-48-9<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066                                           | ≥0–≤2,5%  |
| EC-nummer: 920-114-2<br>Reg.nr.: 01-2119459347-30                 | Koolwaterstoffen, C14-C19, iso-alkanen, cyclische, < 2%<br>aromaten<br>Alternatief CAS-nummer: 64742-46-7<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304, EUH066                                                      | ≤2,5%     |
| CAS: 39049-04-2<br>EINECS: 254-259-1<br>Reg.nr.: 01-2120770770-52 | Zirconium neodecanoate<br>⚠ Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                | ≥0–≤2,5%  |

### Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in  
hoofdstuk 16.

(Vervolg op blz. 3)

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 17.12.2025

Versienummer 1.00

Herziening van: 30.11.2022

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 2)

**4 Eerstehulpmaatregelen****4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene informatie:**

Slachtoffer in open lucht brengen.

Slachtoffer warm houden, rustig neerleggen en afdekken.

Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.

**Na het inademen:**

Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

**Na huidcontact:**

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met water en zeep wassen.

**Na oogcontact:**

Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

**Na inslikken:**

Wanneer de patiënt bij bewustzijn is, de mond spoelen.

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**5 Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.**Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Krachtige waterstraal**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**5.3 Advies voor brandweerlieden****Speciale beschermende kleding:** Volledig beschermende brandweerruitrusting aantrekken.**Verdere gegevens**

De aan gevaar blootgestelde verpakkingen met watersproeistraal koelen.

Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

**6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

(Vervolg op blz. 4)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 17.12.2025

Versienummer 1.00

Herziening van: 30.11.2022

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 3)

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

## 7 Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

#### Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag:** Gebruiks-/opslagvoorschriften in acht nemen.

#### Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

**Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Gescheiden van oxidatiemiddelen bewaren.

#### Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

In goed gesloten verpakking bewaren.

Achter slot bewaren.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

## 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

**Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

#### 1317-65-3 Kalksteen (calciumcarbonaat)

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| WGW (NL) | Lange termijn waarde: 10 mg/m <sup>3</sup><br>zie bijl. 3 |
|----------|-----------------------------------------------------------|

#### 14807-96-6 talk (Mg<sub>3</sub>H<sub>2</sub>(SiO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>)

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| WGW (NL) | Lange termijn waarde: 0,25 mg/m <sup>3</sup><br>respirabel |
|----------|------------------------------------------------------------|

#### 14808-60-7 kwarts (SiO<sub>2</sub>)

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| WGW (NL)   | Lange termijn waarde: 0,075 mg/m <sup>3</sup><br>respirabele fractie |
| BOELV (EU) | Lange termijn waarde: 0,1* mg/m <sup>3</sup><br>*respirable fraction |

### DNEL's

#### Koolwaterstoffen, C<sub>9</sub>-C<sub>11</sub>, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten

|       |                          |                              |
|-------|--------------------------|------------------------------|
| Oraal | DNEL Systemic; Long term | 125 mg/kg bw/24h (Consumers) |
|-------|--------------------------|------------------------------|

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 17.12.2025

Versienummer 1.00

Herziening van: 30.11.2022

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 4)

|            |                          |                                                                      |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dermaal    | DNEL Systemic; Long term | 125 mg/kg bw/24h (Consumers)<br>208 mg/kg bw/24h (Workers)           |
| Inhalatief | DNEL Systemic; Long term | 185 mg/m <sup>3</sup> (Consumers)<br>871 mg/m <sup>3</sup> (Workers) |

**Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

**Bescherming van de ademhalingswegen**

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming gebruiken.

Adembescherming bij aërosol- of nevelvorming.

Filter A/P2

**Bescherming van de handen**



Veiligheidshandschoenen

Gebruik handschoenen uit stabiel materiaal (b.v. nitril) - eventueel met wollen voering ter verbetering van het draagcomfort.

**Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

Nitrilrubber

**Bescherming van de ogen/het gezicht**



Nauw aansluitende veiligheidsbril

## 9 Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Algemene gegevens**

**Fysische toestand**

Vloeibaar

**Kleur:**

Verschillend, naargelang van kleuring

**Geur:**

Specifiek voor het product

**Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald.

**Smeltpunt/vriespunt**

Niet bepaald.

**Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

154–193 °C (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten)

Ontvlambaar.

**Ontvlambaarheid**

**Onderste en bovenste explosiegrens**

**Onderste:**

Niet bepaald.

**Bovenste:**

Niet bepaald.

**Vlampunt:**

40 °C

(Vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 5)

|                                                                                             |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>                                                         | 237 °C (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten)                                       |
| <b>Ontledingstemperatuur:</b>                                                               | Niet bepaald.                                                                                                            |
| <b>pH</b>                                                                                   | Niet bepaald.                                                                                                            |
| <b>Viscositeit</b>                                                                          |                                                                                                                          |
| <b>Kinematische viscositeit</b>                                                             | Niet bepaald.                                                                                                            |
| <b>Dynamisch bij 20 °C:</b>                                                                 | 990,55–1.180,81 mPas                                                                                                     |
| <b>Oplosbaarheid</b>                                                                        |                                                                                                                          |
| <b>Water:</b>                                                                               | Niet resp. gering mengbaar.                                                                                              |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b>                                    | Niet bepaald.                                                                                                            |
| <b>Dampspanning bij 20 °C:</b>                                                              | 2 hPa (Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten)                                        |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>                                                  |                                                                                                                          |
| <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                                                                 | 1,04–1,08 g/cm³                                                                                                          |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                                                                  | Niet bepaald.                                                                                                            |
| <b>Dampdichtheid</b>                                                                        | Niet bepaald.                                                                                                            |
| <b>9.2 Overige informatie</b>                                                               |                                                                                                                          |
| <b>Voorkomen:</b>                                                                           |                                                                                                                          |
| <b>Vorm:</b>                                                                                | Viskeus                                                                                                                  |
| <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b> |                                                                                                                          |
| <b>Ontstekingstemperatuur:</b>                                                              | Het product ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                                 |
| <b>Ontploffingseigenschappen:</b>                                                           | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| <b>Oplosmiddelgehalte:</b>                                                                  |                                                                                                                          |
| <b>VOC (EG)</b>                                                                             | 25,83 %                                                                                                                  |
| <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>                                                      | 71,7 %                                                                                                                   |
| <b>Toestandsverandering</b>                                                                 |                                                                                                                          |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                                                                  | Niet bepaald.                                                                                                            |
| <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>                                            |                                                                                                                          |
| <b>Ontvlambare vloeistoffen</b>                                                             | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                                                           |

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

**10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**10.2 Chemische stabiliteit** Het product is stabiel.

**Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Oxiderende stoffen

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

(Vervolg op blz. 7)

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 6)

**11 Toxicologische informatie**
**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
**Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**
**ATE (Acute toxiciteitsschatting)**

|       |      |                      |
|-------|------|----------------------|
| Oraal | LD50 | >32.051–51.282 mg/kg |
|-------|------|----------------------|

**Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten**

|            |          |                       |
|------------|----------|-----------------------|
| Oraal      | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50/4 h | >5.000 mg/l (rat)     |

**1317-65-3 Kalksteen (calciumcarbonaat)**

|       |      |                    |
|-------|------|--------------------|
| Oraal | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
|-------|------|--------------------|

**Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten**

|            |          |                       |
|------------|----------|-----------------------|
| Oraal      | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50/4 h | >5.000 mg/l (rat)     |

**Koolwaterstoffen, C14-C19, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten**

|            |          |                       |
|------------|----------|-----------------------|
| Oraal      | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50     | >2.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50/4 h | >5.266 mg/l (rat)     |

**Primaire aandoening:**
**Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**11.2 Informatie over andere gevaren**
**Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 8)

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 7)

## 12 Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Aquatische toxiciteit:

#### Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, < 2% aromaten

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| EL0   | 1.000 mg/l /48h (daphnia)                          |
| EL50  | >1.000 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
|       | 1.000 mg/l /48h (daphnia)                          |
| LL50  | >1.000 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)             |
| NOELR | 100 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)    |

#### 1317-65-3 Kalksteen (calciumcarbonaat)

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| EC50 | >1.000 mg/l /48h (daphnia)               |
|      | >200 mg/l /72h (Desmodesmus subspicatus) |
| LC50 | >10.000 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)  |

#### Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| EL0 | 1.000 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
|     | 1.000 mg/l /48h (daphnia)                         |
| LL0 | 1.000 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)             |

#### Koolwaterstoffen, C14-C19, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| EL0   | 1.000 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
|       | 1.000 mg/l /48h (daphnia)                         |
| LL0   | 87.556 mg/l /96h (Oncorhynchus mykiss)            |
| NOELR | 1.000 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
|       | 5 mg/l /21d (daphnia)                             |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**PBT:** Niet van toepassing.

**zPzB:** Niet van toepassing.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

#### Verdere ecologische informatie:

#### Algemene informatie:

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

## 13 Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

**Aanbeveling:** Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

(Vervolg op blz. 9)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 17.12.2025

Versienummer 1.00

Herziening van: 30.11.2022

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 8)

| Europese afvalcatalogus |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| HP3                     | Ontvlambaar                                                |
| HP5                     | Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit |

**Niet gereinigde verpakkingen:**

**Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

**14.1 VN-nummer of ID-nummer**

ADR, IMDG, IATA UN1263

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

ADR UN1263 VERF

IMDG PAINT

IATA Paint

**14.3 Transportgevarenklasse(n)**

ADR, IMDG, IATA



**klasse** 3 Brandbare vloeistoffen

**Etiket** 3

**14.4 Verpakkingsgroep:**

ADR, IMDG, IATA III

**14.5 Milieugevaren:**

Niet van toepassing.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen

**Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):** 30

**EMS-nummer:** F-E,S-E

**Stowage Category** A

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet van toepassing.

**Transport/verdere gegevens:**

**ADR**

**Beperkte hoeveelheden (LQ)**

5L

**Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)**

Code: E1

Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml

Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml

3

**Vervoerscategorie**

**Tunnelbeperkingscode**

D/E

**Opmerkingen:**

2.2.3.1.5 Uitzondering viskeuze vloeistoffen van toepassing

(Vervolg op blz. 10)

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 9)

**IMDG**
**Limited quantities (LQ)**

5L

**Excepted quantities (EQ)**

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

**VN "Model Regulation":**

UN 1263 VERF, 3, III

**15 Regelgeving**
**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
**SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**SZW-lijst van mutagene stoffen**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Richtlijn 2004/42/EG**

Type product: VERNEN EN VERNISSEN

• Productsubcategorie: Hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding

• Solventgedragen coating, Grenswaarde: 300 g/l

**Richtlijn 2012/18/EU**
**Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

**Seveso-categorie P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN**
**Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 5.000 t**
**Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 50.000 t**
**Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3**
**Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 11)

# **Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 17.12.2025

Versienummer 1.00

Herziening van: 30.11.2022

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 10)

## **VERORDENING (EU) 2019/1148**

### **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

### **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

### **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

### **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

Geen der bestanddelen staat op de lijst.

## **VERORDENING (EU) 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen**

### **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen**

### **Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57**

Het product bevat geen SVHC  $\geq 0.1\%$

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

## **16 Overige informatie**

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

### **Relevante zinnen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

|                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ontvlambare vloeistoffen                                    | Op basis van testgegevens |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling | Berekeningsmethode        |

### **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Vervolg op blz. 12)

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 17.12.2025

Versienummer 1.00

Herziening van: 30.11.2022

**Handelsnaam:** Wijzonol Silicon Alkyd Systeemverf BTR

(Vervolg van blz. 11)

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1



Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)