



Technische informatie

# INSTRUCTIE VERSPUITEN

DEMIDÉKK CLEANTECH - DEMIDÉKK INFINITY PURE MATT

## WAGNER AIRLESS SF 23



Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitdruk
Geel	20°-30°-40°-50°	13"	Groen HD	100 bar	80 bar

**WAGNER**

## GRACO AIRLESS GXFF



Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitdruk
x	x	x	x	x	x

## GRACO CLASSIC 390



Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitdruk
Blauw	20°-30°-40°-50°	12"	Groen LD	100 bar	90 bar

**GRACO**

## GRACO HVLP



Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitdruk
x	x	x	x	x	x

## TIPS

- Controleer of het spuitpatroon goed is op bijv. een stuk afplakpapier of karton.
- Spuit rustig en evenwijdig aan het te behandelen oppervlak; spuitafstand ca. 30 cm.
- Om te bepalen of de juiste laagdikte is aangebracht, is het aan te raden direct na het spuiten een laagdikte meting te doen.



verf.nl

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)