



Technische informatie

PARKETWAS

Traditionele boenwas, op basis van natuurlijke en synthetische wassen voor het beschermen van houten vloeren. Een gesiliconiseerde hars garandeert een betere watervastheid.

- » Naturelle bescherming op basis van natuurlijke en synthetische wassen.
- » Geeft het hout een authentieke afwerking.

TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Boenwasverwijderaar

Vaste stoffen

+/- 25%

Aantal kleuren

Kleurloos, geel en bruin.

Verbruik

ca 7 -12 m²/liter

Verpakking

6 X 1 L

4 x 5 L

Droogtijden

12 uren

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

5L



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voor een betere waterbestendigheid kan men eerst een Hardwaxolie uit het Ciranova gamma gebruiken als grondlaag.

APPLICATIE

Breng een dunne laag was aan met een spons, borstel, doek of boenmachine. Boen deze nadien uit met een doek of witte/beige boenpad. Na droging kan men de vloer nog eens opblinken met een zachte doek of witte pad. Meerdere lagen verhogen de glansgraad.

DROOGTIJD

12 uur , afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Parketwas kan men als grond- en eindlaag gebruiken. LET OP: Na gebruik van Parketwas Ciranova kan er nooit vernist of geolied worden.

ONDERHOUD

Parketwas Ciranova kan men reinigen met de boenwasverwijderaar. Nadien dient men een laag Vloeibare parketwas Ciranova aan te brengen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gebruikte doeken zijn zelfontbrandbaar daarom dient men deze na gebruik onder te dompelen in water.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl