



Technische informatie

HOUTROT IMPREGNEER Professioneel

- ▶ Versterkt aangetast hout.
- ▶ Verbeterd de hechting van de reparatie.
- ▶ Na 30 minuten starten met repareren.

TOEPASSINGEN

- Impregneert en versterkt door houtrot aangetast hout.
- Creëert een stevige ondergrond en zorgt voor een betere hechting voor latere reparatie.
- Alleen gebruiken in combinatie met Alabastine Houtrotvuller Professioneel.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Versterkt de hechting van de reparatie.
- Trekt diep in het hout, voorkomt vochtindringing.
- Eenvoudig met een kwast aan te brengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Verwijder verrot hout en loszittende delen zo grondig mogelijk.
- Meng beide componenten (altijd 1-op-1) in een bakje met een roerhoutje.
- Niet meer product aanmaken dan binnen 45 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
- Breng het gemengde product, met behulp van een kwast, ruim op het aangetast hout.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Start na 30 minuten na het aanbrengen van Houtimpregneer met repareren met Alabastine Houtrotvuller Professioneel. Ook al is de impregneer nog niet volledig opgedroogd.
- Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentine.
- Droog bewaren.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 120ml.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl