



Technische informatie

LOOGBEITS

Loogbeits is een reactieve verouderingsbeits op basis van natuurlijke en reactieve kleurstoffen. Loogbeits is bijzonder geschikt voor het verouderen van looizuurhoudende houtsoorten. Na droging dient men de loogbeits af te werken met olie of vernis.

- » Reageert met tannine in het hout en zorgt voor unieke afwerkingen.
- » Oneindig veel mogelijkheden in combinatie met gekleurde oliën.
- » Kleurintensiteit kan eenvoudig aangepast worden met Loogbeits Clear.

TECHNISCHE INFO

Producttype

watergedragen

Reiniging

water

Verpakking

6 x 1 L

4 x 5 L

Aantal kleuren

16 kleuren

Verbruik

10-15m²/liter / 70-100 g/m²

Droogtijden

6 uur

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



COLORS



INDOOR

1L

5L



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voorbenatten van het hout verlaagt het risico op overlappingsen.

APPLICATIE

Vóór en tijdens gebruik goed oproeren en schudden. De loogbeits royaal aanbrengen in de richting van de houtvezel, nadien egaliseren. Loogbeits kan men aanbrengen met borstel of drukspuit, nadien egaliseren met borstel of mop. OPGELET: Loogbeits is een reactieve beits, zorg dus dat de beits egaal wordt aangebracht.

DROOGTIJD

Loogbeits is een reactieve beits, zorg dat de beits gelijkmatig wordt aangebracht. Respecteer de reactietijd want de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie kunnen de reactietijd beïnvloeden.

AFWERKING

Na volledige reactietijd het oppervlak glad maken met een boenpad.

Nadien dient men de oppervlakte stofvrij te maken en kan men de loogbeits afwerken met een olie of vernis uit het Ciranova gamma. Voor gebruik van een vernis, gelieve de technische dienst van Ciranova te contacteren.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, de voorbereiding en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl