



Technische informatie

Sneldrogende MUURVULLER

- ▶ Vult snel kleine scheuren en gaten.
- ▶ Na 30 minuten droog.

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen en repareren van kleine scheuren en gaten.
- Uitstekende hechting op steen, beton, gipsplaten, pleister- en stucwerk.
- Niet toepasbaar op metaal, kunststof, PVC en vochtige ondergronden.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Goed schuurbaar.
- Schroef-, spijker-, tril- en boorvast.
- Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 2 cm.
- Al na 30 minuten overschilderbaar (20°C, 5 mm laagdikte) met alle soorten verf.
- Bij gebruik buiten: direct na droging overschilderen met mini maal 2 lagen verf.
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Product kan direct uit de pot worden verwerkt.
- Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes.
- Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuur mes.
- Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na gebruik afdekvel terugplaatsen en deksel goed sluiten.
- Na droging eventueel schuren.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1kg.





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl