



Technische informatie



MULTIPRIMER AQUA

BESCHRIJVING

Avis Multiprimer Aqua is een waterverdunbare, universele hechtprimer voor binnen en buiten op basis van een acrylaat dispersie. Avis Multiprimer Aqua is zeer makkelijk te verwerken, droogt snel, dekt goed, heeft een goede verffilmvorming en goede roestwerende werking. Avis Multiprimer Aqua is bestand tegen weersinvloeden, vochtigheid en de gebruikelijke reinigingsmiddelen. Na uitharding overschilderbaar met waterverdunbare of oplosmiddelhoudende 1- en 2-componenten verf.

TOEPASSING

Voor binnen en buiten als hechtprimer voor zink, verzinkt staal, aluminium, hard PVC en hout. Ook over oude verflagen aan te brengen, mits deze goed zijn aangeschuurd. Als roestwerende primer voor blank en roestig ijzer mits goed hand ontroest of gestraald.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en vetvrij is.
- Roer de Multiprimer Aqua voor gebruik goed door.
- Breng op staal en ijzer minimaal 2 lagen aan. Op aluminium en harde PVC 1 tot 2 lagen en op zink en verzinkt staal 1 laag.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Kleur:	wit, grijs RAL 7040 en zwart
Glansgraad:	zijdeglans





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	bij 40 µm droge laagdikte 10 m ² /ltr
Stofdroog:	na ca. 30 minuten
Kleefvrij:	na ca. 60 minuten
Overschilderbaar:	na ca. 2 uur
Dichtheid:	ca. 1,30 kg/ltr
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast en roller, eventueel verdunnen met water
Reiniging gereedschap:	water
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L
Glansgraad:	zijdeglans
Kleur:	Wit, grijs RAL 7040 en zwart

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl