



Technische informatie



NET-TROL®

HOUTREINIGER EN KLEURHERSTELLER

Productbeschrijving

NET-TROL® is een krachtig reinigings- en glansmiddel dat de natuurlijke houtkleur van grijs en verweerd onafgewerkt hout buitenshuis herstelt. In tegenstelling tot reinigers die bleekmiddelen of chloor bevatten, tast dit product de houtvezels niet aan. NET-TROL® verwijdert vuilaanslag tot in het hout en geeft het oppervlak een stralend fris aanzien.

Eigenschappen

- Verlicht en herstelt de kleur van alle grijs geworden verweerd hout zonder het te ontkleuren.
- Snelwerkend: herstelt de echte kleur van grijs verweerd hout in 15 minuten.
- Reinigt en neutraliseert vlekken veroorzaakt door looistoffen.
- Uitstekende ontvetter die vóór de toepassing van de houtverzadiger DEKS OLJE® D.1* op tropische hardhoutsoorten kan worden gebruikt.
- Verwijdert alle vuilaanslag veroorzaakt door mos, schimmel, luchtvervuiling...
- Herstelt de glans van onder weersinvloeden en uv-stralen dof geworden kunststof.
- Verwijdert roestvlekken.
- Reinigt verkleurde natuursteen en verwijdert vlekken op cement.
- Neutraliseert alle oppervlakken. Neutraliseert de werking van DILUNETT®* en AQUANETT®*.
- Veilig in gebruik - onschadelijk voor planten.
- Zonder oplosmiddel of bleekmiddelen - af te spoelen met water.

Toepassingen

- Enkel voor buitentoepassingen.
- Grijs verweerd of verontreinigd hout buitenshuis: ceder, lork, grenen (al dan niet drukgeïmpregneerd), teak, iroko, ipé...
- Horizontale of verticale oppervlakken: gevelbetimmering, schuttingen, terrassen, scheepsdekken, tuinmeubels...
- Onafgewerkt hout buitenshuis dat grijs of vuil is geworden (ook ceder, rode den of drukgeïmpregneerd hout).
- Geverniste of geschilderde houten oppervlakken buitenshuis die moeten worden gereinigd.
- Andere oppervlakken: cement met roestvlekken, verkleurde steen, kunststof, glasvezelversterkte kunststof.

Technische kenmerken

Oplosmiddel: water
Viscositeit: dik (concentraat)
Densiteit (bij + 20°C): 1.07 ± 0,05
Fysische vorm: vloeibaar
Vastestofgehalte: 19 % ± 2
Vlampunt: niet geklasseerd als ontvlambaar
Houdbaarheid: 18 maanden in ongeopende verpakking
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 15 l
Uiterlijk aspect en geur: blauw; frisse zeepgeur
VOS: n.v.t.

Materiaal	• Zachte borstel, harde of nylonborstel, hogedrukreiniger • Het dragen van chemisch bestendige handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kledij wordt aanbevolen. • De pot vóór gebruik stevig schudden. • Plaatsen die niet moeten worden behandeld, afdekken. • Planten en struiken goed nat maken. • Niet aanbrengen op een warm oppervlak: het product zou te snel drogen. • Werk om verticaal geplatest hout te reinigen van onder naar boven om streepvorming te vermijden.
Verwerking	LET OP: natte oppervlakken zijn glad. Wees voorzichtig wanneer u tijdens het aanbrengen van het product over een nat oppervlak loopt. <u>Algemene aanwijzingen</u> • Het oppervlak nat maken met koud, zuiver water. • NET-TROL® aanbrengen met een synthetische borstel of (langharige) rol. • Het oppervlak borstelen met een harde nylon of synthetische borstel. • Ongeveer 10 à 20 minuten laten inwerken. Als het oppervlak begint te drogen, er wat water op vernevelen. • Het oppervlak al borstelend spoelen met water of gebruik maken van een hogedrukreiniger (max. 60 bar). • Indien nodig de behandeling herhalen. • De aanwijzingen op de verpakking volgen. • Het hout 48 uur laten drogen of wachten tot het vochtgehalte voldoet aan de aanwijzingen op de verpakking van het afwerkingsproduct. <u>Voor vlekken van spijkers en nagels</u> • Het oppervlak reinigen en nat maken. • NET-TROL® aanbrengen op het volledige oppervlak over en rond de roestvlek. • Niet spoelen zolang de vlek niet verdwenen is. <u>Voor kunststof of glasvezelversterkte kunststof</u> • Het oppervlak nat maken. • NET-TROL® met een borstel aanbrengen. • 10 minuten laten inwerken. • Spoelen met veel helder koud water.
Rendement	• 5 tot 10 m² per liter • Het rendement hangt af van het type, de leeftijd en de structuur van het oppervlak.
Reiniging	• Water en zeep
Na het reinigen	• De natuurlijke uitstraling van hout buitenshuis beschermen en versterken met een afwerkingsproduct van OWATROL®.
Opslag	• Resterend product in een goed afgesloten pot bewaren. • Beschermen tegen vorst.
Veiligheidsinformatie	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking die voldoen aan de geldende wetgeving. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.owatrol.com
Versie	05.2015



* Zelfde fabrikant

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

NET-TROL® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl