



Technische informatie

FORTICO SEALER

FORTICO SEALER is een gebruiksklare, geurloze poriënvuller op waterbasis voor parket. FORTICO SEALER wordt als grondlaag aangebracht onder de parketlakken FORTICO 1C en 2C. Sneldrogend.

- » Behoudt de natuurlijke kleur van het hout.
- » Aanbevolen voor exotisch hout, vloerverwarming en kurk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype
op waterbasis

Reiniging van het gereedschap
water

Viscositeit
+/-30 sec - DIN 4 mm

Verpakking
4 x 2,5 L

Verbruik
8-12m²/liter per laag

Droogtijd/reactietijd
Stofdroog na 45 min. tot 1 uur
Schuurbaar na: 2 tot 3 uur

Schuurkorrel
P 120-150

Transport
tussen 5°C et 25°C

Afval
Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



2,5L



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen verwijderd zijn en dat de vloer schoon en vrij van resten is. Schuren volgens de correcte methode: diepschuren met korrel 60-80-100, gevolgd door opschuren met korrel 100. Kan gebruikt worden op geschaafd, geschuurd en geborsteld hout.

GEBRUIK

De FORTICO SEALER goed schudden vóór gebruik. Niet verdunnen. Breng één laag aan met een spalter of roller, gevolgd door 2 lagen FORTICO 1C of FORTICO 2C.

Op kurk worden één of 2 dunne lagen (15 m²/L) aanbevolen om opeenhoping van tannine te voorkomen.

DROOGTIJD

Overschilderbaar: na 1,5 tot 2 uur.

Droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, omgevingstemperatuur, vochtigheid en ventilatie.

NABEHANDELING

De afwerkingen van de FORTICO SEALER moeten worden uitgevoerd met een vernis uit het FORTICO-assortiment.

BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

Gebruik alleen roestvrije materialen. Reinig al het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Raadpleeg voor industriële toepassingen de technische dienst van Ciranova®. Producten op waterbasis kunnen een film vormen bij contact met lucht. Filter het product vooraf, indien nodig.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl