



verf.nl

Technische informatie

Houtrot IMPREGNEER

- ▶ Creëert stevige ondergrond voor reparatie.
- ▶ Versterkt aangetast hout.

TOEPASSINGEN

- Impregneert en versterkt door houtrot aangetast hout.
- Creëert een stevige ondergrond voor latere reparatie.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Dringt diep in.
- Maakt aangetast hout weer hard.
- Uitgehard na ca. 6 uur (afhankelijk van de temperatuur).

GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Verpulverd en aangetast hout zo grondig mogelijk verwijderen.
- Giet Houtrot Impregneer in een glazen of metalen bakje.
- Breng Houtrot Impregneer met behulp van een kwast ruim aan op het aangetaste hout.
- Breng Houtrot Impregneer aan totdat het hout verzadigd is en het niet meer intrekt.
- Na ca. 6 uur droging (afhankelijk van temperatuur) kan de reparatie gevuld worden met Alabastine Houtrotvuller.
- Gereedschap reinigen met aceton of thinner.
- Koel en droog bewaren.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 250ml.



 **verf.nl**

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl