



Technische informatie

Flexa Creations Muurverf Metallic



Een decoratieve, watergedragen metallic muurverf voor binnen op basis van acrylaatcopolymeer dispersie.

Toepassing:

Geschikt voor muren binnen zoals (bak)steen, beton, papierbehang, gipskarton, latex muurverf, glasweefsel en (glad) pleisterwerk.

Producteigenschappen:

- Hoge kleurintensiteit
- Langdurig kleurbehoud
- Glanzend metaaleffect



Flexa Creations biedt hoogwaardige kwaliteitsverf met HD kleurtechnologie voor prachtige kleuren die langer mooi blijven dan normale verf. Flexa Creations, met HD kleurtechnologie, heeft hoge kleurintensiteit, zorgt voor superieur kleurbehoud, is uitstekend reinigbaar en geeft een prachtig eindresultaat, speciaal voor jou. Verkrijgbaar in een premium selectie kleuren en glansgraden voor elke stijl. Laat je inspireren door het Creations kleurenpalet op www.flexa.nl.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	4 uur	2 uur
Overschilderbaar:	12 uur	6 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de

temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Zijdeglans

Rendement:

Ca. 8 m²/l.

Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:

Kwast

Roller

Reinigen gereedschap/
verdunding:

Acrylkwast/blokwitter

Vachtroller

Water

Water

Verwerkingsadvies

Lees het document verwerkingsadvies op de productpagina van [Creations Muurverf Metallic](#).

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond: De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.
Zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met Flexa Creations Voorstrijk.
Vochtkringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing.

Behandelde ondergrond:

Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en slecht hechtende muurverflagen verwijderen.

Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, na droging gladschuren.

De ondergrond reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.

Afwerking:	Eén à twee lagen Flexa Creations Muurverf Metallic aanbrengen.
Na gebruik:	Het geschilderde oppervlak met water met een zacht, zeephoudend reinigingsmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuursponsje of microvezeldoekje. Na 14 dagen is de laag optimaal te reinigen.
Opmerking:	Flexa Creations Muurverf Metallic versterkt oneffenheden in de ondergrond. Daarom moet de ondergrond goed vlak en strak zijn, zonder kleine gaatjes, krasjes en poriën. Het is verstandig om éérs een laag Flexa Creations Muurverf (in de kleur die lijkt op de Flexa Creations Muurverf Metallic) aan te brengen, dit zal kleine oneffenheden camoufleren en betere dekking geven. De rolstructuur van de onderlaag kan zichtbaar blijven in de metallic laag, gebruik daarom een blokwitter of muurverfroller met een korte vacht. Flexa Creations Muurverf Metallic komt het meest tot zijn recht op een vlakke muur of juist op een gestructureerde ondergrond. Een verrassend effect zonder rolbanen kan bereikt worden door Flexa Creations Muurverf Metallic op een onregelmatige, speelse manier aan te brengen met een platte kwast of blokwitter. Let op: Het egaal aanbrengen met een roller van Flexa Creations Muurverf Metallic, met name in donkere kleuren, op grote, lange, gladde wanden is moeilijk. Door het rollen kan bontheid of streepvorming ontstaan. Met dit product is helaas niet het effect van een strak gespoten metallic auto te bereiken. Gebruik, vóórdat het product op grote vlakken wordt aangebracht, de Flexa Muurverf Metallic Kleurtester. Dit om de kleur en het te bereiken effect te beoordelen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.

Kleur: Kant-en-klaar en mengbaar.

Verpakking: Kant-en-klaar: 1 l.
Mengbaar: 1 l. en 2,5 l.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg en spoel gereedschap niet uit onder de kraan, maar breng de restanten en het vervuilde water naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl