



Technische informatie

Muur VULLER

- ▶ Vult kleine scheuren en gaten.
- ▶ Ook voor het egaliseren van kleine oneffenheden.

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen en repareren van kleine scheuren en gaten.
- Uitstekende hechting op steen, beton, gipsplaten, pleister- en stucwerk.
- Niet toepasbaar op vochtige ondergronden.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Op cellulosebasis.
- Goed schuurbaar.
- Schroef- en spijkervast.
- Maximale laagdikte: 2 cm.
- Overschilderbaar na ca. 3 uur (bij 20°C, 1 cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen. Meet eerst het water af en strooi daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water.
- Mengverhouding: 1 deel water (volume) op 2 delen poeder (volume).
- Roer ca. 1 minuut goed door tot een gladde homogene pasta ontstaat.
- De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes.
- Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Verwerkingstijd aangemaakte pasta: +/- 1 uur (bij 20°C).
- Voor gaten dieper dan 2 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na droging eventuele oneffenheden wegschuren.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.
- Droog bewaren.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 500gr. 1 kg. 2 kg.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl