



CE Prestatieverklaring

# CE PRESTATIEVERKLARING

15

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
(Bouwproductenverordening)

**DoP\_[NL]\_315200144\_1\_001**

EN 13813: 2002

SR - B 2,0 - AR 0,5 - IR 2

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Sikkens Wapex PUR Clearcoat**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Chargenummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Watergedragen, twee-componenten transparante, matte vloer- en wandcoating op basis van  
polyurethaan acrylaat  
EN 13813:2002

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

AkzoNobel Decorative Coatings ■ Rijksstraatweg 31 ■ 2171 AJ Sassenheim

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: niet relevant

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant
9. Aangegeven prestatie:

| Essentiële kenmerken                 | Prestatie                     | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Brandgedrag                          | E <sub>fl</sub> <sup>1)</sup> | EN 13813: 2002                          |
| Vrijkomen van corrosieve substanties | NPD                           |                                         |
| Waterdamp doorlatendheid             | NPD                           |                                         |
| Slijtvastheid                        | 0,5                           |                                         |
| Hechtsterkte                         | >2                            |                                         |
| Impact resistance                    | 2                             |                                         |
| Geluidisolatie                       | NPD                           |                                         |
| Geluid Absorptie                     | NPD                           |                                         |
| Thermische bestendigheid             | NPD                           |                                         |
| Chemische bestendigheid              | NPD                           |                                         |

<sup>1)</sup>Conform commissiebesluit 2010/85/EU van 09 februari 2010 dit product voldoet aan de reactie bij brand prestatie klasse E<sub>fl</sub> zonder verder testen

**EN 1504-2:2004**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Sikkens Wapex PUR Clearcoat**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Chargennummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Watergedragen, twee-componenten transparante, matte vloer- en wandcoating op basis van polyurethaan acrylaat

EN 1504-2: Principes 1,2,5,6,8- methodes 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

AkzoNobel Decorative Coatings ■ Rijksstraatweg 31 ■ 2171 AJ Sassenheim

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: niet relevant

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant

9. Aangegeven prestatie:

Geteste systeem: Wapex PUR Clearcoat is getest in het volgende systeem:  
Wapex 660 Mat instrooien met flakes, afwerken met 2 lagen Wapex PUR Clearcoat.

| Essentiële kenmerken                               | Prestatie                     | Geharmoniseerde technische specificatie |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lineaire krimp                                     | NPD                           | EN 1504-2:2004                          |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt                  | NPD                           |                                         |
| Slijtvastheid                                      | < 3000                        |                                         |
| Hechting (cross-cut)                               | 0                             |                                         |
| CO <sub>2</sub> doorlaatbaarheid                   | C1                            |                                         |
| Waterdamp doorlaatbaarheid                         | I                             |                                         |
| Capillaire Absorptie en doorlaatbaarheid van water | W3                            |                                         |
| Thermische compatibiliteit                         | NPD                           |                                         |
| Weerstand tegen sterke chemische belasting         | 1                             |                                         |
| Chemische weerstand                                | NPD                           |                                         |
| Scheuroverbruggend vermogen                        | NPD                           |                                         |
| Slagvastheid                                       | 2                             |                                         |
| Hechtsterkte bij treksterkte test                  | >2                            |                                         |
| Brandklassificatie                                 | E <sub>fl</sub> <sup>1)</sup> |                                         |

<sup>1)</sup>Conform commissiebesluit 2010/85/EU van 09 februari 2010 dit product voldoet aan de reactie bij brand prestatie klasse E<sub>fl</sub> zonder verder testen


NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

NF: No Failure

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

  
Anita Drewes  
Director Product Safety & Regulatory Affairs and Quality  
AkzoNobel Decorative Paints

Sassenheim, 07 april 2016



Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)