



Technische informatie



CetaBever Vlonder & Terras Bankirai Olie



Een blanke, watergedragen, zijdematte olie voor buiten.

Toepassing:

Buiten, als blanke olie op zowel onbehandeld als reeds met olie behandeld hout. CetaBever Vlonder & Terras Bankirai Olie is ideaal voor periodiek onderhoud van hardhouten vlonders en schuttingen, ook geschikt voor de CetaBever Tuinhout Sprayer.

Producteigenschappen:

- Sterk impregnerend
- Verrijkt de natuurlijke houtkleur
- Voedt en beschermt
- Beschermst tegen vergrijzing

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik:		Gebruiksklaar	
		Let op, om risico van zelfontbranding door broei te voorkomen, gebruikte doeken uitgevouwen laten drogen en pas daarna afvoeren.	
		Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.	
Droging:	10°C	20°C	
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur	
Glansgraad:	Zijdemat		
Rendement:	Ca. 18 m ² /l.		
	Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.		



Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Spuit
Reinigen gereedschap /	Acrylkwast	Tuinhout Sprayer
verduunning:	Water	Water

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
 3. De CetaBever Vlonder & Terras Bankirai Olie in 2 lagen dun en gelijkmatig aanbrengen.
 4. Laat de CetaBever Vlonder & Terras Bankirai Olie na het aanbrengen van elke laag ongeveer 10 minuten intrekken. Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen.
 5. Voor de beste bescherming de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.
- Geoliede ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
 2. Alle verf- en beitslagen verwijderen.
 3. Het kale hout in de richting van de houtnerf schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
 4. De CetaBever Vlonder & Terras Bankirai Olie in 2 lagen dun en gelijkmatig aanbrengen .
 5. Laat de CetaBever Vlonder & Terras Bankirai Olie na het aanbrengen van elke laag ongeveer 10 minuten intrekken. Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen.
 6. Voor de beste bescherming de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.



Gebruik Tuinhout Sprayer:

1. Omringende planten afdekken.
2. Afdekfolie leggen onder en bijv. karton plaatsen achter het te behandelen oppervlak.
3. Om te vermijden dat spuitnevel op bijv. voertuigen, muren van het huis enz. terechtkomt, bij voorkeur sprayen bij windstil weer.
4. CetaBever Vlonder- & Terrasolie Bankirai vooraf goed schudden en de CetaBever Tuinhout Sprayer vullen.
5. Vervolgens het zwarte handvat vastdraaien en pompen om de druk op te bouwen. Het groene palletje aan de zijkant van de sprayer moet zichtbaar zijn. Het sprayen eventueel vooraf testen op karton, net als bij andere spuittoestellen kan het een paar minuten duren om de spuittechniek perfect te beheersen.
Het beste resultaat wordt bereikt met de spuitkop op een afstand van 30 cm van het te behandelen houtoppervlak.
6. Nog natte vlekken van spuitnevel kunnen met water verwijderd worden.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Blank
Verpakking:	2,5 l en 4 l.
Informatie:	Bezoek: www.cetabever.nl Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl Bel Technical Support: 071-3082344



Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl