



**verf.nl**

Technische informatie



## Productomschrijving

Stelfloor Traffic Paint is een matte, niet-reflecterende wegmarkeringsverf op basis van vinylharsen.

## Eigenschappen

Markeringsverf voor buiten  
Sneldrogend  
Antislip  
Goed dekkend

## Gebruik/Toepassing

Stelfloor Traffic Paint is een sneldrogende, antislip wegmarkeringsverf voor zebra's, voetpaden, afbakening van parkeerzones, aanduidingen van parkeerverboden enz.  
Wordt toegepast met een conventionele spuit, maar kan ook met de kwast worden verwerkt.  
Heeft een goede slijtweerstand, droogt zeer snel en bezit een hoge dekkraft.  
Wordt niet bruin bij toepassing op bitumineuze oppervlakken.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,47 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	49%
Glans	:	mat
Aanbevolen droge laagdikte	:	100 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit 001, geel 101

## Verwerking van het product

Verwerkingscondities:  
Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.  
Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Kwast en Rol		
Type verdunning	:	n.v.t.
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	thinner

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.  
Stofdroog : ca. 30 minuten



Overschilderbaar : ca. 1 uur

Theoretisch rendement  
2-5 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond

### Systeminformatie

Stelfloor Traffic Paint wordt toegepast zonder primer, in één enkele laag op alle wegen: beton, bitumen, asfalt, cement en kasseien.

Na droging geeft Stelfloor Traffic Paint een matte film, die niet hinderlijk ruw is of verblindend werkt. Het product is antislip, een onmisbare eigenschap voor toepassing op zebrapaden.

Indien een reflecterende werking vereist is, kan men in de nog klevende Stelfloor Traffic Paint (tussen 3 en 10 minuten na toepassing) speciale glaspareltjes instrooien voor reflectie.

Na droging, de overtollige pareltjes verwijderen door borstelen om slippert te voorkomen.

### Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : wit  
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 30°C  
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/j < 500 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

### Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.  
Verpakking : 5 liter



TECHNISCHE  
PRODUCTINFORMATIE

## STELFLOOR TRAFFIC PAINT Wegmarkeringsverf



EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

verf.nl

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)