



Technische informatie

Grote Gaten VULLER

- ▶ Vult grote gaten en scheuren in 1 keer.
- ▶ Zakt niet uit, ook geschikt voor verticale- en plafondreparaties.

TOEPASSINGEN

- Vult grote scheuren en gaten in 1 keer, zonder uitzakken.
- Geschikt voor het dichten van leidingdoorvoeren en sleuven.
- Geschikt voor het eenvoudig zetten van hoeken.
- Uitstekende hechting op steen, pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten en polystyreen.
- Niet toepassen op vochtige ondergronden.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Lichtgewicht. Hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden.
- Krimpt niet.
- Goed schuurbaar. Superglad af te werken.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.
- Overschilderbaar na ca. 24 uur (20°C, 2 cm laagdikte) met alle soorten verf.
- Kleur: grijs.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Product kan direct uit de pot verwerkt worden.
- Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes.
- Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Voor gaten dieper dan 5 cm in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na gebruik afdekvel terugplaatsen en deksel goed afsluiten.
- Gereedschap en handen reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1ltr.





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl