



Technische informatie



Glitsa Meubellak

Een krasvaste blanke meubellak op basis van polyurethan acrylaatdispersie.

Toepassing: Binnen. Voor alle onbehandelde of gebeitste meubelen.

Producteigenschappen: Optimale stoot- en krasvast;
Niet vergelend;
Goed reinigbaar;
Bestand tegen wijn, koffie, thee, etc.
Vervanger voor celluloselak

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren.
Product is gebruiksklaar, dus niet verdunnen.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	1 uur	15 min.
Schuurbaar:	3 uur	2 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Belastbaar (beperkt):	24 uur	12 uur
Volledig doorgehard:	na 14 dagen	na 7 dagen

Glansgraad: Zijdeglans.

Laagdikte in systeem: Onbehandeld hout= 3 lagen = 60 µm.
Behandeld hout = 2 lagen = 40 µm.

Rendement: 10 m²/l bij een droge laagdikte van 20 µm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Duurzaamheid (slijtvastheid): De maximale slijtvastheid ontstaat bij de voorgeschreven laagdikte.
De levensduur wordt bepaald door de mate en frequentie van belasten.



Glitsa Meubellak

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Roller
Reinigen gereedschap	acryl	acryl
% Verdunning	water	water
Type Verdunning	0-5%	0-5%
	water	water

Systeeminformatie.

Hout:

1. Ontvetten met Glitsa Vloerreiniger.
Tropische houtsoorten, zoals Yang, Teak, Wengé e.d. ontvetten met Thinner.
2. Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P150-P180 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten. (Zie punt 1.)
4. Afwerken met 3 lagen Glitsa Meubellak. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.

Bestaande Laklaag:

1. De intacte laag ontvetten met Glitsa Vloerreiniger. Hiermee ook bestaande was lagen volledig verwijderen.
2. Intacte lagen volledig dof schuren met middel grof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Afwerken met 2 lagen Glitsa Meubellak.
Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-360. Stofvrij maken.

Door te lange belasting met alcohol kan verweking en mat slaan ontstaan.

Onderhoud:

Gebruik Glitsa Reiniger om vet, vuil ed te verwijderen.
Ter bescherming en verfraaiing van de laklaag Glitsa Polish aanbrengen.
Dit verlengt de levensduur en voorkomt overmatig vuilaanhang. Deze producten vormen geen belemmering om in de toekomst opnieuw te lakken.



Glitsa Meubellak

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Ten minste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Kleurloos
Verpakking:	250 ml, en 750 ml.
Internet:	Voor de meest recente product informatie zie www.cetabever.nl

Milieu en Veiligheid.

Milieu:	Glitsa Meubellak bevat geen loodhoudende pigmenten. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl