



Technische informatie



BANKGIRAI-OLIE

Duurzame bescherming – Makkelijk verwerkbaar – Snel droog – Geen nare verflucht

Olie speciaal ontwikkeld voor bangkirai en andere hardhoutsoorten.

Toepassing: Speciaal ontwikkeld voor bangkirai. De bijzondere samenstelling op basis van speciale oliën zorgt voor een goede indringing en verankering; bladders is uitgesloten. Het natuurlijk karakter en de kleur van het hout blijft behouden. Op waterbasis, dus minder milieubelastend. Na droging geeft BANGKIRAI-OLIE een langdurige, waterafstotende bescherming en voorkomt vergrijzing. De behandeling, met name de liggende delen, regelmatig herhalen.

Verwerking: Nieuw bangkirai is altijd vochtig. Het hout goed laten drogen voordat de olie wordt aangebracht. Nieuw bangkirai schoon en stofvrij maken. Vervolgens 2-3 lagen aanbrengen. Vergrijsd hout zo goed mogelijk reinigen, vuil en aangroei verwijderen (*zo nodig met een hogedruk reiniger*) en laten drogen. Behandelen als nieuw bangkirai. Voor gebruik goed roeren of schudden. BANGKIRAI-OLIE met de kwast ruim en vol aanbrengen. Bij vervolglagen enkele uren droogtijd in acht nemen voordat een volgende laag olie wordt aangebracht. Voor onderhoud is steeds één laag voldoende. Verpakking na gebruik goed sluiten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij opslaan.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, circa 2 uur.
Levensduur: Circa 1-3 jaar, afhankelijk van omstandigheden en laagdikte. Vloonders regelmatig herhalen.
Verbruik: Per liter circa 8m², afhankelijk van de ondergrond.
Kleur: natuurlijk, oranjebruin.
Finish: Mat.
Verpakking: 750ml en 2500ml.

Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl