



Technische informatie

Spaan & Strijker

► Ideaal gereedschap om zelf te egaliseren.

VOORBEHANDELING

- Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Vul gaten, naden en beschadigingen dieper dan 3 of 5 mm (afhankelijk van keuze egaliseerpasta) eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Zuigende ondergronden, licht poederende ondergronden of vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Alles-in-1 of een andere geschikte Alabastine Voorstrijk.
- Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.

AANBRENGEN

- Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de Alabastine Spaan.
- Verdeel het product met de Alabastine Spaan over de muur in een oppervlak van 2 à 3 m².
- Product dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden geëgaliseerd! Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen én gladstrijken. Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond. Bij toepassing van de Sneldrogende Egaliseerpasta 20 minuten aanhouden.

GLADSTRIJKEN

- Vervolgens het aangebrachte product glad afwerken met de Alabastine Strijker.
- Het product kan direct tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken. Bij toepassing van de Sneldrogende Egaliseerpasta 20 minuten aanhouden.
- Strijk eerst het onderste deel van de muur (+/- 50 – 100 cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
- Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
- Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden kunnen na droging zeer eenvoudig worden weggeschuurd.
- Indien noodzakelijk (bijv. bij structuurondergronden) kunt u meerdere lagen egaliseerpasta aanbrengen met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Na minimaal 8 uur kunt u een volgende laag op de hierboven beschreven wijze aanbrengen.
- Af te werken met de meest gangbare muurverven, behang- en tegelsoorten.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

TE GEBRUIKEN MET

- Sneldrogende egaliseerpasta
- Superieure Egaliseerpasta
- Vochtbestendige Egaliseerpasta





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl