



Technische informatie

S.O.S Muurvuller

EERSTE HULP BIJ GAATJES

TOEPASSINGEN

- Voor het in één keer vullen van kleine gaatjes en beschadigingen.
- Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden, o.a steen, beton, stuc-pleisterwerk en gipsplaten.
- Door lichtgewicht formule ook ideaal voor plafondreparaties.
- Niet geschikt voor vochtige ondergronden.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Direct een spiegelglad eindresultaat zonder te schuren.
- Lichtgewicht technologie voor nog meer vullend vermogen.
- Overschilderbaar na 2 uur (bij 20°C), uitsluitend met watergedragen verf.
- Bij toepassing buiten, direct na droging minimaal 2 keer overschilderen.
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Tube voor gebruik goed kneden.
- Product rechtstreeks uit de tube in scheur of gat aanbrengen.
- Glad afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 2 x 20 ml





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl