



Technische informatie

Houtrot REPARATIESET

- ▶ Houtrotimpregneer: voorkomt verdere aantasting.
- ▶ Houtrotvuller: vult en repareert verrot hout.

TOEPASSINGEN

- Complete set met alle benodigdheden voor reparatie van houtrotbeschadigingen.
- IJzersterk en duurzaam repareren van houtrotbeschadigingen aan kozijnen, deuren, dorpels, tuinhuisjes etc.
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Inhoud: Houtrot Impregneer, Houtrotvuller, Mengplateau.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Houtrot Impregneer:

- Dringt diep in.
- Impregneert en versterkt door houtrot aangetast hout en creëert hiermee een stevige ondergrond voor verdere reparatie.
- Maakt aangetast hout weer hard.
- Uitgehard na ca. 6 uur (afhankelijk van de temperatuur).

Houtrotvuller:

- Uitstekende hechting.
- Vormvast, zakt niet uit.
- Krimpt niet.
- Blijvend flexibel; vangt de werking van het hout op.
- IJzersterk.
- Perfect schuurbaar.
- Schroef-, spijker- en boorvast.
- Ongevoelig voor vocht.
- Overschilderbaar met alle soorten (grond) verf (alkyd en acryl) of dekkende beits.
- Kleur: naturel/vuren.



GEBRUIKSAANWIJZING

- De ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen.
- Verpulverd en aangetast hout zo grondig mogelijk verwijderen.
- Giet de Houtrot Impregneer in een glazen of metalen bakje.
- Breng Houtrot Impregneer met behulp van een kwast ruim aan op het aangetaste hout.
- Breng Houtrot Impregneer aan totdat het hout verzadigd is en het niet meer intrekt.
- Na ca. 6 uur droging (afhankelijk van temperatuur) kan de reparatie gevuld worden met Houtrotvuller.
- Houtrotvuller component 1 en component 2 op een harde ondergrond met een Plamuurmes goed mengen, tot een egale kleur is ontstaan.
- Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn.
- Niet meer aanmaken dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
- Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen.
- Schaven, schuren, schilderen, etc. is mogelijk na 6 uur (bij 20°C).
- Tip: voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties adviseren wij het gebruik van een mal. Bekleed deze bij voorkeur met huishoudfolie (polyethyleen).
- Gereedschap reinigen met terpentine.
- Opslag en gebruik niet beneden 10 °C.
- Droog bewaren.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- Hout Impregneer: 250 ml, Houtrotvuller: 500gr.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl