



Technische informatie

Lak PLAMUUR

- ▶ Spiegelglad afwerken van nerven, krasjes en kleine beschadigingen.
- ▶ Voor geschilderd en gegrond hout.

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van beschadigingen tot 1 mm in hout.
- Geschikt voor geschilderd of gegrond hout.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Spiegelglad eindresultaat.
- Schuur- en overschilderbaar na 14 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of dekkende beits.
- Maximale diepte: 1 mm.
- Oplosmiddelarm.
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Loszittende delen verwijderen en schuur de ondergrond.
- Niet geschilderd hout voorbehandelen met een geschikte grondverf.
- Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen (max. laagdikte van 1 mm).
- Gereedschap reinigen met terpentijn.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 225gr, 400gr en 800gr.





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl