



Technische informatie

2in1 MUURVERF BADKAMER EN KEUKEN Schimmelbestendig

- ▶ Vormt een vochtregulerende en schimmelbestendige verflaag.
- ▶ Helder witte muurverf, In één laag dekkend.



TOEPASSINGEN

- Vormt een vochtregulerende en schimmelbestendige verflaag.
- Uitstekende hechting op steen, beton, spack (spuitwerk), pleister- en stucwerk en gips- en boardplaten.
- Speciaal geschikt voor vochtige en warme ruimtes.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Stofdroog na 2 uur. Na 6 uur (bij 20°C) volledig droog.
- Eenvoudig op kleur te mengen met universele kleurpasta.
- Doorgaans in 1 laag dekkend. Voor een betere bescherming een tweede laag aanbrengen na 6 uur.
- Op waterbasis.
- Reukarm.
- Afwasbaar.
- 1 L is voldoende voor 7 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: helder wit, mat.

GEbruIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Schimmel eerst verwijderen met sodaoplossing of bleekwater en zachte borstel, naspoelen met water.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (spuitwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Zuiging en Hechting of Sneldrogende Voorstrijk.
- Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Het product ruim aanbrengen met een kwast of een vachtroller.
- Let op! Dit product niet overschilderen met een reguliere muurverf. In dat geval verliest dit product zijn schimmelbestendige werking.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

GEbruIKSAANWIJZING, VERVOLG

- 1ltr en 2.5ltr.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl