



Technische informatie

Flevopol

Beschrijving

Flevopol is een voorstrijkmiddel op basis van weekmakervrije kunstharsdispersie op basis van PVPR (Polyvinyl propionaat).

Toepassing

Als voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden zoals gasbeton, gipskartonplaten en kalkzandsteen, zodat een betere hechting wordt verkregen van de aan te brengen muurverven, structuurpleister e.d.

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70 %)

Dichtheid	: 1,08 kg/dm ³ .
Vaste stofgehalte	: 50
Deeltjesgrootte	: 0,5-3 micron
Reiniging gereedschap	: water
Gemiddeld verbruik	: 10 m ² /ltr Flevopol/water-mengsel
Verpakking	: 1, 5, en 10 liter
Houdbaarheid	: in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: voorstrijken. Om een betere hechting te verkrijgen van de aan te brengen muurverf, structuurpleister, tegellijm e.d. dient men de ondergrond voor te strijken met een oplossing Flevopol/ water in de verhouding van 1 volumedeel Flevopol op 3 volumedelen water.
--------------------	--



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl