



Technische informatie


avis
PROFESSIONAL


UNIVERSELE LAK PU - UV

BESCHRIJVING

Universele Lak PU – UV is een blanke lak op polyurethaanbasis voor binnen en buiten. De lak is kleurloos, vergeelt vrijwel niet, droogt snel en is heel gemakkelijk te verwerken. Bevat een UV-filter zodat het hout meerdere jaren wordt beschermd. Het is slijtvast en toch elastisch. Bestand tegen reinigingsmiddelen, drinkalcohol, warmte, weer en wind.

TOEPASSING

Voor binnen en buiten op alle houtsoorten. Voor de afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies, meubelen, houten vloeren en parketvloeren, ramen en deuren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude verf-/laklagen. Nog intact zijnde oude verflagen goed opschuren met fijn schuurpapier.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij is.
- Roer de Universele Lak PU - UV voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, deze blikken eerst met elkaar mengen.
- Breng de eerste laag verdund aan, gevolgd door 1 - 2 lagen onverdund voor binnen en 2 - 3 lagen onverdund voor buiten.
- Schuur bij het overschilderen na langere tijd (>20 uur) de voorgaande laag licht op.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L
Kleur:	transparant
Glansgraad:	hoogglans, zijdegls en mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP




TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	10 m ² /ltr per laag
Laagdikte:	eerste laag 10 - 15% verdunnen, bij verwerking met de spuit 10% verdunning toevoegen.
Stofdroog:	na ca. 2 uur
Overschilderbaar:	na ca. 24 uur
Dichtheid:	hoogglans : 0,91 kg/ltr zijdeglans : 0,93 kg/ltr mat : 0,94 kg/ltr
Verdunning:	Kunstharsverdunning of terpentine
Reiniging gereedschap:	Terpentine
Houdbaarheid:	24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.
Bijzonderheden:	Zachte houtsoorten, vooral bij buiten afwerkingen, eerst impregneren om schimmelvorming en houtrot tegen te gaan.
Inhoud verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L
Glansgraad:	Hoogglans, zijdeglans en mat
Kleur:	transparant

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl