



Technische informatie

Polish and Wax

Bootonderhoud

Polijsten en Waxing



PRODUCTBESCHRIJVING

Polish and Wax is een reiniger, ontvetter en schuurmiddel in één. Wordt gebruikt voor snel en eenvoudig reinigen, polijsten en waxen van verweerde gelcoat en geschilderde oppervlakken. Voor hand of machine gebruik (800-1000 tpm).

- * Snel en makkelijk verwerkbaar
- * Ideaal voor grotere oppervlakken
- * Volglans eindlaag
- * Geeft geen verkleuring op krassen
- * Ook geschikt voor gebruik aan de auto, caravan of tuinmeubilair
- * Weinig geur

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YMB835
Specifieke dichtheid:	1
Volume % vaste stof:	13%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	153 g/ltr.
Verpakkingsgrootte:	500 ml

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

Overschilderen met	Droging							
	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:	Reinig het oppervlak met Super Cleaner en leidingwater. Laat het drogen.
Methode:	Breng Polish and Wax met een schone, droge doek aan. Polijst met draaiende bewegingen. Polijst met een doek of machine tot de gewenste glans is bereikt, wissel de doek regelmatig.
Tips:	Mengen: - Voor gebruik goed schudden.
Enkele belangrijke punten:	Producttemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Oppervlaktetemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Geschikt voor gebruik op polyester en geschilderde oppervlakken.
Applicatie Methode:	Doek of machine.

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMENE INFORMATIE: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Polish and Wax te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Polish and Wax dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
Veiligheid	ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Polish and Wax mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website <http://www.yachtpaint.com> of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2014.

Polish and Wax

Bootonderhoud

Polijsten en Waxing



schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website <http://www.yachtpaint.com> of uw lokale International Paint vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2014.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl