



Veiligheidsinformatie



## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

- 1.1 Productidentificatie:** Bleko - Thinner  
1010200
- Andere identificatiemiddelen:**  
Niet van toepassing
- 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**  
Geschikt gebruik: Oplosmiddel voor coatings; oplosmiddel voor reiniging  
Afgesloten gebruik: Al het dergelijke gebruik wordt niet gespecificeerd in deze rubriek noch in rubriek 7.3
- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**  
Bleko Chemie BV  
Het Lentfert 3  
7547 SN Enschede - Netherlands  
Tel.: +31 (0)53 431 58 35 - Fax: +31 (0)53 431 54 30  
info@blekochemie.nl  
www.blekochemie.nl
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** NVIC. Tel.088-755 8000; Uitsluitend voor een behandelend arts bereikbaar.

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel:**  
**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**  
De classificatie van dit product is uitgevoerd in overeenkomst met de Verordening nr. 1272/2008 (CLP)  
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit, categorie 4, H312+H332  
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar, categorie 1, H304  
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1, H318  
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistof, categorie 2, H225  
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2, H315  
STOT RE 2: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij herhaalde blootstelling, gevarencategorie 2, H373  
STOT SE 3: Specifieke doelorgaan toxiciteit — eenmalige blootstelling, categorie 3, H336  
STOT SE 3: Toxiciteit voor de luchtwegen (enkele blootstelling), categorie 3, H335

### 2.2 Etiketteringselementen:

#### Verordening nr. 1272/2008 (CLP):

##### Gevaar



#### Gevarenaanduidingen:

Acute Tox. 4: H312+H332 - Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.  
Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
Eye Dam. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
Flam. Liq. 2: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
Skin Irrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
STOT RE 2: H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
STOT SE 3: H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

#### Veiligheidsaanbevelingen:

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN (gaat verder)

**Stoffen die bijdragen tot de classificatie**

Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen; aceton; N-butylacetaat; butaan-1-ol

**2.3 Andere gevaren:**

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**3.1 Stoffen:**

Niet van toepassing

**3.2 Mengsels:****Chemische beschrijving:** Oplosmiddel(en)**Gevaarlijke componenten:**

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (punt 3) bevat het product de volgende gevaarlijke stoffen:

| Identificatie                                                                                           | Chemische naam/classificatie                                 |                                                                                                                                                    | Concentratie          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CAS: Niet van toepassing<br>EC: 905-588-0<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119539452-40-XXXX | <b>Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen<sup>(1)</sup></b> | Zelf geclassificeerd                                                                                                                               | <b>50 - &lt;75 %</b>  |
|                                                                                                         | Verordening 1272/2008                                        | Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Gevaar |                       |
| CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2<br>Index: 606-001-00-8<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX                    | <b>aceton<sup>(1)</sup></b>                                  | ATP CLP00                                                                                                                                          | <b>10 - &lt;25 %</b>  |
|                                                                                                         | Verordening 1272/2008                                        | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Gevaar                                                                           |                       |
| CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>Index: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX                   | <b>N-butylacetaat<sup>(1)</sup></b>                          | ATP CLP00                                                                                                                                          | <b>10 - &lt;25 %</b>  |
|                                                                                                         | Verordening 1272/2008                                        | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Waarschuwing                                                                                         |                       |
| CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6<br>Index: 603-004-00-6<br>REACH: 01-2119484630-38-XXXX                    | <b>butaan-1-ol<sup>(1)</sup></b>                             | ATP CLP00                                                                                                                                          | <b>2,5 - &lt;10 %</b> |
|                                                                                                         | Verordening 1272/2008                                        | Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Gevaar                           |                       |
| CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7<br>Index: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX                    | <b>propaan-2-ol<sup>(1)</sup></b>                            | ATP CLP00                                                                                                                                          | <b>2,5 - &lt;10 %</b> |
|                                                                                                         | Verordening 1272/2008                                        | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Gevaar                                                                                   |                       |

<sup>(1)</sup> Stof die een risico voor de gezondheid of het milieu vormt en voldoet aan de criteria in Verordening (EU) nr 2020/878

Voor meer informatie over het gevaarlijke karakter van de stoffen de rubrieken 11, 12 en 16 raadplegen.

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:**

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

**Door inademing:**

De betrokken persoon weghalen uit de plaats van blootstelling, hem/haar verse lucht toedienen en laten rusten. In ernstige gevallen zoals hartstilstand technieken van kunstmatige ademhaling toepassen (mond-op-mondbeademing, hartmassage, toediening van zuurstof etc.) en onmiddellijk medische hulp inroepen.

**Door contact met de huid:**

Verontreinigde kleren en schoen uittrekken, de huid afspoelen of zo nodig de betrokken persoon douchen met veel koud water en neutrale zeep. In geval van aandoening zeker een arts raadplegen. Indien het mengsel brand- of vrieswonden veroorzaakt, mag de kleding niet uitgedaan worden omdat dit het letsel kan verergeren indien deze aan de huid kleeft. Indien zich blaren vormen op de huid, mogen die nooit doorgeprikt worden aangezien dit het risico op infectie verhoogt.

**Door contact met de ogen:**

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



#### RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN (gaat verder)

De ogen spoelen met overvloedig water gedurende minstens 15 minuten. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

##### **Door inname/inademing:**

Onmiddellijk medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen. Het braken niet opwekken, indien de betrokken persoon toch moet braken zijn/haar hoofd naar voren buigen om inademing van braaksel te voorkomen. Bij bewusteloosheid niets oraal toedienen zonder toezicht van de arts. De mond en keel spoelen, aangezien die aangetast kunnen zijn door de opname. De betrokken persoon laten rusten.

##### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:**

De acute en uitgestelde effecten zijn aangegeven in rubrieken 2 en 11.

##### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Niet van toepassing

#### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

##### **5.1 Blusmiddelen:**

###### **Geschikte blusmiddelen:**

Bij voorkeur polyvalente poederblussers (ABC-poeder) gebruiken, als alternatief schuim- of koolstofdioxideblussers (CO<sub>2</sub>) gebruiken, in overeenkomst met de Verordening inzake brandbestrijdingsinstallaties.

###### **Ongeschikte blusmiddelen:**

Het gebruik van waterstralen als blusmiddel WORDT NIET AANBEVOLEN.

##### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:**

Als gevolg van de verbranding of thermische ontleding worden bijproducten gevormd uit de reactie die zeer giftig kunnen zijn en daarom een verhoogd risico voor de gezondheid kunnen meebrengen.

##### **5.3 Advies voor brandweerlieden:**

Naargelang de omvang van de brand kan het gebruik van complete beschermende kleding en een ademluchttoestel nodig zijn. Beschikken over een minimum aan noodinstallaties of nooduitrustingen (blusdekens, EHBO-koffer...)

###### **Bijkomende bepalingen:**

Optreden volgens het Intern Noodplan en de Informatiebladen over acties in geval van ongevallen en andere noodsituaties. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. In geval van brand de vaten en opslagtanks van producten die gevoelig zijn voor ontsteking, ontploffing of BLEVE als gevolg van hoge temperaturen afkoelen. Vermijden dat de producten gebruikt bij het blussen terechtkomen in het aquatische milieu.

#### RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

##### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:**

###### **Voor andere personen dan de hulpdiensten:**

Lekken isoleren opdat ze geen extra risico zouden vormen voor de mensen die deze taken uitvoeren. De omgeving evacueren en de onbeschermde personen op afstand houden. Gezien de mogelijke blootstelling aan het geloosde product is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht (zie rubriek 8). Vooral de vorming van ontvlambare damp-lucht-mengsels vermijden door middel van ventilatie of het gebruik van een inertiserend middel. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Elektrostatische ladingen elimineren door middel van de interconnectie van alle geleidende oppervlakken waarop zich statische elektriciteit kan vormen en die op hun beurt geaard zijn..

###### **Voor de hulpdiensten:**

Zie rubriek 8.

##### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Houd het product uit de buurt van afwateringen, oppervlaktewater en grondwater.

##### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Wordt aangeraden:

Het gelekte product absorberen met zand of inert absorptiemiddel en naar een veilige plaats brengen. Niet absorberen in zaagsel of andere brandbare absorptiemiddelen. Voor instructies over de verwijdering rubriek 13 raadplegen.

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL (gaat verder)

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Zie rubrieken 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

#### A.- Algemene voorzorgsmaatregelen

De geldende wetgeving inzake preventie van arbeidsongevallen naleven. De vaten hermetisch gesloten houden. Lekken en afval controleren en zo nodig elimineren met veilige methoden (rubriek 6). De vrije lozing vanaf het vat vermijden. Plaatsen waar gevaarlijke producten gehanteerd worden schoon en geordend houden.

#### B.- Technische aanbevelingen voor de preventie van brand en ontploffingen.

Overhevelen in goed geventileerde ruimten, bij voorkeur door middel van gelokaliseerde extractie. De ontstekingsbronnen (mobiele telefoons, vonken, ...) controleren en schoonmaken. De aanwezigheid van gevaarlijke atmosferen in container vermijden door zo mogelijk inertiserende systemen aan te brengen. Overhevelen bij lage snelheden om het genereren van elektrostatische ladingen te voorkomen. In verband met de mogelijkheid van het bestaan van elektrostatische ladingen: zorgen voor een perfecte hechting, altijd gebruik maken van aarding en werkkleding van acryl vezels gebruiken, bij voorkeur met behulp van katoenen kleding en geleidend schoeisel. Voldoen aan de essentiële veiligheidseisen voor apparatuur en systemen gedefinieerd in de Richtlijn 2014/34/EU (ATEX 100) en de minimumeisen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het kader van de selectiecriteria van het Richtlijn 1999/92/EG V (ATEX 137). Zie rubriek 10 in verband met omstandigheden en materialen die vermeden moeten worden.

#### C.- Technische aanbevelingen om ergonomische en toxicologische risico's te voorkomen.

Voor beheersing van blootstelling, zie rubriek 8. Niet eten, drinken of roken in werkruimtes  
handen wassen na elk gebruik, zich van besmette kleding en beschermingsmiddelen ontdoen vooraleer naar de eetzaal te gaan.

#### D.- Technische aanbevelingen om milieurisico's te voorkomen.

Het wordt aanbevolen om te beschikken over absorberend materiaal in de nabijheid van het product (zie rubriek 6.3)

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

#### A.- Technische opslagmaatregelen

Maximumtemp.: 40 °C

#### B.- Algemene opslagomstandigheden.

Bronnen van hitte, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen vermijden. Voor bijkomende informatie zie rubriek 10.5.

### 7.3 Specifiek eindgebruik:

Buiten de reeds vermelde opslaginstructies hoeven geen verdere maatregelen te worden genomen.

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1 Controleparameters:

Stoffen waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling gecontroleerd moeten worden in de werkomgeving:

GSW publieke Grenswaarden:

| Identificatie                        | Milieugrenswaarden |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                                      | TGG 8 uur          | TGG 15 min                                       |
| aceton<br>CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2 |                    | 1210 mg/m <sup>3</sup><br>2420 mg/m <sup>3</sup> |

#### DNEL (Werknemers):

| Identificatie                                                                        |             | Korte blootstelling   |                       | Lange blootstelling   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                      |             | Systemic              | Lokale                | Systemic              | Lokale                |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen<br>CAS: Niet van toepassing<br>EC: 905-588-0 | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   |
|                                                                                      | Via de huid | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 212 mg/kg             | Niet van toepassing   |
|                                                                                      | Inademing   | 442 mg/m <sup>3</sup> | 442 mg/m <sup>3</sup> | 221 mg/m <sup>3</sup> | 221 mg/m <sup>3</sup> |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)**

| Identificatie                                    |             | Korte blootstelling   |                        | Lange blootstelling    |                       |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                  |             | Systemic              | Lokale                 | Systemic               | Lokale                |
| aceton<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2          | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    | Niet van toepassing   |
|                                                  | Via de huid | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | 186 mg/kg              | Niet van toepassing   |
|                                                  | Inademing   | Niet van toepassing   | 2420 mg/m <sup>3</sup> | 1210 mg/m <sup>3</sup> | Niet van toepassing   |
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    | Niet van toepassing   |
|                                                  | Via de huid | 11 mg/kg              | Niet van toepassing    | 11 mg/kg               | Niet van toepassing   |
|                                                  | Inademing   | 600 mg/m <sup>3</sup> | 600 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> |
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6     | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    | Niet van toepassing   |
|                                                  | Via de huid | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    | Niet van toepassing   |
|                                                  | Inademing   | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    | 310 mg/m <sup>3</sup> |
| propaan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7    | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | Niet van toepassing    | Niet van toepassing   |
|                                                  | Via de huid | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | 888 mg/kg              | Niet van toepassing   |
|                                                  | Inademing   | Niet van toepassing   | Niet van toepassing    | 500 mg/m <sup>3</sup>  | Niet van toepassing   |

**DNEL (Bevolking):**

| Identificatie                                                                        |             | Korte blootstelling   |                       | Lange blootstelling      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                                      |             | Systemic              | Lokale                | Systemic                 | Lokale                 |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen<br>CAS: Niet van toepassing<br>EC: 905-588-0 | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 12,5 mg/kg               | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Via de huid | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 125 mg/kg                | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Inademing   | 260 mg/m <sup>3</sup> | 260 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup>   | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
| aceton<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                              | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 62 mg/kg                 | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Via de huid | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 62 mg/kg                 | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Inademing   | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 200 mg/m <sup>3</sup>    | Niet van toepassing    |
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                     | Oraal       | 2 mg/kg               | Niet van toepassing   | 2 mg/kg                  | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Via de huid | 6 mg/kg               | Niet van toepassing   | 6 mg/kg                  | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Inademing   | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup>   | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6                                         | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 1,562 mg/kg              | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Via de huid | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 3,125 mg/kg              | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Inademing   | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 55,357 mg/m <sup>3</sup> | 155 mg/m <sup>3</sup>  |
| propaan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                                        | Oraal       | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 26 mg/kg                 | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Via de huid | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 319 mg/kg                | Niet van toepassing    |
|                                                                                      | Inademing   | Niet van toepassing   | Niet van toepassing   | 89 mg/m <sup>3</sup>     | Niet van toepassing    |

**PNEC:**

| Identificatie                                                                        |                 |                     |                       |  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|-------------|
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen<br>CAS: Niet van toepassing<br>EC: 905-588-0 | STP             | 6,58 mg/L           | Zoet water            |  | 0,327 mg/L  |
|                                                                                      | Bodem           | 2,31 mg/kg          | Zeewater              |  | 0,327 mg/L  |
|                                                                                      | Intermitterende | 0,327 mg/L          | Sediment (Zoet water) |  | 12,46 mg/kg |
|                                                                                      | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   |  | 12,46 mg/kg |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -


**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)**

| Identificatie                                    |                 |                     |                       |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| aceton<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2          | STP             | 100 mg/L            | Zoet water            | 10,6 mg/L   |
|                                                  | Bodem           | 29,5 mg/kg          | Zeewater              | 1,06 mg/L   |
|                                                  | Intermitterende | 21 mg/L             | Sediment (Zoet water) | 30,4 mg/kg  |
|                                                  | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 3,04 mg/kg  |
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | STP             | 35,6 mg/L           | Zoet water            | 0,18 mg/L   |
|                                                  | Bodem           | 0,09 mg/kg          | Zeewater              | 0,018 mg/L  |
|                                                  | Intermitterende | 0,36 mg/L           | Sediment (Zoet water) | 0,981 mg/kg |
|                                                  | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 0,098 mg/kg |
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6     | STP             | 2476 mg/L           | Zoet water            | 0,082 mg/L  |
|                                                  | Bodem           | 0,017 mg/kg         | Zeewater              | 0,008 mg/L  |
|                                                  | Intermitterende | 2,25 mg/L           | Sediment (Zoet water) | 0,324 mg/kg |
|                                                  | Oraal           | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater)   | 0,032 mg/kg |
| propaan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7    | STP             | 2251 mg/L           | Zoet water            | 140,9 mg/L  |
|                                                  | Bodem           | 28 mg/kg            | Zeewater              | 140,9 mg/L  |
|                                                  | Intermitterende | 140,9 mg/L          | Sediment (Zoet water) | 552 mg/kg   |
|                                                  | Oraal           | 0,16 g/kg           | Sediment (Zeewater)   | 552 mg/kg   |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**

A.- Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

In overeenkomst met de rangorde voor controle van de beroepsmatige blootstelling wordt de gerichte extractie in de werkruimte aanbevolen als maatregel voor collectieve bescherming om te vermijden dat de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling overschreden worden. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden, moeten die beschikken over de "CE-markering". Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsniveau...) de informatiebrochure raadplegen die overhandigd is door de fabrikant van de PBM. De aanwijzingen in dit punt hebben betrekking op het zuivere product. De beschermingsmaatregelen voor het verdunde product kunnen variëren naargelang hun mate van vermenging, gebruik, methode van toepassing enz. Om de verplichting tot installatie van nooddouches en/of oogbaden in de magazijnen te bepalen, zal rekening gehouden worden met de toepasselijke normen inzake de opslag van chemische producten. Voor meer informatie zie rubrieken 7.1 en 7.2.

B.- Ademhalingsbescherming

| Pictogram                                    | PBM                                | Labelling   | CEN-normen          | Waarnemingen                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Verplichte bescherming van de luchtwegen | Filtermasker voor gassen en dampen | <br>CAT III | EN 405:2002+A1:2010 | Vervangen wanneer geur of smaak van de verontreinigende stof waargenomen wordt in het masker of het gelaatsscherm. Wanneer de verontreinigende stof niet eenvoudig opgemerkt kan worden, wordt het gebruik van isolerende uitrustingen aanbevolen. |

C.- Specifieke bescherming van de handen

| Pictogram                                | PBM                                                                                                                                               | Labelling   | CEN-normen          | Waarnemingen                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>Verplichte bescherming van de handen | Wegwerphandschoenen voor chemische bescherming (Materiaal: Lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLPDE), Penetratietijd: > 480 min, Dikte: 0,062 mm) | <br>CAT III | EN 420:2004+A1:2010 | De handschoenen vervangen bij tekenen van aantasting. |

Aangezien het product een mengsel is van verschillende materialen, kan de weerstand van de handschoenen niet volledig betrouwbaar berekend worden en moet die derhalve voor de toepassing worden gecontroleerd.

D.- Oog- en gezichtsbescherming

| Pictogram                                 | PBM           | Labelling  | CEN-normen                                                    | Waarnemingen                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Verplichte bescherming van het gelaat | Gelaatsscherm | <br>CAT II | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Dagelijks reinigen en regelmatig ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant. |

E.- Lichaamsbescherming

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)**

| Pictogram                                  | PBM                                                                                          | Labelling                   | CEN-normen                                                                                                                                        | Waarnemingen                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Verplichte bescherming van het lichaam | Antistatische en brandvertragende wegwerpkleding voor bescherming tegen chemische gevaren    | <b>CE</b><br><b>CAT III</b> | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Gebruik voorbehouden voor het werk. Regelmatig reinigen volgens de instructies van de fabrikant. |
| <br>Verplichte bescherming van de voeten   | Veiligheidsschoenen tegen chemisch gevaar met antistatische en hittebestendige eigenschappen | <b>CE</b><br><b>CAT III</b> | EN ISO 13287:2013<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | De laarzen vervangen bij tekenen van aantasting.                                                 |

**F.- Aanvullende noodmaatregelen**

| Noodmaatregel  | Normen                                          | Noodmaatregel | Normen                                         |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| <br>Nooddouche | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Oogbad    | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Beheersing van milieublootstelling:**

Onder de EU-wetgeving op de bescherming van het milieu is het aanbevolen om het lozen van zowel het product als de verpakking te voorkomen. Voor meer informatie zie rubriek 7.1.D

**Vluchtige organische stoffen:**

In toepassing van Richtlijn 2010/75/EU, heeft dit product de volgende kenmerken:

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| VOS (levering):            | 100 % gewicht                         |
| Concentratie VOS op 20 °C: | 848,42 kg/m <sup>3</sup> (848,42 g/L) |
| Gemiddeld koolstofgetal:   | 6,38                                  |
| Gemiddelde molecuulmassa:  | 95,38 g/mol                           |

**RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:**

Voor meer informatie de lijst met technische gegevens van het product raadplegen.

**Aanzicht:**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Fysische toestand op 20 °C: | Vloeibaar             |
| Voorkomen:                  | Kleurloos             |
| Kleur:                      | Kleurloos             |
| Geur:                       | Karakteristiek        |
| Geurdrempelwaarde:          | Niet van toepassing * |

**Vluchtigheid:**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Kooktemperatuur onder atmosferische druk: | 104 °C                  |
| Dampspanning op 20 °C:                    | 8087 Pa                 |
| Dampspanning op 50 °C:                    | 28436,74 Pa (28,44 kPa) |
| Verdampingssnelheid op 20 °C:             | Niet van toepassing *   |

**Karakterisering van het product:**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dichtheid op 20 °C:              | 848,4 kg/m <sup>3</sup> |
| Relatieve dichtheid op 20 °C:    | 0,848                   |
| Dynamische viscositeit op 20 °C: | 0,57 cP                 |

\*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

**RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (gaat verder)**

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Kinematische viscositeit op 20 °C:              | 0,67 mm <sup>2</sup> /s  |
| Kinematische viscositeit op 40 °C:              | <20,5 mm <sup>2</sup> /s |
| Concentratie:                                   | Niet van toepassing *    |
| pH:                                             | Niet van toepassing *    |
| Dampdichtheid op 20 °C:                         | Niet van toepassing *    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water op 20 °C: | Niet van toepassing *    |
| Oplosbaarheid in water op 20 °C:                | 20,4 kg/m <sup>3</sup>   |
| Oplosbaarheidseigenschap:                       | Niet van toepassing *    |
| Decompositietemperatuur:                        | Niet van toepassing *    |
| Smelt-/vriespunt :                              | Niet van toepassing *    |

**Ontvlambaarheid:**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vlampunt:                       | 1 °C                  |
| Ontvlambaarheid (vast, gas):    | Niet van toepassing * |
| Zelfontstekingstemperatuur:     | 343 °C                |
| Ondergrens van ontvlambaarheid: | 1,3 % volume          |
| Bovengrens van ontvlambaarheid: | 8,6 % volume          |

**Deeltjeskenmerken:**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Mediane equivalente diameter: | Niet van toepassing |
|-------------------------------|---------------------|

**9.2 Overige informatie:****Informatie inzake fysische gevarenklassen:**

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ontploffingseigenschappen:                                          | Niet van toepassing * |
| Oxiderende eigenschappen:                                           | Niet van toepassing * |
| Bijtend voor metalen:                                               | Niet van toepassing * |
| Verbrandingswarmte:                                                 | Niet van toepassing * |
| Aerosolen-totale (gewichts)percentage van ontvlambare bestanddelen: | Niet van toepassing * |

**Andere veiligheidskenmerken:**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Oppervlaktespanning op 20 °C: | Niet van toepassing * |
| Brekingsindex:                | Niet van toepassing * |

\*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

**RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT****10.1 Reactiviteit:**

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht indien voldaan wordt aan de technische instructies voor opslag van chemische producten. Zie rubriek 7.

**10.2 Chemische stabiliteit:**

Chemisch stabiel in de aangegeven omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:**

In de aangegeven omstandigheden worden geen gevaarlijke reacties verwacht die een druk of overmatige temperaturen kunnen opleveren.

**10.4 Te vermijden omstandigheden:**

Toepasbaar voor gebruik en bewaring bij kamertemperatuur:

| Shok en frictie     | Contact met de lucht | Verwarming         | Zonlicht                     | Vocht               |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Ontvlammingsgevaar | Directe incidentie vermijden | Niet van toepassing |

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**

| Zuren | Water | Oxiderende stoffen | Brandbare stoffen | Andere |
|-------|-------|--------------------|-------------------|--------|
|-------|-------|--------------------|-------------------|--------|

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT (gaat verder)

|                        |                     |                              |                     |                                       |
|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Sterke zuren vermijden | Niet van toepassing | Directe incidentie vermijden | Niet van toepassing | Alkaliën of krachtige basen vermijden |
|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Zie rubriek 10.3, 10.4 en 10.5 voor de specifieke afbraakproducten. Afhankelijk van de ontledingsomstandigheden kunnen complexe mengsels van chemicaliën: kooldioxide (CO<sub>2</sub>), koolmonoxide en andere organische verbindingen vrijkomen.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de toxicologische kenmerken.

#### Gevaarlijke effecten op de gezondheid:

In geval van herhaalde of langdurige blootstelling of blootstelling aan concentraties die hoger zijn dan hetgeen vastgelegd is door de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, kunnen schadelijke effecten optreden voor de gezondheid naargelang de wijze van blootstelling:

#### A- Inname (acuut effect):

- Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens aan de indelingscriteria is niet voldaan, maar bevat wel stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk door inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosief/irriterend: De inname van een aanzienlijke dosis kan irritatie van de keel, buikpijn, misselijkheid en braakneigingen veroorzaken.

#### B- Inademing (acuut effect):

- Acute toxiciteit: Een blootstelling aan hoge concentraties kan aanleiding geven tot depressie van het centrale zenuwstelsel en kan hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, braakneigingen, verwardheid en, bij ernstige aandoening, verlies van bewustzijn veroorzaken.
- Corrosief/irriterend: Veroorzaakt irritatie van de luchtwegen, normaal gesproken omkeerbaar en doorgaans beperkt tot de bovenste luchtwegen.

#### C- Contact met de huid en de ogen (acuut effect):

- Contact met de huid: Veroorzaakt huidontsteking.
- Contact met de ogen: Veroorzaakt ernstige oogletsels na contact.

#### D- CMR-effecten (carcinogeen, mutageen en reproductietoxisch effect):

- Carcinogeen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk bij inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- IARC: propaan-2-ol (3); Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen (3)
- Mutageen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Giftig voor de reproductie: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### E- Sensibilisatie-effecten:

- Respiratoir: In het licht van de beschikbare gegevens worden niet voldaan aan de indelingscriteria, daar de stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Cutaan: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### F- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-enkele blootstelling:

Veroorzaakt irritatie van de luchtwegen, normaal gesproken omkeerbaar en doorgaans beperkt tot de bovenste luchtwegen.

#### G- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling:

- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling: Schadelijke effecten op de gezondheid in geval van herhaalde opname, contact met de huid of inademing, hetgeen aanleiding geeft tot depressie van het centrale zenuwstelsel wat hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, braakneigingen, verwardheid en, bij ernstige aandoening, verlies van bewustzijn kan veroorzaken.
- Huid: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk in geval van herhaalde blootstelling. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### H- Toxiciteit door inademing:

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)

De opname van een aanzienlijke dosis kan longschade veroorzaken.

**Overige informatie:**

Niet van toepassing

**Specifieke toxicologische informatie van de stoffen:**

| Identificatie                                                                        | Acute toxiciteit |                  | Soort  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                     | LD50 oraal       | 12789 mg/kg      | Rat    |
|                                                                                      | LD50 via de huid | 14112 mg/kg      | Konijn |
|                                                                                      | LC50 inademing   | 23,4 mg/L (4 h)  | Rat    |
| aceton<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                              | LD50 oraal       | 5800 mg/kg       | Rat    |
|                                                                                      | LD50 via de huid | 7426 mg/kg       | Konijn |
|                                                                                      | LC50 inademing   | 76 mg/L (4 h)    | Rat    |
| propaan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                                        | LD50 oraal       | 5280 mg/kg       | Rat    |
|                                                                                      | LD50 via de huid | 12800 mg/kg      | Rat    |
|                                                                                      | LC50 inademing   | 72,6 mg/L (4 h)  | Rat    |
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6                                         | LD50 oraal       | 500 mg/kg (ATEi) |        |
|                                                                                      | LD50 via de huid | 3400 mg/kg       | Konijn |
|                                                                                      | LC50 inademing   | 24,66 mg/L (4 h) | Rat    |
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen<br>CAS: Niet van toepassing<br>EC: 905-588-0 | LD50 oraal       | 2100 mg/kg       | Rat    |
|                                                                                      | LD50 via de huid | 1100 mg/kg       | Rat    |
|                                                                                      | LC50 inademing   | 11 mg/L (4 h)    | Rat    |

**De acute toxiciteitsschatting (ATE mix):**

| ATE mix     |                                      | Bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oraal       | 10000 mg/kg (Berekeningsmethode)     | 0 %                                               |
| Via de huid | 1909,72 mg/kg (Berekeningsmethode)   | 0 %                                               |
| Inademing   | 19,1 mg/L (4 h) (Berekeningsmethode) | 0 %                                               |

**11.2 Informatie over andere gevaren:****Hormoonontregelende eigenschappen**

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

**Overige informatie**

Niet van toepassing

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE



## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de ecotoxicologische kenmerken.

### 12.1 Toxiciteit:

#### Acute toxiciteit:

| Identificatie                                    | Concentratie |                     | Soort                   | Soort      |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------|
| aceton<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2          | LC50         | 5540 mg/L (96 h)    | Oncorhynchus mykiss     | Vis        |
|                                                  | EC50         | 8800 mg/L (48 h)    | Daphnia pulex           | Schaaldier |
|                                                  | EC50         | 3400 mg/L (48 h)    | Chlorella pyrenoidosa   | Alg        |
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | LC50         | Niet van toepassing |                         |            |
|                                                  | EC50         | Niet van toepassing |                         |            |
|                                                  | EC50         | 675 mg/L (72 h)     | Scenedesmus subspicatus | Alg        |
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6     | LC50         | 1740 mg/L (96 h)    | Pimephales promelas     | Vis        |
|                                                  | EC50         | 1983 mg/L (48 h)    | Daphnia magna           | Schaaldier |
|                                                  | EC50         | 500 mg/L (96 h)     | Scenedesmus subspicatus | Alg        |
| propaan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7    | LC50         | 9640 mg/L (96 h)    | Pimephales promelas     | Vis        |
|                                                  | EC50         | 13299 mg/L (48 h)   | Daphnia magna           | Schaaldier |
|                                                  | EC50         | 1000 mg/L (72 h)    | Scenedesmus subspicatus | Alg        |

#### Chronische toxiciteit:

| Identificatie                                                                     | Concentratie |                     | Soort               | Soort      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen<br>CAS: Niet van toepassing EC: 905-588-0 | NOEC         | 1,3 mg/L            | Oncorhynchus mykiss | Vis        |
|                                                                                   | NOEC         | 1,17 mg/L           | Ceriodaphnia dubia  | Schaaldier |
| aceton<br>CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2                                              | NOEC         | Niet van toepassing |                     |            |
|                                                                                   | NOEC         | 2212 mg/L           | Daphnia magna       | Schaaldier |
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1                                     | NOEC         | Niet van toepassing |                     |            |
|                                                                                   | NOEC         | 23,2 mg/L           | Daphnia magna       | Schaaldier |
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3 EC: 200-751-6                                         | NOEC         | Niet van toepassing |                     |            |
|                                                                                   | NOEC         | 4,1 mg/L            | Daphnia magna       | Schaaldier |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

| Identificatie                                    | Afbreekbaarheid |                     | Biologische afbreekbaarheid |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| aceton<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2          | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | 100 mg/L            |
|                                                  | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 28 dagen            |
|                                                  | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 96 %                |
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | BZV5            | Niet van toepassing | Concentratie                | Niet van toepassing |
|                                                  | CZV             | Niet van toepassing | Periode                     | 5 dagen             |
|                                                  | BZV5/CZV        | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd   | 84 %                |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



**RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)**

| Identificatie                                 | Afbreekbaarheid |                          | Biologische afbreekbaarheid |                     |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6  | BZV5            | 1,71 g O <sub>2</sub> /g | Concentratie                | Niet van toepassing |
|                                               | CZV             | 2,46 g O <sub>2</sub> /g | Periode                     | 19 dagen            |
|                                               | BZV5/CZV        | 0,7                      | % biologisch gedegradeerd   | 98 %                |
| propaan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | BZV5            | 1,19 g O <sub>2</sub> /g | Concentratie                | 100 mg/L            |
|                                               | CZV             | 2,23 g O <sub>2</sub> /g | Periode                     | 14 dagen            |
|                                               | BZV5/CZV        | 0,53                     | % biologisch gedegradeerd   | 86 %                |

**12.3 Bioaccumulatie:**

| Identificatie                                                                        | Vermogen tot bioaccumulatie |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen<br>CAS: Niet van toepassing<br>EC: 905-588-0 | BCF                         | 9     |
|                                                                                      | POW log                     | 2,77  |
|                                                                                      | Potentieel                  | Laag  |
| aceton<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                              | BCF                         | 1     |
|                                                                                      | POW log                     | -0,24 |
|                                                                                      | Potentieel                  | Laag  |
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                     | BCF                         | 4     |
|                                                                                      | POW log                     | 1,78  |
|                                                                                      | Potentieel                  | Laag  |
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6                                         | BCF                         | 1     |
|                                                                                      | POW log                     | 0,88  |
|                                                                                      | Potentieel                  | Laag  |
| propaan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7                                        | BCF                         | 3     |
|                                                                                      | POW log                     | 0,05  |
|                                                                                      | Potentieel                  | Laag  |

**12.4 Mobiliteit in de bodem:**

| Identificatie                                    | Absorptie/desorptie   |                      | Volatiliteit   |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| aceton<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2          | Koc                   | 1                    | Henry          | 2,93 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                  | Conclusie             | Zeer hoog            | Droge grond    | Ja                          |
|                                                  | Oppervlaktetensioning | 2,304E-2 N/m (25 °C) | Vochtige grond | Ja                          |
| N-butylacetaat<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | Koc                   | Niet van toepassing  | Henry          | Niet van toepassing         |
|                                                  | Conclusie             | Niet van toepassing  | Droge grond    | Niet van toepassing         |
|                                                  | Oppervlaktetensioning | 2,478E-2 N/m (25 °C) | Vochtige grond | Niet van toepassing         |

**RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)**

| Identificatie                                 | Absorptie/desorptie |                      | Volatiliteit   |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| butaan-1-ol<br>CAS: 71-36-3<br>EC: 200-751-6  | Koc                 | 2,44                 | Henry          | 5,39E-2 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                               | Conclusie           | Zeer hoog            | Droge grond    | Ja                              |
|                                               | Oppervlaktespanning | 2,567E-2 N/m (25 °C) | Vochtige grond | Ja                              |
| propaan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | Koc                 | 1,5                  | Henry          | 8,207E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                               | Conclusie           | Zeer hoog            | Droge grond    | Ja                              |
|                                               | Oppervlaktespanning | 2,24E-2 N/m (25 °C)  | Vochtige grond | Ja                              |

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:**

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen:**

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

**12.7 Andere schadelijke effecten:**

Niet beschreven

**RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****13.1 Afvalverwerkingsmethoden:**

| Code      | Beschrijving                                                                           | Afvaltype (Verordening (EU) nr. 1357/2014) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat | Gevaarlijk                                 |

**Type afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014):**

HP5 Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit, HP3 Ontvlambaar, HP6 Acute toxiciteit, HP4 Irriterend — huidirritatie en oogletsel

**Afvalbeheer (eliminatie en nuttige toepassing):**

De geautoriseerde afvalbeheerder inlichten over de valorisatie- en eliminatiewerkzaamheden volgens Annex 1 en Annex 2 (Richtlijn 2008/98/CE). In overeenkomst met de codes 15 01 (2014/955/EU) wordt het afval in het geval dat de container in direct contact is geweest met het product op dezelfde wijze verwerkt als het product zelf. In het andere geval moet het behandeld worden als ongevaarlijk afval. De lozing van het product in waterlopen wordt niet aanbevolen. Zie rubriek 6.2.

**Wettelijke bepalingen inzake het afvalbeheer:**

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden de communautaire of nationale bepalingen inzake het afvalbeheer vastgesteld.

Communautaire wetgeving: Richtlijn 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Verordening (EU) nr. 1357/2014

Nationaal wetgeving: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104

**RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****Vervoer over land van gevaarlijke goederen:**

In toepassing van ADR 2021 en RID 2021:



**RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER (gaat verder)**



- 14.1 VN-nummer of ID-nummer:** UN1993  
**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen)  
**14.3 Transportgevaar(n):** 3  
 Etiketten: 3  
**14.4 Verpakkingsgroep:** II  
**14.5 Milieugevaren:** Nee  
**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**  
 Bijzondere bepalingen: 274, 601, 640D  
 Tunnelrestrictiecode: D/E  
 Fysische-chemische eigenschappen: zie rubriek 9  
 Beperkte hoeveelheden: 1 L  
**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:** Niet van toepassing

**Vervoer over zee van gevaarlijke goederen:**

In toepassing van IMDG 39-18:



- 14.1 VN-nummer of ID-nummer:** UN1993  
**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen)  
**14.3 Transportgevaar(n):** 3  
 Etiketten: 3  
**14.4 Verpakkingsgroep:** II  
**14.5 Mariene verontreiniging:** Nee  
**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**  
 Bijzondere bepalingen: 274  
 EmS-codes: F-E, S-E  
 Fysische-chemische eigenschappen: zie rubriek 9  
 Beperkte hoeveelheden: 1 L  
 Segregatiegroep: Niet van toepassing  
**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:** Niet van toepassing

**Luchtvervoer van gevaarlijke goederen:**

In toepassing van IATA/ICAO 2021:



- 14.1 VN-nummer of ID-nummer:** UN1993  
**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen)  
**14.3 Transportgevaar(n):** 3  
 Etiketten: 3  
**14.4 Verpakkingsgroep:** II  
**14.5 Milieugevaren:** Nee  
**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**  
 Fysische-chemische eigenschappen: zie rubriek 9  
**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:** Niet van toepassing

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -



## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

Stoffen die opgegeven zijn ter autorisatie in de Verordening (CE) 1907/2006 (REACH): Niet van toepassing

Stoffen omvat in REACH-bijlage XIV (goedkeuringslijst) en vervaldatum : Niet van toepassing

Verordening (EG) 1005/2009, met betrekking tot stoffen die de ozonlaag beschadigen: Niet van toepassing

Artikel 95, VERORDENING (EU) Nr. 528/2012: propaan-2-ol (Productsoort 1, 2, 4)

VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, met betrekking op de export en import van gevaarlijke chemische stoffen: Niet van toepassing

#### Seveso III:

| Afdeling | Beschrijving             | Voorschriften voor<br>lagedrempelinrichtingen | Voorschriften voor<br>hogedrempelinrichtingen |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| P5c      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN | 5000                                          | 50000                                         |

#### Beperkingen voor het in de handel brengen en gebruiken van bepaalde stoffen en gevaarlijke mengsels (Bijlage XVII van de REACH-verordening, etc...):

Verordening (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven: Bevat aceton. Product krachtens naleving van artikel 9. Producten die echter precursoren voor explosieven bevatten in een dermate geringe mate en in dermate complexe mengsels dat het technisch extreem moeilijk is de precursoren voor explosieven eruit te extraheren, moeten uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van deze verordening.

Mogen niet worden gebruikt:

- in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
- in scherts- en fopartikelen,
- in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.

#### Bijzondere bepalingen inzake de bescherming van personen of het milieu:

Het wordt aanbevolen de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als invoer bij een evaluatie van de risico's van de plaatselijke omstandigheden, om de nodige maatregelen voor risicopreventie bij de hantering, gebruik, opslag en verwijdering van dit product te bepalen.

#### ABM klass:

Niet van toepassing

#### Andere wetgevingen:



## RUBRIEK 15: REGELGEVING (gaat verder)

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de implementatie van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312).

Wet van 3 februari 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EGkaderrichtlijn afvalstoffen).

Besluit van 11 februari 2011 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312).

Uitvoeringswet EGverordening Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) (Stbld. 181, 2007)

Besluit tot intrekking van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen en aanpassing van enkele op de Wet milieubeheer berustende besluiten in verband met het in werking treden van de EGverordening Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) (Stbld. 183, 2007 )

Wijziging regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 en Regeling risicobeoordeling nieuwe stoffen Wet milieugevaarlijke stoffen (Stcrt. 93, 2007 )

Besluit van 29 april 2008 tot wijziging van verschillende algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van de EGverordening Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) en ten gevolge van de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer (aanpassing amvb 's ter uitvoering van REACH) (Stbld. 160, 2008)

Regeling van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 mei 2008, nr. BJZ2008050015, houdende wijziging van een aantal regelingen in verband met het in werking treden van de EGverordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en ten gevolge van de intrekking van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de overheveling van enkele bepalingen van de Wet milieugevaarlijke stoffen naar de Wet milieubeheer (aanpassing regelingen ter uitvoering van REACH) (Stcrt. 101, 2008 )

Staatscourant van 28 december 2006, nr. 252 (bijlagen XIIIa en XIIIb van de nieuwe, gewijzigde Arbeidsomstandighedenregeling).

Staatscourant van 15 juni 2011, nr. 10255 (wijziging en toevoeging grenswaarden)

Staatscourant van 4 mei 2010, nr. 6707 (wijziging 4 grenswaarden)

Staatscourant van 22 april 2008, nr. 78 ( invoering grenswaarden/opsplitsing lijst grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen)

Staatscourant van 2 januari 2008, nr. 1 (wijziging/aanvulling/invoering grenswaarden)

Besluit Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren VROMregelgeving (Stcrt. 100, 2007) in werking waarin de handhavers voor de handhaving van REACH zijn aangewezen.

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

De leverancier heeft geen evaluatie van de chemische veiligheid uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Wetgeving van toepassing op veiligheidsinformatiebladen:

Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld in overeenkomst met BIJLAGE II-Gids voor het opstellen van Veiligheidsinformatiebladen van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE)

### Wijzigingen aangaande de voorafgaande veiligheidsfiche die de risicobeheersmaatregelen beïnvloeden :

Niet van toepassing

### Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek 2:

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H312+H332: Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

### Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek 3:

De vermelde zinnen hebben geen betrekking op het product zelf. Ze zijn slechts ter informatie en verwijzen naar de afzonderlijke componenten die in rubriek 3 verschijnen

### Verordening nr. 1272/2008 (CLP):



## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE (gaat verder)

Acute Tox. 4: H302 - Schadelijk bij inslikken.  
Acute Tox. 4: H312+H332 - Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.  
Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
Eye Dam. 1: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Flam. Liq. 2: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
Flam. Liq. 3: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.  
Skin Irrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
STOT RE 2: H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
STOT SE 3: H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Classificatiemethode:

STOT SE 3: Berekeningsmethode  
STOT SE 3: Berekeningsmethode  
Eye Dam. 1: Berekeningsmethode  
Skin Irrit. 2: Berekeningsmethode  
STOT RE 2: Berekeningsmethode  
Acute Tox. 4: Berekeningsmethode  
Asp. Tox. 1: Berekeningsmethode  
Flam. Liq. 2: Berekeningsmethode (2.6.4.3.)

### Advies met betrekking tot de training:

Een minimale training inzake de preventie van arbeidsrisico's wordt aanbevolen voor het personeel dat dit product gaat gebruiken, om het begrip en de interpretatie van dit veiligheidsinformatieblad en van de etikettering van het product te bevorderen.

### Voornaamste bibliografische bronnen:

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

### Afkortingen en acroniemen:

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen  
IATA: Internationale Luchtvervoerassociatie  
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie  
CZV: chemisch zuurstofverbruik  
BZV 5: biologisch zuurstofverbruik in 5 dagen  
BCF: bioconcentratiefactor  
LD50: dodelijke dosis 50  
LC50: dodelijke concentratie 50  
EC50: effectieve concentratie 50  
Log POW : logaritme van octanolwaterpartiticoëfficiënt  
Koc: partiticoëfficiënt van organische koolstof  
UFI: unieke identificatiecode van formules  
IARC: Internationaal Instituut voor kankeronderzoek

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad steunt op bronnen, technische kennis en geldende wetgevingen op Europees en nationaal niveau. De juistheid ervan kan echter niet gegarandeerd worden. Deze informatie kan niet beschouwd worden als een garantie van de eigenschappen van het product, het gaat enkel om een beschrijving betreffende de veiligheidsvereisten. De methodologie en werkomstandigheden van de gebruikers van dit product vallen buiten onze kennis en controle, en de gebruiker is zelf altijd de eindverantwoordelijke voor het nemen van de maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake hantering, opslag, gebruik en eliminatie van chemische producten. De informatie van dit veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op dit product en het product mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hetgeen gespecificeerd is.

- EINDE VAN HET VEILIGHEIDSBLOED -



Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)