



Technische informatie

HARDWAX COLOR

nieuwe formule – juni 2021

Trae Lyx Hardwax Color is een gekleurde olie/was combinatie voor alle onbehandelde en vers geschuurde houtsoorten. Het creëert een transparante kleuring van het houten oppervlak met een zijdezacht gevoel. Speciaal aanbevolen voor meubeloppervlakken, trappen en massief houten vloeren. Na gebruik is het oppervlak vuil- en waterafstotend, ademend, onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te repareren.

Trae Lyx Hardwax Color bevat geen conserveringsmiddelen, biociden, kobalt en oximen. De uitgeharde Hardwaxolie is veilig voor mens, dier en plant. De olie is veilig te gebruiken op speelgoed (NEN EN 71-3) en is bestand tegen speeksel en huidvet (DIN 53160).

Verwerking

Het oppervlak dient geschuurd te worden met korrel 120 en moet stof- en vetvrij zijn. Voor gebruik het gesloten blik krachtig schudden. De olie voor 5 tot 10 m² op het hout gieten en gelijkmatig verdelen met een platte kwast, of een 5 mm microvezelroller (50-60 g/m² afhankelijk van de houtsoort).

Vloeren en trappen

De olie na een korte inwerktijd handmatig met een witte pad of boenmachine uitpoetsen tot de Hardwaxolie gelijkmatig verdeeld is en een egale zijdeglans vertoond. Indien een vollere kleur gewenst is, moet na 6-8 uren na de eerste behandeling een tweede laag aangebracht worden.

Na weer 6-8 uur tussentijd dient de vloer afgewerkt te worden met de Trae Lyx Hardwax Mat.

Meubels

In principe is 1 behandeling voldoende. De olie dient, na een korte inwerktijd, handmatig met een witte pad of met een katoenen doek uitgeoetst te worden tot de Hardwaxolie gelijkmatig verdeeld is en de egale zijdeglans vertoont.

Uitharding

Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur is de Hardwaxolie na 2 tot 3 dagen volledig uitgehard. Zolang de Hardwaxolie niet volledig is uitgehard dient men contact met water te voorkomen.

Verbruik

1-2 behandelingen met 50-60 g/m². Dat wil zeggen dat 1 liter voldoende is voor één laag op een oppervlak van 15-20 m².

Onderhoud

Vloeren, die behandeld zijn met Trae Lyx Hardwaxolie Color, reinigen met Trae Lyx Eco Reinigingsmiddel. Slijtplekken kunnen opnieuw behandeld worden met Trae Lyx Hardwax Mat.

Houdbaarheid

in de originele, afgesloten verpakking ten minste 24 maanden.

Waarschuwing: De gebruikte lappen en pads, die doordrenkt zijn met Trae Lyx Hardwax Color, zijn zelf ontbrandend. De gebruikte doeken en pads altijd uitgevouwen buiten laten drogen.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl