



Technische informatie



Productinformatie

KWASTENREINIGER & VERDUNNER

Door unieke samenstelling het enige product dat geschikt is voor Hammerite verven. Werkt snel en grondig.

- Geschikt voor Hammerite verven
- Grondig en snel



TOEPASSING

Toepassing	Reinigen van kwasten en verdunnen van Hammerite verven.
------------	---

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	250 ml
------------	--------

GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

- Kwastenreiniger & Verdunner in glazen pot of metalen blik gieten.
- Kwasten of rollers goed onderdompelen.
- Daarna goed uitspoelen met water en zeep (voor zacht resultaat).
- Niet geschikt voor watergedragen producten.

Stap 2: Verwerking - Verdunnen voor verspuiten

- Voor toepassing met verfspuit (1,8 – 2,5 bar) Hammerite lak verdunnen met 15% verdunner.
- Schud voor en tijdens het spuiten regelmatig het spuitpistool voor een goede verdeling van het pigment.
- In 3-4 lagen snel na elkaar spuiten.
- Houd een uur droogtijd aan tussen de lagen.
- Als deze werkwijze niet wordt gevolgd gaat de verf mogelijk rimpelen.
- In voldoende dikte spuiten (circa 4 lagen) voor een optimaal resultaat en roestbescherming.
- De laatste laag dient voldoende dik te zijn om deze tot een glad en glanzend oppervlak te laten vloeien.
- Hammerite is na 6 weken volledig uitgehard en mag gedurende de uithardingstijd niet overgespoten worden.

Stap 3: Schoonmaken en opbergen

- In goed geventileerde ruimtes gebruiken.
- Lege verpakking en resten afvoeren als chemisch afval.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl