



Technische informatie



Glitsa Vloerlak

Een kleurloze slijtvaste en krasvaste vloerlak voor binnen op basis van polyurethan dispersie.

Toepassing: Als slijtvaste vloerlak op zacht houten vloeren en kurk binnenshuis.

Producteigenschappen: Goed kras- en slijtvast
Niet vergelend
Goed reinigbaar.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren.
Product is gebruiksklaar, dus niet verdunnen.

Drogings:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Belastbaar (beperkt):	24 uur	12 uur
Volledig doorgehard:	na 7 dagen	na 4 dagen

Glansgraad: Zijdeglans.

Laagdikte in systeem: Onbehandeld hout = 3 lagen = 60 µm.
Behandeld hout = 2 lagen = 40 µm.

Rendement: 10 m²/l bij een droge laagdikte (praktisch) dikte van 20 µm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Duurzaamheid (slijtvastheid): De maximale slijtvastheid ontstaat bij de voorgeschreven laagdikte.
De levensduur wordt bepaald door de mate en frequentie van belasten.

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Roller
Reinigen gereedschap:	acryl	acryl
% Verdunning:	water	water
Type Verdunning:	0-5%	0-5%
	water	water



Glitsa Vloerlak

Systeeminformatie.

Ondergrond:

1. Hout ontvetten met wasbenzine.
Tropische houtsoorten, zoals Yang, Teak, Wengé e.d. ontvetten met thinner.
Kurk ontdoen van lijmresten en losse delen en ontvetten met Glitsa Vloerreiniger. (Indien kurk verlijmd is met een zgn. waterkit deze eerst volledig laten doorharden om vlekvorming te voorkomen.)
2. Hout schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P150-P180 en stofvrij maken.
3. Hout opnieuw ontvetten (Zie punt 1.)
4. Afwerken met drie lagen Glitsa Vloerlak. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.

Bestaande laklaag:

1. De intacte laag ontvetten met Glitsa Vloerreiniger. Hiermee ook waslagen volledig verwijderen.
2. Intacte lagen volledig dof schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. In geval van kurk niet door de laag heen schuren.
Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout of kurk. Deze plekken behandelen zoals genoemd onder ondergrond.
3. Afwerken met twee lagen Glitsa Vloerlak.
Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-360 stofvrij maken.

Door belasting met alcohol kan verweking en mat slaan ontstaan.

Onderhoud:

Gebruik Glitsa Vloerreiniger om vet, vuil e.d. te verwijderen.

Ter bescherming en verfraaiing van de laklaag Glitsa Vloerpolish aanbrengen. Dit verlengt de levensduur en voorkomt overmatig vuilaanhang. Deze producten vormen geen belemmering voor in de toekomst op nieuw lakken.



Glitsa Vloerlak

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Zie de kleurenkaart.
Verpakking:	750 ml, 1 l en 2,5 l.
Informatie:	Bezoek: www.glitsa.nl Mail uw vraag naar: info@glitsa.nl Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid.

Milieu:	Glitsa Acryl Vloerlak bevat geen loodhoudende pigmenten. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl