



Technische informatie



BEHANG BIKKER

Verwijdert snel en eenvoudig behang

- Eenvoudig aanbrengen
- Korte inwerktijd
- Lost de lijm op
- Geconcentreerd

BEHANG BIKKER

OMSCHRIJVING

Voor het snel verwijderen van behang, maar ook posters, aanplakbiljetten etc.
Dringt tot diep in de lijm door en lost deze op. Geschikt voor alle ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Voor het eenvoudig verwijderen van alle papier-behang op alle ondergronden.
Vinyl behang openkrassen of vinyllaag strippen.

THEORETISCH VERBRUIK

10 – 20 m² per liter onverdund product.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Vloerbedekking, plinten en houtwerk afdekken.

Wandcontactdozen, schakelaars en andere spanning voerende objecten waterdicht afschermen.

Behangbikker verdunnen tot 1 op 5 met water en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met een blokwitter of lagedruk handspuit.

Behangbikker oplossing 15 – 30 minuten in laten werken en met een plamuurmes de verweekte lagen wegsteken, bij indrogen de oplossing opnieuw aanbrengen.

Bij meerdere lagen de behandeling herhalen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Bij binnen omstandigheden geen bijzondere maatregelen vereist.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water

OPMERKINGEN

Restanten product, lege verpakking en verwijdert behang afvoeren als huishoudelijk afval, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

11.4000

HOUDBAARHEID

24 maanden houdbaar, opslag op een koele, droge en vorstvrije plaats in de originele ongeopende verpakking

Uitgiftedatum: 19/09/2021

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl