



Technische informatie

KWALITEITSWAS

Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke grondstoffen zoals carnauba, candelilla, ruwe bijenwas en Portugese terpentijnolie. Voor het beschermen van houten meubelen.

- » Traditioneel gemaakte boenwas.
- » Geeft het hout een authentieke afwerking.

TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Boenwasverwijderaar

Vaste stoffen

+/- 30%

Verpakking

6 x 1 kg

4 x 5 kg

Aantal kleuren

kleurloos, geel en bruin, medium, dark, antiek, mahonie.

Verbruik

ca 7 -12 m²/liter

Droogtijden

12 uren

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



0,5kg

1kg

5kg



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout.

APPLICATIE

Breng een dunne laag was aan met een spons, borstel of doek. Na droging kan men de was opblinken met een zachte doek. Meerdere lagen verhogen de glansgraad.

DROOGTIJD

12 uur , afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Kwaliteitswas kan men als grond- en eindlaag gebruiken. LET OP: Na gebruik van kwaliteitswas Ciranova kan er nooit vernist of geolied worden.

ONDERHOUD

Kwaliteitswas Ciranova kan met reinigen met de boenwasverwijderaar. Nadien moet men een laag vloeibare kwaliteitswas Ciranova aan te brengen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gebruikte doeken zijn zelfontbrandbaar daarom dient men deze na gebruik onder te dompelen in water.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl