



Technische informatie



Productinformatie

METAALVERNIS

Hammerite metaalverniss is speciaal ontwikkeld ter bescherming en verfraaiing van non ferro metaal. De vernis kan direct op metaal worden toegepast m.u.v. aluminium, zink en koper.

- **Transparant**
- **Sneldrogend**
- **Verfraait en beschermt**



TOEPASSING

Ondergrond	Alle non-ferrometalen met uitzondering van aluminium, zink en koper.
Toepassing	Voor metalen binnen

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	10 minuten
Overschilderbaar	15 minuten
Glansgraad	Hoogglans
Rendement	3 m ² per verpakking
Kleur	Transparant
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar
Verpakking	400 ml
Min. gebruikstemperatuur	10°C, spuitbus 2 uur voor gebruik bij kamertemperatuur bewaren



GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Loszittende verf of corrosie verwijderen met staalborstel en schuurpapier.
- Ondergrond stof- en vetvrij maken met Hammerite Metaalontvetter en goed laten drogen.

Verwerking spuitbus

- Spuitbus vóór gebruik minimaal 2 uur op kamertemperatuur laten komen.
- Vóór gebruik de spuitbus minimaal 3 minuten goed schudden, deze spuitbus heeft geen kogel.
- Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen vanaf ca. 30 cm.
- Zorg ervoor dat alle randen en hoeken voldoende laagdikte krijgen.
- Om zakkers te voorkomen de spuitbus niet stilhouden op één plek.
- Voor optimale bescherming 4-5 lagen aanbrengen (= 100 micron).
- Een volgende laag na 15 minuten, maar binnen 3 uur, aanbrengen op de vorige laag.
- Spuit de onderdelen buiten of in een zeer goed geventileerde ruimte.

Na gebruik

- Om verstopping van het ventiel te voorkomen, spuitbus omdraaien en spuiten tot alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Bewaren op een droge, goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en fel zonlicht.
- Lege verpakkingen en verfstellen afvoeren als chemisch afval.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl