



Technische informatie

Tegel LAK

- ▶ Voor het waterbestendig aflakken van bestaand tegelwerk.
- ▶ Voor het beste resultaat voorbehandelen met Alabastine Tegelgrondverf.

TOEPASSINGEN

- Een speciale hoogglanslak voor tegels die reeds behandeld zijn met Alabastine Tegelgrondverf.
- Geschikt voor het waterbestendig aflakken van bestaand tegelwerk.
- Niet geschikt voor het overschilderen van tegels en voegen in de douche en rondom de badkuip.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Na afwerking met Alabastine Tegellak zijn uw tegels weer als nieuw.
- Duurzame toplaag.
- Eenvoudig op kleur te brengen.
- Eenvoudig te verwerken.
- Stofdroog na 12 uur.
- Overschilderbaar na 24 uur.
- 1 L is voldoende voor ca. 10 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Tegels eerst voorbehandelen met Alabastine Tegelgrondverf.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Let op: Tegelgrondverf en Tegellak hechten niet op kit, daarom kit eerst verwijderen met Alabastine Kit- en stickerverwijderaar. Daarna goed nawassen met water.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

Na afwerking met de Tegellak een nieuwe kitlaag aanbrengen.

- Voor gebruik goed doorroeren.
- Aanbrengen met een lakviltroller voor het beste resultaat.
- Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen het product eerst met een kwast aanbrengen.
- Breng het product in een dekkende laag aan.
- Tip: rol van boven naar beneden en van links naar rechts voor een gelijkmatige verflaag, vervolgens licht narollen.
- Spatten direct verwijderen met terpentine.
- Gereedschap schoonmaken met terpentine.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 1 Ltr. Gereedschap schoonmaken met terpentine.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl